



第四章 采购需求及技术参数

一、采购内容及技术参数要求

序号	服务名称	规格	数量	单位	备注
1	园史馆方通吊顶	材料说明：1.2mm 国标 U 型槽铝方通，表面黑色喷涂 工艺说明：1、根据同一水平面高度安装固定好边角，钢筋主龙骨吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件等。2、根据吊点间距以及龙骨平行间距小于 12mm 的原则，将吊件和龙骨预装好 3、将方通挂片依次扣入龙骨内，并调整水平。	105	米	
2	原顶面颜色	材料说明：1、深灰现调腻子或成品腻子和辅材；2、特殊用材及工艺按设计定价。 工艺说明：1、满批腻子 2-3 遍，干燥后打磨，表面平整光滑。	220	平米	
3	石膏板吊顶造型	材料说明：1、全丝杆天棚吊筋 H=1000mm， ϕ 8mm；C50；9.5mm 纸面双层石膏板，按展开面积计算； 工艺说明：1、主龙骨间距 800-1200mm，副龙骨间距 \leq 400 mm； 2、石膏板用自攻螺钉固定，并嵌入板面 2mm；3、特殊用材及工艺以图纸为准。	115	平米	
4	浮雕主题墙	红色革命定制造型仿铜	21	平米	
5	精工不锈钢发光字	精工不锈钢边发光字厚 50mm	1	套	
6	前言	木质造型+UV+亚克力字	1	项	



7	历史沿革	波音贴+10PVC+UV+即时贴字工艺说明：1、两遍面漆滚涂，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；2、乳胶漆面积按实际乘 1.15 系数。	21.3	平米	
8	五代伟人	饰面板造型+UV 写真+壁布+亚克力字+灯光 1、两遍面漆滚涂，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；2、乳胶漆面积按实际乘 1.15 系数。	23.7	平米	
9	党建展区	饰面板造型+3mm 亚克力+PVC+UV+LED 灯 1、两遍面漆滚涂，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；2、乳胶漆面积按实际乘 1.15 系数。	36.6	平米	
10	荣誉展示区	木质展架+造型墙+LED 灯光+波音贴饰面+10PVC	19.5	平米	
11	历史使命区	饰面板造型+UV 写真+壁布+亚克力字+LED 灯光 1、两遍面漆滚涂，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；2、乳胶漆面积按实际乘 1.15 系数	30.9	平米	
12	领导关怀区	饰面板造型+UV 写真+壁布+亚克力字+LE 灯光 1、两遍面漆滚涂，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；2、乳胶漆面积按实际乘 1.15 系数。	23.1	平米	
13	英烈研究区	木质展架+造型墙+LED 灯光+灰色真石漆+10PVC1、两遍面漆滚涂，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色；2、乳胶漆面积按实际乘 1.15 系数。	37	平米	



14	园容园貌纪念设施区	木质展架+造型墙+LED 灯光+波音贴饰面	33	平米	
15	展望未来区	木质展架+造型墙+LED 灯光+波音贴饰面	10.5	平米	
16	后记	饰面板造型+亚克力字+灯光	6	平米	
17	视屏播放器	安卓 2K, 22 寸	3	套	
18	英雄雕塑	英雄立体雕塑定制	1	项	
19	展柜	木质烤漆+玻璃+LED 灯光	7	套	
20	地面灰色塑胶	市场定制	220	平米	
21	改门洞及门套	拆除+定制门套	1	项	
22	定制灯具	LED 灯	1	项	
23	电路改造	照明 2.5 众邦电线，插座 4 众邦电线+室内专用配电箱 材质:KBG25 套管、配置形式及部位:吊顶及墙面内敷设 工作内容: 1、支架制作、安装 2、电线管路敷设 3、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	220	平米	
24	拆除	拆除顶面及墙面	1	项	
25	垃圾处理	建筑垃圾及装修垃圾清理	1	项	