城关区全民健身路径30条、智能健身路径10条项目技术参数

序号	名称	参数	数量	参考图片
1	漫步机	占地面积≥2165×566×1090（mm） 1、主立柱采用80mm*120mm，壁厚不低于3mm的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120mm。 2、摆臂管材采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管，摆臂与立柱间距大于60mm， 3、踏板为4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命 ★产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的NSCC国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30套	
2	太极揉推器	占地面积≥1445×1359×1420（mm） 1、主立柱采用80mm*120mm，壁厚不低于3mm的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120mm； 2、悬臂管材采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管，横梁管材采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管； 3、转盘采用PE材质滚塑成形，无勾挂，中间骨架丰富，转盘直径600mm ★产品符合GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的NSCC国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30套	
3	钟摆扭腰器	占地面积≥1344×902×1210（mm） 1、主立柱采用80mm*120mm，壁厚不低于3mm的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于120*120mm。 2、转腰盘为2mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，直径300mm，高度23mm 3、 转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质	30套	

		6205 轴承 6 个，中间转轴直径 28mm，保证使用要求； 4、浪板摆臂管材采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管； ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）		
4	腰背按摩器	占地面积≥1106×761×1408mm 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、横梁管材采用直径 48mm，壁厚 3mm 的国标钢管,腰部左右扶手管采用直径 42mm，壁厚 3mm 的国标钢管， 3、 腰部半圆管采用直径 42mm，壁厚 3mm 的国标钢管，腰背套采用直径 60mm，壁厚 3 的国标钢管； 4、 背部扶手采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的钢管， ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	
5	棋牌桌	占地面积≥1660×1660×736（mm） 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、棋牌桌桌架采用 20*30*2mm 的方管焊接而成，四角配以特制冲压件圆滑过度，避免碰撞伤害； 3、桌架横梁采用 30*30*2.5mm 的方管焊接而成； 4、棋牌桌板面采用 1.0mm 厚 304 不锈钢腐蚀而成 5、坐椅采用直径 300mm，高度 22mm，厚度 4mm 的冷板冲压成型 ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	

6	揉推压腿训练器	占地面积≥980X300X1630（mm） 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、压腿管材采用直径 42mm，壁厚 3mm 的国标钢管，与立柱焊接连接； 3、两种使用功能①揉推：练习者正对器材，双手扶揉推盘，按顺时针或逆时针方向转动；②压腿：一腿站立伸直，另一只腿抬起将腿放在横杆上，然后身体用力往下压，重复此动作。 4、手掌盘为冷板冲压，保证 8 年使用寿命，直径 300mm，高度 22mm ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	
7	健身车	占地面积≥790×559×1294mm 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm； 2、 主要承载横梁采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管； 3、扶手采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管，拐臂采用规格为 20mm*40mm，壁厚 2.5mm 4、坐板采用厚度 4mm 的冷板冲压成型 ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	
8	压腿按摩器	占地面积≥1678×1030×941mm 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、 轴管连接管采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管， 轴管采用直径 27mm，壁厚 2.5mm 国标钢管；	30 套	

		3、采用 4 个按摩棒，器材棱边和尖角采用不小于 3mm 的圆角过渡。 4、按摩棒采用 PVC 材质，表面硬度适中，长度 182mm，直径 75mm； ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）		
9	伸腰器	占地面积≥672×522×927mm 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、伸腰器扶手弯管使用直径 42mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管； 3、主架支撑管采用 40*80*2mm 的方管，小支撑管采用 20*30*2mm 方管 ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	
10	转腰器	占地面积≥1447×1294×1019（mm） 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、扶手采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管 焊接而成； 3、转腰盘为 2mm 厚冷板冲压，保证 8 年使用寿命，直径 300mm，高度 23mm， ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	

11	腿部按摩器	占地面积≥670×125×1276mm 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、扶手管材采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管，与立柱焊接连接，主要承载横梁直径 60mm，壁厚 3mm； ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	
12	单人腹肌板	占地面积≥1449×400×600（mm） 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、板面支撑管采用直径 32mm，壁厚 3mm 的国标钢管，版面采用厚度 2.2mm 厚的冷板，与支撑管全面焊接，板面下横弯采用直径 60mm，厚度 3 的钢管； ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	
13	说明牌	占地面积≥865×130×1471（mm） 1、主立柱采用 80mm*120mm，壁厚不低于 3mm 的标准矩形管材，立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸不小于 120*120mm。 2、框架钢管采用规格为 30*60mm，壁厚 1.8mm 方管； 3、说明牌采用 304 不锈钢腐蚀，尺寸为 600*800m ★产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准并通过检验报告，提供公告发布之日前取得的 NSCC 国体认证证书及确认函（扫描件加盖制造商红章）	30 套	

14	智能腹肌板	外形尺寸≥2400×1640×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、座板支撑管采用 40*80 的方管，壁厚 3mm，座板横管材采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管； 6、支撑架采用直径 76mm，厚度 3mm 的国标钢管； 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	
15	智能划船器	外形尺寸≥2470×1660×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、座椅横管材采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管，脚踏杆采用直径 60mm，壁厚	10 套	

		3mm， 6、座板、靠背采用 ABS 材质模具整体压铸成型，背部与 4mm 厚钢板防盗螺栓连接；扶手管弯采用直径 42mm，壁厚 3mm 的国标钢管、 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。		
16	智能健身车	外形尺寸≥2400×1200×3220mm 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、主要承载横梁尺寸：60mm*2.5mm 的国标钢管， 6、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	

17	智能浪板（智能钟摆器）	外形尺寸≥2400×1200×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、主架管采用直径 88mm，厚度 3mm，摆臂管材采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管， 6、踏板采用 4mm 厚钢板冲压 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	
18	智能漫步机	外形尺寸≥2700×1200×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、主要承载横梁 60*3.0 或 80*40*3mm，	10 套	

		6、踏板为 2.5mm 厚冷板冲压， 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。		
19	智能 太极揉推器	外形尺寸≥2400×1430×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、支撑管采用直径 76mm，壁厚 3mm 规国标钢管， 6、转盘采用 PE 材质滚塑成形，无勾挂，中间骨架丰富，转盘直径 600mm； 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	

20	智能转腰器	外形尺寸≥2400×1200×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、转腰主架连接管直径 76mm，壁厚 3mm，与立柱采用法兰连接，厚度 10mm 6、扶手管采用直径 32mm，壁厚 3mm 的国标钢管；转腰盘为 4mm 厚钢板冲压， 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	
21	智能坐蹬器	外形尺寸≥2400×1200×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、脚踏横梁采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管 6、座板、靠背采用 ABS 材质模具整体压铸成型，背部与 4mm 厚钢板螺栓连接；	10 套	

		7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。		
22	智能 推举训练器	外形尺寸≥2400×1200×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、座椅管材采用直径 60mm，壁厚 3mm，推臂采用直径 42mm，壁厚 3mm 6、座板、靠背采用 ABS 材质模具整体压铸成型， 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	

23	智能跷跷板	外形尺寸≥2400×1820×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、主架横梁采用直径 88mm，壁厚 3mm 的国标钢管，扶手采用直径 32mm，壁厚 2.5mm； 6、限位采用全铸钢三面撞击式内限位，座板采用 ABS 材质模具整体压铸成型 7、器材具有 4 站式运动位，可 4 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	
24	智能自重背部训练器	外形尺寸≥2400×1842×3220（mm） 1、主要承载主立柱钢管采用 150mm*120mm 或 140*140*3mm 壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合。 2、显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、主架连接管采用直径 76mm，壁厚 3mm 国标钢管，与立柱采用法兰连接，厚度 10mm，主架横梁直径 76mm，壁厚 3mm；	10 套	

		6、座椅管材采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管，脚踏横梁采用直径 60mm，壁厚 3mm 的国标钢管，扶手弯管采用直径 32mm，壁厚 3mm 国标钢管；背部按摩连接弯管直径 42mm，壁厚 3mm，连接套管直径 60mm，壁厚 3mm； 7、器材具有 2 站式运动位，可 2 人同时使用；器材按照 GB19272-2011 标准并符合标准要求。 ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。		
25	智能椭圆机	**外形尺寸**≥3158×1200×3227（mm） 1、主立柱采用 150mm*120mm，壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合，立柱整体外形尺寸 150mm*150mm； 2、 显示屏供电采用太阳能自发电系统，软件具有后台数据统计和处理系统平台，屏幕可显示运动时间、运动次数、运动卡路里等功能，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 3、显示屏使用 500g 的钢球从 500mm 高度自由落下，冲击显示屏中心位置，显示屏未出现破裂现象； 4、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 5、上顶骨架立柱直径 114mm，壁厚 3mm，上顶弯管采用 40mm*40mm 的方管，壁厚 2mm； ◆ 主架与立柱采用法兰连接，厚度 10mm； ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	

26	智能告示牌	外形尺寸≥2400×1270×3227（mm） 1、说明牌采用太阳能自发电系统供电，当人靠近说明牌时，主架上方红外线感应器感应到有人接近，自动播放板面上所显示的内容； 2、器材上顶采用张拉膜，外观时尚大方，对使用者起到一定的遮阳作用； 3、上骨架立柱直径 114mm，壁厚 3mm，上顶弯管采用 40mm*40mm 的方管，壁厚 2mm； 4、主架与立柱采用法兰连接，厚度 10mm； 5、主立柱采用 150mm*120mm，壁厚 3mm 的国标钢管，立柱两侧采用铝型材与塑木板相结合，立柱整体外形尺寸 150mm*150mm； ★符合 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》提供产品检验报告和 NSCC 国体认证证书及确认函加盖制造商红章。	10 套	