

## 六、招标内容及技术规格偏离表

供应商名称：甘肃智奥商贸有限公司

项目编号：310006JH037

采购包名称：兰州市第二中学武都路校区食堂设施设备采购项目

货物名称	条款号	磋商文件技术参数要求	投标响应技术参数	备注	偏离情况
双头炒炉	5.1	<p>炉面采用 201 不锈钢磨砂板，台面厚 1.5mm，下衬冷板不小于 2.0mm，侧板不锈钢板厚 1.0mm，炉膛采用合金铸件一次性成型，周围填充耐火材料保护，配风机，炉膛外围冷板包裹，采用节能环保燃料器，节能，操作方便，安全，使用寿命长，钢架角钢 40*40 国标。不锈钢腿可调节脚。自动点火装置、火力、风量调节操作方便，阀门耐用，水阀采用国内品牌阀门，气阀采用品牌燃气专用阀门。炉头进油，气管采用铜管制作，不锈钢 304 摇摆龙头。炉头配装熄火保护装置。</p>	<p>1、炉面板采用 SUS201 优质不锈钢板，台面厚 1.5mm；下衬冷板大于 2.0mm，侧板不锈钢板厚 1.0mm， 2、炉膛用 A34 黑铁板上加耐火材料；易清洁，不易生锈，不易堵塞，火力猛； 3、炉身及炉背采用大于 1.5mm 不锈钢板； 4、炉体骨架采用 50mm*50mm*4mm 国标角铁； 5、炉脚采用无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 6、304 不锈钢炉芯，旋风火孔，火力大、耐用； 7、风管、气管、水管均采用国标管； 8、炉包采用 2.0mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 9、配摇摆水龙头、等配件； 10、操作方式：一键启动。</p>	无	无偏离
牛肉面品字炉	5.1	<p>炉面采用 201 不锈钢磨砂板，台面厚 1.5mm，下衬冷板不小于 2.0mm，侧板不锈钢板厚 1.0mm，炉膛采用合金铸件一次性成型，周围填充耐火材料保护，配风机，炉膛外围冷板包裹，采用节能环保燃料器，节能，操作方便，安全，使用寿命长，钢架角钢 40*40 国标。不锈钢腿可调节脚。自动点火装置、火力、风量调节操作方便，阀门耐用，水阀采用国内品牌阀门，气阀采用品牌燃气专用阀门。炉头进油，气管采用铜管制作，不锈钢 304 摇摆龙头。炉头配装熄火保护装置。</p>	<p>1、炉面板采用 SUS201 优质不锈钢板，板材厚 1.5mm；下衬冷板不小于 2.0mm， 2、炉膛采用 A34 黑铁板上加耐火材料； 3、炉身及炉背采用 1.2mm 不锈钢板； 4、炉体骨架采用 50mm*50mm*4mm 国标角铁；5、炉脚采用 Φ50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 5、自动点火装置、火力、风量调节操作方便，阀门耐用，水阀采用国内品牌阀门，气阀采用品牌燃气专用阀门。 6、炉头进油，气管采用铜管制作； 7、不锈钢 304 摇摆龙头。炉头配装熄火保护装置。</p>	无	无偏离



不锈钢墩子锅	5.1	304 食品级不锈钢材质, 厚度 2.5mm	采用厚度 2.5mm 食品级 304 不锈钢板材, 物理不沾, 导热均匀	无	无偏离
单头大锅灶	5.1	炉面采用 201 不锈钢磨砂板, 台面厚 1.5mm, 下衬冷板不小于 2.0mm, 侧板不锈钢板厚 1.0mm, 炉膛采用合金铸件一次性成型, 周围填充耐火材料保护, 配风机, 炉膛外围冷板包裹, 采用节能环保燃料器, 节能, 操作方便, 安全, 使用寿命长, 钢架角钢 40*40 国标。不锈钢腿可调节脚。自动点火装置、火力、风量调节操作方便, 阀门耐用, 水阀采用国内品牌阀门, 气阀采用品牌燃气专用阀门。炉头进油, 气管采用铜管制作, 不锈钢 304 摇摆龙头。炉头配装熄火保护装置。	1、炉面板采用 201 优质不锈钢板, 板材厚 1.5mm; 下衬冷板不小于 2.0mm, 炉面与锅边一体成型, 无缝防水, 保持整洁 2、炉膛采用 A34 黑铁板上加耐火材料; 3、炉身及炉背采用 1.2mm 不锈钢板; 4、炉体骨架采用 50mm*50mm*4mm 国标角铁; 5、不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 6、优质火咀、安全制、火种喉、火种制、风制; 7、风管、气管、水管均采用国标管; 8、炉包采用 2.0mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈; 9、配摇摆水龙头, 180° 旋转, 食品接触材质, 品质耐用; 10、单台炉灶具配炉头风机一台。炉头配装熄火保护装置。	无	无偏离
行军锅	5.1	加厚铁锅, 厚度 2.5mm	加厚铁锅, 厚度 2.5mm, 食品接触材质, 品质耐用;	无	无偏离
双头矮汤炉	5.1	炉面采用 201 不锈钢磨砂板, 台面厚 1.5mm, 下衬冷板不小于 2.0mm, 侧板不锈钢板厚 1.0mm, 炉膛采用合金铸件一次性成型, 周围填充耐火材料保护, 配风机, 炉膛外围冷板包裹, 采用节能环保燃料器, 节能, 操作方便, 安全, 使用寿命长, 钢架角钢 40*40 国标。不锈钢腿可调节脚。自动点火装置、火力、风量调节操作方便, 阀门耐用, 水阀采用国内品牌阀门, 气阀采用品牌燃气专用阀门。炉头进油, 气管采用铜管制作, 不锈钢 304 摇摆龙头。炉头配装熄火保护装置。	1、炉面板采用 SUS201 优质不锈钢板, 板材厚 1.5mm; 下衬冷板不小于 2.0mm, 2、炉膛采用 A34 黑铁板上加耐火材料; 3、炉身及炉背采用 1.2mm 不锈钢板; 4、炉体骨架采用 50mm*50mm*4mm 国标角铁; 5、炉脚采用 $\Phi$ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 5、优质火咀、安全制、火种喉、火种制、风制; 6、风管、气管、水管均采用国标管; 7、炉包采用 2.0mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈; 8、配摇摆水龙头、等配件; 9、单台炉灶具配炉头风机一台。炉头配装熄火保护装置。	无	无偏离



八眼煲仔炉	5.1	1. 采用优质 201 不锈钢拉丝板, 台面厚 1.5mm, 侧板厚 1.2mm, 炉脚Φ50mm 镀锌管, 并包装Φ50mm*1.0mm 不锈钢可调子弹脚; 2. 节能炉头, 优质电子打火, 3. 炉膛与台面钢板加装隔热棉, 带熄火保护装置;	1、炉面板采用 SUS201 优质不锈钢板, 板材厚 1.5mm; 侧板厚 1.2mm, 炉脚Φ50mm 镀锌管, 并包装Φ50mm*1.0mm 不锈钢可调子弹脚; 2、优质火咀、安全制、火种喉、火种制、风制; 风管、气管、水管均采用国标管; 3、炉膛与台面钢板加装隔热棉, 带熄火保护装置;	无	无偏离
24 盘电蒸饭车	5.1	磨砂不锈钢制作, 中层加厚高密度整体发泡层, 内层采用一次性成型整体拉伸不锈钢, 全自动进水装置, 工业级环形发热管。不锈钢门把手。配不锈钢蒸汽进汽口。配 24 个加厚不锈钢饭盘。	无磁磨砂不锈钢制作, 中层加厚高密度整体发泡层, 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢, 全自动进水装置 S304 锈钢浮球, 黄铜水阀, 工业级环形发热管。电子超温探针缺水自动断电防干烧, 当水达到水位线后, 溢水装置自动停止加水, 不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进汽口。配 24 个食品级 S304 加厚不锈钢饭盘	无	无偏离
炉平台	5.1	S201 不锈钢板材制作, 面板实卡厚度 1.02mm, 侧板实卡厚度 0.82mm, 背板实卡厚度 0.82mm。	选用 201 不锈钢板, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 背板厚度 0.8mm。	无	无偏离
炉平台	5.1	S201 不锈钢板材制作, 面板实卡厚度 1.02mm, 侧板实卡厚度 0.82mm, 背板实卡厚度 0.82mm。	选用 201 不锈钢板, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 背板厚度 0.8mm。	无	无偏离
炉平台	5.1	S201 不锈钢板材制作, 面板实卡厚度 1.02mm, 侧板实卡厚度 0.82mm, 背板实卡厚度 0.82mm。	选用 201 不锈钢板, 面板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm, 背板厚度 0.8mm。	无	无偏离
电烤箱	5.1	1. 产品规格: 两层四盘; 2. 电压: 380V, 频率: 50Hz, 功率: ≥12kw。 3. 整体外壳采用不锈钢板材, 厚度 1.2mm, 高温下不变形, 全封闭式整体耐高温材料, 保温性能优越, 保温效果好, 节约能源, 使用寿命长, 烤箱内设有双层隔热, 内膛宽敞, 受热均匀 4. 采用先进远红外电热管, 上下各六条发热管, 使食物烘烤受热面更均匀, 炉面火、炉底火温度,	外形尺寸 (mm): 1460*830*1500; 重量 (kg): 610kg; 规格: 两层四盘; 额定电压: 380V3N~; 额定输入功率 (KW): 24; 最大烤盘 (mm): 460*720*高亮度照明灯, 便于观察烘烤效果。不锈钢发热管耐腐蚀, 采用先进远红外电热管, 上下各六条发热管, 上下独立温控使食物烘烤受热面更均匀, 炉面火、炉底火温度, 独立控制, 炉膛温度均匀, 可选择, 单、双面烘烤。发热均匀。	无	无偏离



		独立控制，炉膛温度均匀，可选择，单、双面烘烤。 5. 上、下两面火分别控温，并配有自动温度控制，超温保护装置等功能；内置全自动控温探头，优质高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长。6. 数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等。 7. 万向脚轮设计，移动更便捷、更省力；带 4 个不粘烤盘	操作界面简洁明了，豪华大气。采用轴承座支撑门轴，门轴运转灵活耐磨损。多方位加厚保温棉，6cm 保温层。新款重载型脚轮，带可升降高度调节脚，可通过调节保证炉膛底节水平。防滑耐用稳定机身不摇晃(层数为双层及以上的烤箱为滚轮设计)；加厚保温棉设计，带 4 个不粘烤盘手动式控制系统，操作简单明了。		
电饼铛	5.1	国标产品：温控在 0-300 度；进口电热管加热，有过热断电功能；电压 380V/220V；功率 5KW；密封性能好；使用功能必须保证上下烙盘同时加热，也可单烙盘加热，达到任意调档使用的功能	国标产品：锅体采用的是模具一次成型铝合金材质锅密度极高，受热均匀！温控在 0-300 度；进口电热管加热，有过热断电功能，热量均匀分布温度迅速提升；电压 380V/220V；功率 5KW；密封性能好；使用功能必须保证上下烙盘同时加热，也可单烙盘加热，达到任意调档使用的功能。	无	无偏离
全钢和面机	5.1	凡接触食物的零件均用不锈钢或经特殊表面处理，产品结构先进、操作方便、外形美观、工作效率高。面桶容积：0.3m <sup>3</sup> ，和面量 50kg/次	1、纯铜电机； 2、电压：380V，电机功率：≥3kW； 3、生产效率：400kg/h；铁铸齿轮，采用优质铁制造，提高机器整体运转能力和延长使用寿命 4、和面机体形设计合理符合工作要求和卫生要求，精装豪华容量，采用纯铜芯电机，不锈钢面斗、全钢内胆、扁刀、圆刀任选。 5、开关按钮，可顺转逆转，顺转和面，逆转取面。	无	无偏离
钢压面机	5.1	结构紧凑，操作方便，动力强劲。料斗、接料板、防护罩采用优质不锈钢板制造，清洁卫生，安全耐用；低噪音、高效率。适用于制作面包、西点、包子、面条等，使可反复压制和面。	压面厚度：2-32mm； 压面宽度：320mm； 生产能力：25-80kg/h； 纯铜电机，外板采用 1.2mm 磨砂 S304 不锈钢制作，配 2 种规格不 锈钢面刀增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障，自动连续压面机特色 S 型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度，不锈	无	无偏离



			钢机壳，符合食品卫生。		
搅拌机	5.1	1. 料筒采用食品级 304 不锈钢制造，三挡变速，硬齿轮传动，操作简便。全不锈钢料桶不仅防腐耐蚀，干净卫生，且外形美观精致。2. 料桶容积:30L; 额定电压:220V; 额定频率:50Hz 电机功率:1.5kW, 搅拌转速:96/168/306(r/min)	1、料筒采用食品级 304 不锈钢制造，三挡变速，硬齿轮传动，操作简便。全不锈钢料桶不仅防腐耐蚀，干净卫生，且外形美观精致。 2、料桶容积:30L; 3、额定电压:220V; 4、额定频率:50Hz; 5、电机功率:1.5kW; 6、搅拌速率: 96/168/306(r/min)	无	无偏离
发酵箱	5.1	1. 全不锈钢发酵盘设计，数字显示、触摸式操控、双层保温，自动调节柜内部温度，湿度，使发酵箱内产生最合适的发酵环境。封闭式不锈钢夹板结构，保温效果好，更省时，更省电，用最短的时间，最小的消耗，发酵出最理想的面胚。2. 输入电源:220V~ 额定功率: 2.0KW 额定频率: 50Hz, 3 热风循环技术，湿度和温度更精准。	1、全不锈钢发酵盘设计，数字显示、触摸式操控、双层保温，机械式旋钮，温/湿可独立控制，全方位热风循环掌握发酵温度均衡箱内 360° 无死角热风循环加热，气流均匀流动食物发酵更均匀。 2、输入电源: 220V~ 3、额定功率: 2.0KW 额定 4、频率: 50Hz; 5、热风循环技术，湿度和温度更精准。 6、静音操作，箱内温度和湿度都都形成稳定可控。	无	无偏离
双通工作台	5.1	不锈钢板材选用国标 201 不锈钢板，层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。侧板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造，门采用滑动拉门实卡厚度 0.82mm 不锈钢板制造。	不锈钢板材选用国标 201 不锈钢板，层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。侧板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造，门采用滑动拉门实卡厚度 0.82mm 不锈钢板制造。	无	无偏离
双层工作台	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板，层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板，层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	无	无偏离
保鲜工作台	5.1	1. 采用优质 304 不锈钢拉丝板，2. 保温材料用聚氨酯整体发泡，注塑一次成型 3. 压缩机采用国内知名品牌，冷凝铜管 Φ8mm; 4. 磁力胶边、自动闭门设计; 5. 下配全不锈钢可调腿;	304 不锈钢磨砂板材，面板不小于 1.2mm，侧板 不小于 1.0mm，背板不小于 1.0mm，直冷。压缩机采用国内知名品牌，冷凝铜管 Φ8mm，内外全不锈钢锁冷不漏冷	无	无偏离



		6. 温度: 恒温控制保温 0℃-8℃, 具有 LED 温度显示、可调功能。	; 磁力胶边、自动闭门设计; 低噪音全封闭压缩机, 不锈钢盆地内胆, 水渍不渗透制冷管不生锈更耐用, 聚胺脂整体发泡保温工艺, 全自动温度调节, 配重力型调脚。温度: -10℃~+10℃; 功率: 101-200W		
工作台两层架	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	无	无偏离
双门消毒柜	5.1	双玻璃门柜内热风循环, 不遗留任何一个角落, 达到彻底杀菌。功能描述: 紫外线消毒, 保障操作安全系数; 具有餐具消毒显示功能指示。可设定餐具保温功能, 消毒完成可自动进入保温功能。	双玻璃门柜内热风循环, 不遗留任何一个角落, 达到彻底杀菌。功能描述: 紫外线消毒, 保障操作安全系数; 具有餐具消毒显示功能指示。可设定餐具保温功能, 消毒完成可自动进入保温功能。面板材质: 喷涂钢板; 安装方式: 立式; 微芯智能温控节能省电防漏电。	无	无偏离
单眼水池	5.1	水池面板及槽体采用 S201 不锈钢板材制作, 实卡厚度 1.02mm。竖管采用直径不小于 38mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管, 横管采用直径不小于 25mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管焊接成型; 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚。	水池面板及槽体采用 S201 不锈钢板材制作, 拉丝工艺(不沾油), 实卡厚度 1.02mm。槽体一体成型, 锅碗瓢盆一并洗。竖管采用直径不小于 38mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管, 横管采用直径不小于 25mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管焊接成型; 不锈钢下水口带过滤器防止下水管道堵塞, 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚。	无	无偏离
双眼水池	5.1	水池面板及槽体采用 S201 不锈钢板材制作, 实卡厚度 1.02mm。竖管采用直径不小于 38mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管横管采用直径不小于 25mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管焊接成型; 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚。	水池面板及槽体采用 S201 不锈钢板材制作, 拉丝工艺(不沾油), 实卡厚度 1.02mm。槽体一体成型, 锅碗瓢盆一并洗。竖管采用直径不小于 38mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管横管采用直径不小于 25mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管焊接成型; 不锈钢下水口带过滤器防止下水管道堵塞, 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚。	无	无偏离



三眼水池	5.1	水池面板及槽体采用 S201 不锈钢板材制作, 实卡厚度 1.02mm。竖管采用直径不小于 38mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管横管采用直径不小于 25mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管焊接成型; 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚。	水池面板及槽体采用 S201 不锈钢板材制作, 拉丝工艺 (不沾油), 实卡厚度 1.02mm。槽体一体成型, 锅碗瓢盆一并洗。竖管采用直径不小于 38mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管横管, 采用直径不小于 25mm×1.0mm 厚的不锈钢圆管焊接成型; 不锈钢下水口带过滤器防止下水管道堵塞, 所有脚管都安装不锈钢子弹形可调脚。	无	无偏离
冷热水龙头	5.1	全不锈钢拉丝材质, 冷热双控, 万向旋转, 两档出水, 内置滚珠轴承旋转芯, 优质 H59 铜材, 手感顺滑, 摩擦力小, 重量 1022g, 加重加厚, 结实耐用	全不锈钢拉丝材质, 冷热双控, 万向旋转, 两档出水, 内置滚珠轴承旋转芯, 优质 H59 铜材, 手感顺滑, 摩擦力小, 重量 1022g, 加重加厚, 结实耐用	无	无偏离
绞肉机	5.1	工作效率 100 kg/h (馅), 电压: 220V。1、可拆洗, 简易换刀片 2、不锈钢切片组件 3、采用轴承防水新工艺! 4、不锈钢厚, 角铁架子厚! 5、所有螺丝均为不锈钢, 永不生锈! 全新不锈钢切刀组, 可拆卸, 易清洗。	工作效率 100 kg/h (馅), 电压: 220V。1、全钢绞切灌一体机, 不锈钢全包围刀组, 可拆洗, 简易换刀片 2、不锈钢切片组件 3、采用轴承防水新工艺! 4、不锈钢厚, 角铁架子厚! 5、所有螺丝均为不锈钢, 永不生锈! 全新不锈钢切刀组, 可拆卸, 易清洗。	无	无偏离
料理机	5.1	功率: 220V/2.2KW, 纯铜电机, 2.0L 大容量, 食品级八叶不锈钢刀头, 9 档调节开关, 坚韧耐磨。食品级 PC 材质杯体, 不含双酚 A, 坚硬度高, 抗裂抗冲击。静音降噪, 带抗震垫。	功率: 220V/2.2KW, 纯铜电机, 2.0L 大容量, 食品级八叶不锈钢刀头, 9 档调节开关, 坚韧耐磨。食品级 PC 材质杯体, 不含双酚 A, 坚硬度高, 抗裂抗冲击。静音降噪, 带抗震垫。	无	无偏离
土豆去皮机	5.1	1、性能: 脱皮效率高, 速度快, 脱皮干净, 方便清理维护; 2、设备结构紧凑, 体积小, 重量轻, 搬运方便, 操作简便; 3、全不锈钢外壳不仅防腐耐蚀, 安全、干净卫生, 且结构合理, 外形美观精致; 4、主要技术参数: 配用电机: 1.1kw; 工作效率: 300kg/h; 每次脱皮量: 20kg/h。	1、性能: 精选金刚砂喷附沙盘、沙筒离心原理去皮不伤果肉, 脱皮效率高, 速度快, 脱皮干净, 方便清理维护; 2、设备结构紧凑, 体积小, 重量轻, 搬运方便, 操作简便; 3、材质的设计, 采用不锈钢材质, 更坚固耐用。 4、主要技术参数: 配用电机: 1.1kw; 工作效率: 300kg/h; 每次脱皮量: 20kg/h。	无	无偏离
切菜机	5.1	主要技术数据: 电机功率: 铜电机 1500W; 片厚: 1-16mm /300-600kg/h; 丝	主要技术数据: 电机功率: 铜电机 1500W; 片厚: 1-16mm /300-600kg/h; 丝宽: 2-20mm	无	无偏离



		宽: 2-20mm /200-400kg/h; 方丁: 8*8; 20*20 /400kg/h; 整机重量 : 35kg;	/200-400kg/h; 方丁: 8*8; 20*20 /400kg/h; 整机重 量 : 35kg; 采用不锈钢, 健 康无涂层, 坚韧耐用清洗, 无 异味残留, 健康材质让您用 得更放心。		
刀具砧板消 毒柜	5.1	外形尺寸: 1200*600*1750: 整机选用 不锈钢优级板; 采用高效 远红外线加热, 自动热风 循环系统, 150度高温消毒 无死角; 集消毒、烘干、 保温储存为一体;	外形尺寸: 1200*600*1750: 整机选用不锈钢优级板; 采 用高效远红外线加热, 自动 热风循环系统, 150度高温 消毒无死角; 集消毒、烘干、 保温储存为一体;	无	无偏离
开水器	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡 厚度 1.02mm 不锈钢板制 造。所有工作面台下用实 卡厚度 0.82mm 不锈钢板做 加强筋。支架采用管壁厚 度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚 度 1.02mm 不锈钢板制造。所 有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。 支架采用管壁厚度 1.0mm 不 锈钢管。	无	无偏离
留样柜	5.1	采用国家标准不锈钢磨砂 板材, 直冷。低噪音全封 闭压缩机, 聚胺脂整体发泡 保温工艺, 全自动温度调 节, 温度: -4℃~+10℃	采用国家标准不锈钢磨砂板 材, 直冷。低噪音全封闭缩 机, 聚胺脂整体发泡保温工 艺, 全自动温度调节, 温度: -4℃~+10℃	无	无偏离
不锈钢四层 货架	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡 厚度 1.02mm 不锈钢板制 造。所有工作面台下用实 卡厚度 0.82mm 不锈钢板做 加强筋。支架采用管壁厚 度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚 度 1.02mm 不锈钢板制造。所 有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。 支架采用管壁厚度 1.0mm 不 锈钢管。	无	无偏离
不锈钢米面 架	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所 有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强 筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所 有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。 支架采用管壁厚度 1.0mm 不 锈钢管。	无	无偏离
长龙洗碗机	5.1	材质采用不锈钢板: 1.2mm 厚; 规 格: 3800*900*1900mm; 电 压: 380V; 功率: 62kw; 板 材: 304; 进水管径 直径 20MM; 排水管径 直径 20MM; 进水压力: 0.3-5kg/cm2; 洗涤量: 2000-3000 件/小时; 主洗 温度: 55-70℃; 漂洗温度: 80-90℃; 烘干温度:	材质采用不锈钢板: 1.2mm 厚; 规格: 3800*900*1900mm; 电压: 380V; 功率: 62kw; 板材: 304; 进水管径 直径 20MM; 排水管径 直径 20MM; 进水压力: 0.3-5kg/cm2; 洗涤量: 2000-3000 件/小 时; 主洗温度: 55-70℃;	无	无偏离



		120-150℃；机器配置 一道主洗二道漂洗一道烘干。	漂洗温度：80-90℃； 烘干温度：120-150℃； 机器配置：带热水回收系统、 热风收集系统、高温消毒烘干。		
炒锅	5.1	广式手打、尺8，加厚材质，厚实耐用，不易粘锅，受热均匀，圆滑锅底，轻松抛锅颠锅，坚固耐用。	广式手打、尺8，加厚材质，厚实耐用，不易粘锅，受热均匀，圆滑锅底，轻松抛锅颠锅，坚固耐用。	无	无偏离
炒锅	5.1	广式手打、尺6，加厚材质，厚实耐用，不易粘锅，受热均匀，圆滑锅底，轻松抛锅颠锅，坚固耐用。	广式手打、尺6，加厚材质，厚实耐用，不易粘锅，受热均匀，圆滑锅底，轻松抛锅颠锅，坚固耐用。	无	无偏离
炒勺	5.1	采用优质加厚不锈钢锻打淬火精制，一体成型，质感突出，加深加大，整体镜面抛光，光滑明亮，易清洗，隔热防烫手柄，握感舒适，坚固耐用。	采用优质加厚不锈钢锻打淬火精制，一体成型，质感突出，加深加大，整体镜面抛光，光滑明亮，易清洗，隔热防烫手柄，握感舒适，坚固耐用。	无	无偏离
炒铲	5.1	采用优质加厚不锈钢锻打淬火精制，一体成型，质感突出，加深加大，整体镜面抛光，光滑明亮，易清洗，隔热防烫手柄，握感舒适，坚固耐用。	采用优质加厚不锈钢锻打淬火精制，一体成型，质感突出，加深加大，整体镜面抛光，光滑明亮，易清洗，隔热防烫手柄，握感舒适，坚固耐用。	无	无偏离
胶菜墩	5.1	食品级硅胶一体	食品级硅胶一体	无	无偏离
腰斗	5.1	塑料加厚	塑料加厚	无	无偏离
砧板围	5.1	不锈钢	不锈钢	无	无偏离
桑刀	5.1	手工锻打	手工锻打，高端钢材强防锈高韧性不易崩口耐用耐磨高硬度持久锋利。	无	无偏离
砍刀	5.1	手工锻打	手工锻打，采用整体钢胚，一体铸造而成，	无	无偏离
剔骨刀	5.1	手工锻打	手工锻打，整力灵巧锋利，刃身窄而尖锐，各种骨缝、筋膜等细节处理更加轻松自如。	无	无偏离
剪刀	5.1	强力剪	强力剪	无	无偏离
削皮刀	5.1	大号	大号	无	无偏离
双圈锅架	5.1	实心钢筋锅圈，钢圈加粗，直径0.8mm，上下两个钢圈用四根钢筋用手工整体焊接，结实耐用，不进灰尘不进水，容易清洗	实心钢筋锅圈，钢圈加粗，直径0.8mm，上下两个钢圈用四根钢筋用手工整体焊接，结实耐用，不进灰尘不进水，容易清洗	无	无偏离
有底锅架	5.1	加厚不锈钢	加厚不锈钢	无	无偏离
肉钩肉叉	5.1	不锈钢加粗双钩，加长手柄	不锈钢加粗双钩，加长手柄	无	无偏离
钢汤桶（加厚复底）	5.1	加厚复底，50cm	加厚复底，50cm	无	无偏离
钢汤桶（加厚	5.1	加厚复底，40cm	加厚复底，40cm	无	无偏离



复底)					
钢汤桶(加厚复底)	5.1	加厚复底, 30cm	加厚复底, 30cm	无	无偏离
不锈钢盆	5.1	加厚不锈钢 70cm	加厚不锈钢 70cm	无	无偏离
不锈钢盆	5.1	加厚不锈钢 50cm	加厚不锈钢 50cm	无	无偏离
不锈钢盆	5.1	加厚不锈钢 40cm	加厚不锈钢 40cm	无	无偏离
不锈钢盆	5.1	加厚不锈钢 36cm	加厚不锈钢 36cm	无	无偏离
不锈钢盆	5.1	加厚不锈钢 32cm	加厚不锈钢 32cm	无	无偏离
钢味盅	5.1	加厚不锈钢 16cm	加厚不锈钢 16cm	无	无偏离
密油格	5.1	不锈钢加厚加密丝网, 加长手柄	不锈钢加厚加密丝网, 加长手柄	无	无偏离
钢油盆	5.1	加厚不锈钢 10 寸	加厚不锈钢 10 寸	无	无偏离
竹把炸厘	5.1	竹把手柄, 全钢丝编织	竹把手柄, 全钢丝编织	无	无偏离
钢苏克	5.1	整体加厚不锈钢, 32cm	整体加厚不锈钢, 32cm	无	无偏离
长柄水勺	5.1	加厚不锈钢	加厚不锈钢	无	无偏离
密封保鲜盒	5.1	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 可耐-20℃~120℃的温度, 密封保鲜, 抗压耐摔	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 可耐-20℃~120℃的温度, 密封保鲜, 抗压耐摔	无	无偏离
密封保鲜盒	5.1	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 可耐-20℃~120℃的温度, 密封保鲜, 抗压耐摔	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 可耐-20℃~120℃的温度, 密封保鲜, 抗压耐摔	无	无偏离
密封保鲜盒	5.1	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 可耐-20℃~120℃的温度, 密封保鲜, 抗压耐摔	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 可耐-20℃~120℃的温度, 密封保鲜, 抗压耐摔	无	无偏离
菜筐	5.1	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 抗压耐摔	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 抗压耐摔	无	无偏离
周转箱	5.1	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 抗压耐摔	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 抗压耐摔	无	无偏离
周转箱	5.1	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 抗压耐摔	食品级加厚 PP 材质, 环保无毒, 抗压耐摔	无	无偏离
卤水篮	5.1	加厚不锈钢 中号	加厚不锈钢 中号	无	无偏离
钢丝球	5.1	全钢, 不掉渣。	全钢, 不掉渣。	无	无偏离
胶手套	5.1	加厚	加厚	无	无偏离
抹布	5.1	防静电	防静电, 耐磨、抗污;	无	无偏离
地刷	5.1	加长手柄, 尼龙丝编制	加长手柄, 尼龙丝编制	无	无偏离
胶扫把带簸箕	5.1	加厚	材质:PP、PET, 加厚, 四排毛刷, 层层清洁。	无	无偏离
电子地磅	5.1	高精度传感器, 精确到 0.01kg, 高清液晶显示屏, 防摔持久耐用, 内置蓄电池, 交流直流两用。	高精度传感器, 精确到 0.01kg, 高清液晶显示屏, 防摔持久耐用, 防水按键+防水罩设计, 更防水耐磨更耐用, 内置蓄电池, 交流直流两用。	无	无偏离
垃圾桶	5.1	120L 带轮 餐厨专用	120L 带轮 餐厨专用	无	无偏离
高温手套	5.1	加厚	加厚	无	无偏离
厨师工衣	5.1	透气, 舒适	透气, 舒适, 耐磨、抗污; 款式时尚;	无	无偏离



围裙	5.1	布	布, 耐磨、抗污; 款式时尚;	无	无偏离
袖套	5.1	布	布, 耐磨、抗污; 款式时尚;	无	无偏离
水台皮围裙	5.1	防水放油	防水放油, 耐磨、抗污; 款式时尚;	无	无偏离
厨师船形帽	5.1	加厚无纺布	加厚无纺布, 耐磨、抗污; 款式时尚;	无	无偏离
厨师高帽	5.1	加厚无纺布	加厚无纺布, 耐磨、抗污; 款式时尚;	无	无偏离
密胺自助餐盘	5.1	食品级材质加厚材质, 无毒无味, 可耐-30℃~120℃的温度, 耐腐蚀性强, 耐摔不掉色, 加强隔热, 易清洗	食品级材质加厚材质, 无毒无味, 可耐-30℃~120℃的温度, 耐腐蚀性强, 耐摔不掉色, 加强隔热, 易清洗	无	无偏离
不锈钢烟罩	5.1	201 不锈钢板材不锈钢板制作, 实卡厚度 1.02mm。	201 不锈钢板材不锈钢板制作, 实卡厚度 1.02mm。	无	无偏离
集烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
静音风柜	5.1	1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。3、风机采用拼装结构, 箱板内采用≥1mm 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护	1、选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。2、噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。3、风机采用拼装结构, 箱板内采用≥1mm 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护; 双层静音型, 功率: 380V/22KW, 流量: 48000; 转速: 850; 全压: 830; 噪音: 80; 出风口尺寸: 710*800。	无	无偏离
风柜启动器	5.1	与风柜配套	与风柜配套	无	无偏离
风柜支架	5.1	国标角铁 4 号角铁	国标角铁 4 号角铁	无	无偏离
避震器	5.1	与风柜配套	与风柜配套	无	无偏离
高空油烟净化器	5.1	处理风量: 40000 立方/小时; 1、技术: 采用静电净化处理, 内芯为 2.0mm 优质铝合金材质, 保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。2、性能: 节能省电、净化面积大, 容尘量更大, 可以有效减少清洗次数, 维护成本显著更低。3、净化原理: 电场为板式结构, 内分为两级, 第一级为电离器, 强电场使微粒荷电, 成为带电颗粒, 这些带电	处理风量: 40000 立方/小时; 1、技术: 采用静电净化处理, 内芯为 2.0mm 优质铝合金材质, 保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。2、性能: 节能省电、净化面积大, 容尘量更大, 可以有效减少清洗次数, 维护成本显著更低。3、净化原理: 电场为板式结构, 内分为两级, 第一级为电离器, 强电场使微粒荷电, 成为带电颗粒, 这些带电微	无	无偏离



		微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用。	颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用。		
净化器支架	5.1	国标角铁 4 号角铁	国标角铁 4 号角铁	无	无偏离
软连接	5.1	防水放油，符合国家标准	防水放油，符合国家标准	无	无偏离
不锈钢烟罩	5.1	201 不锈钢板材不锈钢板制作，实卡厚度 1.02mm。	201 不锈钢板材不锈钢板制作，实卡厚度 1.02mm。	无	无偏离
集烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
不锈钢烟罩	5.1	201 不锈钢板材不锈钢板制作，实卡厚度 1.02mm。	201 不锈钢板材不锈钢板制作，实卡厚度 1.02mm。	无	无偏离
集烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm；弯曲强度 98；材质好、韧性好、使用时间长。	无	无偏离
排烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm；弯曲强度 98；材质好、韧性好、使用时间长。	无	无偏离
排烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm；弯曲强度 98；材质好、韧性好、使用时间长。	无	无偏离
排烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm；弯曲强度 98；材质好、韧性好、使用时间长。	无	无偏离
排烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm；弯曲强度 98；材质好、韧性好、使用时间长。	无	无偏离
三通	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
弯头	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
堵头	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
立弯	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
立弯	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
S 弯	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
S 弯	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
平弯头	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
S 弯	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
平弯头	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
烟管	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
弯头	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
弯头	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离



变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
平弯头	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
S弯	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
变径	5.1	镀锌板材厚 0.8mm	镀锌板材厚 0.8mm	无	无偏离
静音风柜	5.1	1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。3、风机采用拼装结构，箱体板内采用 $\geq 1\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护	1、选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。2、噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。3、风机采用拼装结构，箱体板内采用 $\geq 1\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护，双层静音型，功率：380V/11KW，流量：25000；转速：1100；全压：1000；噪音：81；出风口尺寸：690*465。	无	无偏离
风柜启动器	5.1	与风柜配套	与风柜配套	无	无偏离
风柜支架	5.1	国标角铁 4 号角铁	国标角铁 4 号角铁	无	无偏离
避震器	5.1	与风柜配套	与风柜配套	无	无偏离
高空油烟净化器	5.1	处理风量：20000 立方/小时；1、技术：采用静电净化处理，内芯为 2.0mm 优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。2、性能：节能省电、净化面积大，容尘量更大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。3、净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用。	处理风量：20000 立方/小时；1、技术：采用静电净化处理，内芯为 2.0mm 优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。2、性能：节能省电、净化面积大，容尘量更大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。3、净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒作用。	无	无偏离
净化器支架	5.1	国标角铁 4 号角铁	国标角铁 4 号角铁	无	无偏离
软连接	5.1	防水放油，符合国家标准	防水放油，符合国家标准	无	无偏离
安装材料人工费	5.1	/	安装调试的工作人员都是专业，有经验的工作人员。	无	无偏离
不锈钢百叶窗	5.1	201 不锈钢板材不锈钢板制作，实卡厚度 1.02mm。	201 不锈钢板材不锈钢板制作，实卡厚度 1.02mm。	无	无偏离



垃圾箱	5.1	120L 带轮 餐厨专用	120L 带轮餐厨专用	无	无偏离
脚踩垃圾桶	5.1	68L 餐厨专用, 脚踩翻盖。	68L 餐厨专用, 脚踩翻盖。	无	无偏离
三角阀	5.1	铜合金阀体, 陶瓷阀芯, ABS 手轮, 抗裂耐用, 紧密防漏。	铜合金阀体, 陶瓷阀芯, ABS 手轮, 抗裂耐用, 紧密防漏。	无	无偏离
消毒筷	5.1	合金材质, 耐高温, 高强度耐磨性耐腐蚀, 不易滋生细菌。	合金材质, 耐高温, 高强度耐磨性耐腐蚀, 不易滋生细菌。	无	无偏离
圆盘 (加深)	5.1	食品级材质加厚材质, 无毒无味, 可耐-30℃~120℃的温度, 耐腐蚀性强, 耐摔不掉色, 加强隔热, 易清洗	食品级材质加厚材质, 无毒无味, 可耐-30℃~120℃的温度, 耐腐蚀性强, 耐摔不掉色, 加强隔热, 易清洗	无	无偏离
榨水车	5.1	加大加固, 结实耐用, 快速清洗, 强力挤水。	加大加固, 结实耐用, 快速清洗, 强力挤水。	无	无偏离
胶手套	5.1	加厚加长。	加厚加长。	无	无偏离
拖把	5.1	加大, 纯棉线, 吸水性能强。	加大, 纯棉线, 吸水性能强。	无	无偏离
钢味盅	5.1	加厚不锈钢 22cm	加厚不锈钢 22cm	无	无偏离
密胺汤碗	5.1	食品级材质加厚材质, 无毒无味, 可耐-30℃~120℃的温度, 耐腐蚀性强, 耐摔不掉色, 加强隔热, 易清洗	食品级材质加厚材质, 无毒无味, 可耐-30℃~120℃的温度, 耐腐蚀性强, 耐摔不掉色, 加强隔热, 易清洗	无	无偏离
餐桌	5.1	桌面: 25mm 高密度板贴防火板, 铝合金波浪边, 桌架: 直径 400 圆形可调节底座+76 中柱+250 托盘。	桌面: 25mm 高密度板贴防火板, 铝合金波浪边, 桌架: 直径 400 圆形可调节底座+76 中柱+250 托盘。	无	无偏离
餐椅	5.1	椅面: 25mm 高密度板贴防火板, 钢制脚架。	椅面: 25mm 高密度板贴防火板, 椅子高 410mm, 椅子面 370mm*370mm, 钢制脚架, 长 520mm*宽 380mm。	无	无偏离
圆桌	5.1	密度板材质, 环保喷漆, 边角安全圆润, 手工打磨。带 10 套电磁炉, 功率:800W*10	密度板材质, 环保喷漆, 边角安全圆润, 手工打磨。带 10 套电磁炉, 功率:800W*10	无	无偏离
圆桌椅	5.1	实木材质, 环保喷漆, 边角安全圆润, 手工打磨。	实木材质, 环保喷漆, 边角安全圆润, 手工打磨。	无	无偏离
电缆线	5.1	10 平方 3+1	10 平方 3+1	无	无偏离
电缆线	5.1	2.5 平方 2+1	2.5 平方 2+1	无	无偏离
配电箱	5.1	国标产品	300mm*400mm; 挂式固定式, 灵活安装, 材质考究, 采用优质不锈钢板材, 抗压防锈。牢固可靠。	无	无偏离
明装插座	5.1	国标产品	5 孔插座; 超薄型; 材质: PC;	无	无偏离
管线卡	5.1	国标产品	免打孔水管固定卡扣; 材质: PVC; 强力粘贴、粘得牢不脱落	无	无偏离



穿线管	5.1	国标产品	PVC 线管直接穿线管加厚直通接头电线管配件	无	无偏离
护套线	5.1	国标产品	国标纯铜电线软线 BV2.5mm 白色;环保材质;防火阻燃柔韧抗拉	无	无偏离
灭蝇灯	5.1	电压为: 220V/50HZ 三线插座, LED 灯管, 高压电源	电压为: 220V/50HZ 三线插座, LED 灯管, 高压电源	无	无偏离
三门消毒柜	5.1	玻璃门, 柜内热风循环, 不遗留任何一个角落, 达到彻底杀菌。功能描述: 紫外线消毒, 保障操作安全系数, 具有餐具消毒显示功能指示。可设定餐具保温功能, 消毒完成可自动进入保温功能。	玻璃门, 柜内热风循环, 不遗留任何一个角落, 达到彻底杀菌。功能描述: 紫外线消毒, 保障操作安全系数, 具有餐具消毒显示功能指示。可设定餐具保温功能, 消毒完成可自动进入保温功能。面板材质: 喷涂钢板; 安装方式: 立式; 微芯智能温控节能省电防漏电。	无	无偏离
四格保温售饭台	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。配 1/1 带盖份数盒 5 个	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。优质不锈钢加热管。配 1/1 带盖份数盒 5 个	无	无偏离
不锈钢隔断	5.1	不锈钢	不锈钢	无	无偏离
不锈钢隔断	5.1	不锈钢	不锈钢	无	无偏离
不锈钢打饭台	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。密封性好, 排水换水速度快。	无	无偏离
不锈钢打饭台	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作台面下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。密封性好, 排水换水速度快。	无	无偏离
大三门保鲜柜	5.1	1. 采用优质 304 不锈钢拉丝板, 2. 保温材料用聚氨酯整体发泡, 注塑一次成型 3. 压缩机采用国内知名品牌, 冷凝铜管 Φ8mm; 4. 磁力胶边、自动闭门设计; 5. 下配全不锈钢可调腿;	采用国家标准 304-BB 不锈钢磨砂板材, 面板不小于 1.2mm, 背板不小于 1.0mm。压缩机采用国内知名品牌, 冷凝铜管 Φ8mm; 制冷方式: 直冷磁力胶边、自动闭门设计; 低噪音全封闭压缩机, 聚	无	无偏离



		6. 温度: 恒温控制保温 0℃ -8℃, 具有 LED 温度显示、可调功能。	胺脂整体发泡保温工艺, 配重力型调脚。温度: -2℃ ~+10℃, 快速制冷, 噪音小。		
手打铁锅	5.1	广式手打, 70cm	广式手打, 70cm; 手工锻打无涂层; 密度高物理不粘锅。	无	无偏离
不锈钢盆	5.1	加厚 65cm	加厚 65cm; 304 不锈钢, 无涂层。	无	无偏离
塑料菜筐	5.1	550*420	550*420 材质: 塑料; 耐冲击、耐磨、耐酸碱、耐低温。	无	无偏离
塑料菜筐	5.1	520*400	520*400 材质: 塑料; 耐冲击、耐磨、耐酸碱、耐低温。	无	无偏离
不锈钢桶	5.1	Φ60 复合底, 加厚	Φ60 复合底, 加厚; 材质: 201 本大桶全部采用优质不锈钢制作, 全身无磁, 磁铁不吸;	无	无偏离
锅铲	5.1	4#	4#	无	无偏离
爪篱	5.1	不锈钢	不锈钢	无	无偏离
带眼蒸盘	5.1	加厚不锈钢	加厚不锈钢	无	无偏离
不带眼蒸盘	5.1	加厚不锈钢	加厚不锈钢	无	无偏离
木长把爪篱	5.1	竹把手柄, 全钢丝编织	竹把手柄, 全钢丝编织	无	无偏离
油盆	5.1	加厚不锈钢	加厚不锈钢	无	无偏离
密漏	5.1	不锈钢加厚加密丝网, 加长手柄	不锈钢加厚加密丝网, 加长手柄	无	无偏离
大垃圾桶	5.1	240L 带轮垃圾桶, 餐厨专用	240L 带轮垃圾桶, 餐厨专用	无	无偏离
保温桶	5.1	食品级 304 # 不锈钢, 全发泡, 60cm	食品级 304 # 不锈钢, 全发泡, 60cm	无	无偏离
残食台	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 层板采用实卡厚度 1.02mm 不锈钢板制造。所有工作面台下用实卡厚度 0.82mm 不锈钢板做加强筋。支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	无	无偏离
简易残食台	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 支架采用管壁厚度 1.0mm 不锈钢管; 表面平整光滑, 大口径设计方便食物残渣通过。	无	无偏离
筷子消毒车	5.1	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 柜内臭氧加紫外线消毒, 不遗留任何一个角落, 达到彻底杀菌。	不锈钢板材选用国标 S201 不锈钢板, 柜内臭氧加紫外线消毒, 不遗留任何一个角落, 达到彻底杀菌。	无	无偏离
筷子	5.1	合金材质	合金材质	无	无偏离
密胺碗	5.1	青花 7 寸	材质: 密胺, 青花 7 寸, 无毒无味, 耐腐蚀性强, 加厚耐摔, 亮面质感, 无毒无味, 耐脏易清洗, 食品级材质可直接接触食物, 耐高低温不烫手更放心。	无	无偏离
密胺碗	5.1	纯白 7 寸	材质: 密胺, 纯白 7 寸, 无	无	无偏离

			毒无味，耐腐蚀性强，加厚耐摔，亮面质感，无毒无味，耐脏易清洗，食品级材质可直接接触食物，耐高低温不烫手更放心。		
密胺小碗	5.1	6寸	材质：密胺，6寸，无毒无味，耐腐蚀性强，加厚耐摔，亮面质感，无毒无味，耐脏易清洗。食品级材质可直接接触食物，耐高低温不烫手更放心。	无	无偏离
平板车	5.1	加厚不锈钢，静音轮	加粗加厚不锈钢，便捷式承重不变形，折叠钢板车，万向轮耐磨静音防滑。加宽挡板防止物品滑落。	无	无偏离
留样盒	5.1	食品级加厚 PP 材质，环保无毒，能耐-20℃-120℃的温度，密封保鲜，抗压耐摔	食品级加厚 PP 材质，环保无毒，使用温度范围：-20° C 至 120° C，密封保鲜，抗压耐摔，通透箱体，放心使用。	无	无偏离
万向移动垃圾桶	5.1	圆形加厚带底盘	圆形加厚带底盘，进口聚乙烯原料一次注塑而成，采用优质实心橡胶轮，拥有超强的耐磨性可推可拉。	无	无偏离
打菜勺	5.1	3两	材质：不锈钢与实木；双螺丝加固，手柄不松动不脱落，实木防烫手柄隔热不烫手，加大勺头，加厚加深，3两。	无	无偏离

310006JH037

供应商：甘肃智奥商贸有限公司

(盖单位章或者电子印章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人

(签字或者电子签章)

