

采购需求

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	备注
1	LED 洗墙灯	尺寸：L1000*20*21mm； 功率：15W ； 输入电压：DC24V ； 色温：冰蓝光； 防水等级：IP65； 发光角度：10*60° ； 灯体材质：6063 拉伸铝 ； 面板材质：钢化玻璃对孔； 灌封胶水：黑色 PU ； 出线方式：双头防寒线 PVC 双头出线 30 公分； 环境温度：-30° —60° ；	2980	套	
2	LED 洗墙灯	尺寸：L1000*35*65mm； 功率：24W ； 输入电压：DC24V ； 色温：3000K； 防水等级：IP65； 发光角度：10*60° ； 灯体材质：6063 拉伸铝 ； 面板材质：钢化玻璃对孔 灌封胶水：黑色 PU ； 出线方式：双头防寒线 PVC 双头出线 30 公分； 环境温度：-30° —60° ；	319	套	
3	LED 照树灯	尺寸：95*100*55mm； 功率：12W ； 输入电压：AC220V ； 色温：2200K ； 防水等级：IP65； 发光角度：25° ； 灯体材质：压铸铝材 ； 面板材质：钢化玻璃对孔 灌封胶水：黑色 PU ； 出线方式：单头防寒线 pvc 单头出线 30 公分； 环境温度：-30° —60° ；	80	套	
4	LED 彩虹灯	尺寸：308*230mm； 功率：40W ； 输入电压：DC24V ； 防水等级：IP66； 发光角度：25° ； 灯体材质：压铸铝材 ； 面板材质：钢化玻璃对孔 ；	28	套	

		灌封胶水：黑色 PU ； 出线方式：单头防寒线 pvc 单头出线 30 公分； 环境温度：-30° —60° ；			
5	LED 步道灯	尺寸：112*30mm； 功率：6W ； 输入电压：DC24V ； 色温：3000K； 防水等级：IP65； 发光角度：10*80° ； 灯体材质：压铸铝 ； 面板材质：灰色+铝孔片对孔； 灌封胶水：黑色 PU ； 出线方式：单头防寒线 PVC 单头出线 30 公分； 环境温度：-30° —60° ；	312	套	
6	LED 铝合金数码管	尺寸：1000*45*50mm； 功率：12W ； 输入电压：DC24V； 色温：3000K ； 防水等级：IP65 ； 发光角度：180° ； 灯体材质：6063 拉伸铝 ； 出线方式：防寒线对接 30 公分 ； 面板材质：PC 乳白罩 ； 灌封胶水：白色 PU； 出线方式：双头防寒线 PVC 双头出线 30 公分； 环境温度：-30° —60° ；	306	套	
7	LED 投光灯	尺寸：207*108*165mm； 功率：48W ； 输入电压：AC220V ； 色温：3000K； 防水等级：IP65； 发光角度：10° ； 灯体材质：压铸铝材 ； 面板材质：钢化玻璃对孔； 灌封胶水：黑色 PU ； 出线方式：单头防寒线 PCV 单头出线 30 公分； 环境温度：-30° —60° ；	80	套	
8	开关电源	输入电压：AC220V； 输出电压：DC24V； 功率：400W； 供电方式：直流变压器； 具有 3C 安全认证； 具有过温保护、过载保护、短路保护，支持并	215	台	

		联方案;			
9	配电箱	尺寸: 400*500mm; 材质: 不锈钢防雨箱; 内置配置: 总开关 63A3P (带漏电保护器); 交流接触器: 63A; 回路开关: 32A2P; 控制方式: 时控开关; 地排、零排; 具有 3C 安全认证;	8	台	
10	铝合金线槽	20*30mm	4000	米	
11	角钢	40*40mm	3000	米	
12	照树灯安装底座	30*30cm (石材)	80	个	
13	彩虹灯安装底座	定制钢架	28	个	
14	电线	BV-4mm ²	16400	米	
15	电线	RVV2*2.5mm ²	4000	米	