

五、分项报价表




项目名称：和平消防站办公及生活设施设备购置

采购包名称：和平消防站办公及生活设施设备购置


项目编号：149001JH620123005

序号	货物名称	规格型号	品牌	制商 厂家 名称	单价	数量 (台/ 套)	投标总 价 (元)	备注
1	单人床	橡木床材质:选用全橡木AA料指接板,经过打磨,喷漆,面板光滑无结疤,漆面采用环保漆。尺寸:120×114×200cm床边:采用3×17cm橡木芯,结实耐用床板:采用1.5cm厚度芬兰松,床垫长2米,宽1.2米,高8厘米。内部由5厘米高密度3E环保棕组成。正方面料高棉布加3厘米海绵,背面经编布加薄海绵。床垫总厚度8厘米,具有透气性好,不塌陷,无甲醛。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	1909	28	53452	
2	床头柜	床头柜材质:选用全橡木AA料指接板,无结疤,漆面采用环保漆。尺寸:45×40×50cm,抽屉滑道,采用优质五金配件	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	368	28	10304	
3	更衣柜	1、基材:采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。冷轧钢板:厚度≥1.0mm,耐腐蚀(300小时):300h内,样板上划道两侧3mm以外无反应产生。300h后,划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后,达到10级;经300小时中性盐雾试验后,达到10级。2、工艺:钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。3、五金配件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	678	28	18984	
4	休闲沙发	基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐刮、耐高温,含水率≤8%,静曲强度≥28MPa,弹性模量≥4000MPa,内胶合强度≥1.2X00MPa,表面胶合强度≥1.6MPa,2h吸水厚度膨胀率≤1.5%,甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ,挥发性有机化合物(VOC)释放率≤0.03mg/m ³ h(72h)。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	2989	2	5978	
5	理发椅	专用椅子:尺寸:60*10*1.03;常规椅子尺寸设计为:坐垫至地面的高度在400—450mm之间;坐垫的长×宽:450×450mm。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	1062	2	2124	
6	工作台(理发)	密度板:通过不同的植物纤维分离、成型、热压(或干燥)等工艺制成的板状产品,以植物纤维为主要原料,添加规定的粘合剂,冲击强度大于刨花板,纤维之间的粘结强度,弯曲性能优于刨花板。没有加工缺陷和树疤,外观平整干净。工作台加工和装配性能良好。可用于机床雕刻出立体,边角密度强,可用于烤漆,漆面坚固,耐高温,不容易磨损,不容易变形,不容易裂开,烤漆没有色差,颜色分布均匀,外形漂亮。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	1323	2	2646	
7	大热水器	尺寸400*400*845mm,重量21KG,热水输出功率:80%,圆筒型,专业无缝内胆,2100W产品功率	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	3211	1	3211	
8	洗衣机	1.电机类型:定频电机、变频电机(皮带传动(BLDC)和直驱(DD))12。2.洗净比:波轮洗净比一般是0.8-0.9,滚筒洗净比是1.03-1.2512。3.容量大小:洗衣机的容量决定了洗涤衣物的量,常见的容量有2.5kg~20kg13。4.洗衣机外形尺寸:高度、深度、宽度12。5.排水方式:分为上排水和下排水12。6.内筒材质:滚筒是不锈钢,波轮洗衣机常见塑料和不锈钢12。7.电压适用范围12。8.洗衣机重量:单位Kg,越重越稳,振动也会小些12	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	3298	2	6596	

9	战斗服架	采用优质不锈钢管、板、轴承，骨架用38*38*1.2mm方管，封板用1.0mm板材带透气孔，立柱用25*1.5mm圆管。	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司				
10	阻车器	橡塑黄黑四孔，490*145*85mm	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	48元/米 2米/组	6	576	
11	后轮挡车器	钢管高压烤漆，贴工程级反光膜 $\Phi 2.0(60) \times 2000mm$	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	58元/米 2米/组	6	696	
12	柱子转角护角	1. 长度：一般为2米、2.5米、3米等，也可以根据实际需要进行定制。 2. 宽度：一般为30mm、40mm、50mm等，也可以根据实际需要进行定制。 3. 高度：一般为30mm、40mm、50mm等，也可以根据实际需要进行定制。 4. 材质：常见的材质有不锈钢、铝合金、塑料等，选择材质可以根据使用环境和要求来决定。	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司		47	16	752
13	不锈钢地漏	采用优质不锈钢板制造，满足卫生和清洁要求。地漏厚度：一般为3.5mm（加厚型为0.5mm）在日常使用中比较牢固	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司		64	4	256
14	工作台	1. 采用优质201不锈钢板，工作台面采用1.0mm不锈钢板； 2. 台面钢板下层附中密纤维板18mm，以保证产品坚固耐用； 3. 层板、侧板及门板均为1.0mm不锈钢板，38*25*1.2mm 加装筋三道； 4. 滑道采用成型滑道，推拉顺滑； 5. 采用 $\Phi 40 \times 1.2mm$ 不锈钢可调重力子弹簧	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	3240	1	3240	
15	杠铃	直杆长2200/2010毫米，直径25/25毫米，重量为20/15公斤，两端装载杠铃片的套筒长度为415/320毫米，直径为50/50毫米	康力	江苏康力源体育科技股份有限公司	6381	1	6381	
16	综合训练器3004组五人站	产品规格：2250*2300*2100mm毛重/G.W: 336kg净重/N.W: 323kg功能 1、坐姿扩胸运动：坐在座位上，将手臂放在转臂上，上臂与身体成90度，双臂向胸前合拢，还原。2、坐姿推举训练：两手握于横杆上，用力向前推动手把，使手臂完全伸直，再还原。3、下拉训练：站立在器材前双手握住手把，把拉手拉至胸前并稍向后倾斜上身，动作完成后，还原。4、坐姿前踢腿训练：坐于前座架上，双脚勾住转套，双腿伸直，还原。5、立式后弯腿训练：身体向前倾斜，抓住横杆把手以保持稳定，叉开双腿，一条腿弯曲，伸直手臂，向后用力曲腿，还原。6、平蹬训练：身体坐直，抓住把手以保持稳定，两腿蹬在盘上，前后蹬动，但不可用力过大。7、坐姿前拉训练：站立在座位前，双手握扶手将器材向前拉起直至与身体成一角度，后缓慢还原。8、坐姿前推训练：坐在座位前，双手扶握手，将器材向前推起到最大位置，后缓慢还原。9、双臂屈伸训练：双手握支撑手把柄，身体正直呈支撑悬平姿势，然后两臂连续屈伸向下，再还原。10、颈后下拉训练：握紧弯曲的把手，保持坐姿，使大腿恰好位于把套下，在头部后下方下拉大拉杆至颈后，还原。11、曲臂上拉训练：掌心向上握紧小拉杆，站立时身体原理训练器，以便手臂完全伸展，保持上臂拉小拉杆至下颌。12、收腹举腿训练：双臂屈肘，两前臂放在手垫上，支撑身体，两手握紧把，上体正直，背靠近椅背，双腿上起至水平，还原。	康力	江苏康力源体育科技股份有限公司	26085	1	26085	



17	多功能脚踏板	尺寸1683*568*1148mm, 器材重量32.4KG, 采用国际流行的50.8×76.2mm、50.8×50.8mm、38×38mm方钢管材、50.8mm圆管, 厚度2.5mm 注塑把手套, 手握舒适, 塑胶把手封头色彩鲜艳, 有警示作用, 提高器材使用安全性; 加深丝孔, 加长螺栓, 加大绳索调整余量	康力	江苏康力源体育科技股份有限公司	544	2		
18	帆布体操垫	体操垫的标准尺寸通常为长宽高三个方面的尺寸。标准的体操垫长度一般为300厘米, 宽度为200厘米, 高度约为5厘米。	康力	江苏康力源体育科技股份有限公司	558	8	4464	
19	羽毛球设备	羽毛球网架的标准尺寸为高度1.55米, 宽度为6.1米, 底部长度为0.76米, 顶部长度为0.86米。网架由两个立柱和一条横杆组成, 立柱的高度为1.55米, 横杆则位于两个立柱上方靠近顶端。此外, 网眼大小应为2.5厘米×2.5厘米。羽毛球网架的标准尺寸为高度1.55米, 宽度为6.1米, 底部长度为0.76米, 顶部长度为0.86米。网架由两个立柱和一条横杆组成, 立柱的高度为1.55米, 横杆则位于两个立柱上方靠近顶端。此外, 网眼大小应为2.5厘米×2.5厘米。它需要在特定尺寸的场地上进行, 而羽毛球网架是比赛场地上重要组成部分之一。按照国际羽毛球联合会的规定, 羽毛球网架标准尺寸高度是1.55米。	康力	江苏康力源体育科技股份有限公司	5288	1	5288	
20	三层哑铃架	三层结构, 加厚圆管高档漆喷, 可放置圆头哑铃15对, 哑铃架总长度2300MM, 宽度696MM, 高度1096MM, 哑铃座间距225MM。	康力	江苏康力源体育科技股份有限公司	7378	1	7378	
21	食堂桌椅(4人)	桌面06. mm不锈钢包面, 内衬1.7cm高密度板, 下附防水膜。主架φ48不锈钢圆管, 壁厚1.0mm。座椅采用直径 32 中空吹塑耐磨圆形坐凳, 内衬 2.5mm 颗粒板, 下附防水膜。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	1909	10	19090	
22	长方形自助餐炉	食品级不锈钢和天然植物推生原料制作, 新型的米防水防油, 高精度打磨技术。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	2098	8	16784	
23	四门双温冰柜	1. 采用优质不锈钢板, 双机双温; 2. 保温材料为聚氨酯高压发泡一次成型, 柜门配有不锈钢门铰(链)自动回门)、门锁及磁力胶边, 雪柜内冷凝钢管中置, 制冷剂 R134A 环保型制冷剂; 3. 温度范围: 冷藏-5℃~5℃, 冷冻: -18℃~-3℃; 4. 电压: 220V, 功率: 450W。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	6900	2	13800	
24	暖汤炉	食品级不锈钢和天然植物推生原料制作, 新型纳米防水防油, 高精度打磨技术。带可调节保温按钮, 双层保温。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	805	2	1610	
25	蒸饭车(电)	1. 双门, 内胆采用 304 不锈钢磨砂板, 外壳采用优质201不锈钢, 蒸车内外采用 1.0mm 不锈钢板; 2. 蒸车内含支撑的圆柱, 下配万向轮, 便于移动; 3. 装有自动供水功能的不锈钢水箱, 电热管采用防爆304不锈钢制作; 4. 阻热式不锈钢门把手, 箱体为整体发泡, 带米饭和馒头蒸饭盘各一半; 5. 功率: 24kw/380V。	滨州美厨	滨州市美厨厨业有限公司	6900	1	6900	
26	双门消毒柜	1. 双门设计; 不锈钢拉丝门外壳, 门体部件采用整体发泡保温层。2. 左、右室均采用温控器和超温熔断器双重保护, 防止过热和过载, 安全可靠。3. 不锈钢拉丝外箱体、不锈钢内胆体。4. 采用发泡层加厚及整体发泡相结合的工艺, 泡层饱满, 防止工作时散热快及热量将发泡层碳化等毛病, 保温性能极佳, 双重防虫网, 避免蟑螂等虫害进入, 保证消毒柜和碗碟卫生。5. 左右室均采用红外线高温消毒, 能有效杀灭肝炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病病毒, 杀菌率达99.9%以上; 6. 左右室均具有热风循环消毒方式; 使内部消毒温度更均匀, 消毒360度无死角。 电源: 220V-50Hz; 额定功率: 1870W; 消毒稳定: ≥125℃。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	4674	1	4674	




27	电热水器	1、电压/频率：220V/50HZ，功率：2.2kw 2、容积：≥80L 额定温度：75℃ 热水输出率：75% 3、双管加热 4、能效等级：一级能效控制面板为电子操控，包括冷热水接通至水槽。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	3569			
28	电饼铛	额定电压：380V；额定频率：50HZ；额定输入功率：5KW；额定电流：22A；工作温度：50℃~300℃；锅直径：73mm。主要性能：1.具有上下档面烙制食器的功能，烙制食品不用翻动，具有快速节能、清洁卫生、安全可靠、保持传统、一次成功等特点。2.减少工场油烟，改善工作环境，提高产品质量。3.产品加热元件采用金属外管加热，使用寿命更长。4.能烙制各种食品，如大饼、烧饼、煎饼、锅贴、水煎包、烤鸭、薄饼等。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	2889	1	2889	
29	留样柜	人性化设计，箱体采用优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；加厚调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。容积：138L；电压：220V；功率：85W；温控范围：4-38℃。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	2485	1	2485	
30	电热开水器	性能：采用不锈钢板制造，满足卫生和清洁要求；具有自动控制装置，可自动控制加热、保温，当水温升至设定温度时，自动停止加热，并有数字温度显示；配备开水器底座和进水过滤装置；主要部件装置均采用名厂元件制造而成；主要技术参数：采用优质不锈钢制造，外壳不锈钢厚度为1.2mm，内胆不锈钢厚度为1.5mm，内外壳之间采用优质聚氨酯保温材料加以保温；开水器结构由冷水箱、煮水箱、开水贮水箱三个箱体组成，不产生生熟混合水（阴阳水）。型号：KSQ-12；功率：12kW；电压：3~380V。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	5849	2	11698	
31	双门展示柜	额定功率128W，使用环保型134a 冷媒，耗电量2.5 度/24h。内胆冲压成型（圆弧角），防霉抗菌，整体发泡省电能，高强度，sus304不锈钢外壳、sus304不锈钢内胆，玻璃门。自动回弹门，保鲜温度-5℃ - +10℃	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	4974	1	4974	
32	四层平板架	1、原料全部采用优质304不锈钢 2、镜面高亮度磨光处理，光滑如镜； 3、水龙头采用防漏水龙头，不滴漏，不会有偏漏。	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	3029	1	3029	
33	牛奶桌	双头，PC桶，水龙头采用防漏水龙头，不滴漏，不会有偏漏。底座不锈钢设计。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	659	1	659	
34	果汁桌	双头，PC桶，水龙头采用防漏水龙头，不滴漏，不会有偏漏。底座不锈钢设计。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	659	1	659	
35	双层立架	1、采用优质201不锈钢板，上下层板厚度 1.0mm，采用三折边工艺处理； 2、支腿采用 Φ25*1.0mm不锈钢圆管； 3、层板下衬25*25*1.2mm不锈钢加强筋，间距≤500mm。	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	1458	2	2916	
36	高压锅	优质铝合金，防爆设计，双安全阀。无毒安全耐腐蚀、抗氧化、抗菌易清洗，宽边加厚防烫。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	1442	2	2884	


37	汤桶	款式平盖，不锈钢≥4.0厚，60*60cm	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	809	2	1818
38	电饭锅	加厚内胆，额定容量：36L，额定功率 4000W，额定电压：220V，额定频率：50Hz	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	908	2	1816
39	杂粮柜	采用优质不锈钢板制造，满足卫生和清洁要求。侧板采用1.2毫米不锈钢板制造，背板采用1.0毫米304不锈钢板制造；脚管直径为50毫米、壁厚1.2毫米的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；层板采用1.2毫米厚不锈钢板制造，4面38毫米高，12毫米折边成为槽形，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；滑动拉门，门需要安装平装式接引手柄，门采用吊装式滑轨及不用工具就可以卸下，移动灵活。	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	4819	1	4819
40	餐具收集车	直径为50毫米、壁厚1.2毫米的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；层板采用1.2毫米厚不锈钢板制造，4面38毫米高。	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	1533	2	3066
41	调料柜	采用优质不锈钢板制造，满足卫生和清洁要求。侧板采用1.2毫米不锈钢板制造，背板采用1.0毫米304不锈钢板制造；脚管直径为50毫米、壁厚1.2毫米的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚；层板采用1.2毫米厚不锈钢板制造，4面38毫米高，12毫米折边成为槽形，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；滑动拉门，门需要安装平装式接引手柄，门采用吊装式滑轨及不用工具就可以卸下，移动灵活。	傅冠	甘肃傅冠厨具设备安装有限责任公司	4155	1	4155
42	饮水机	尺寸303*296*365mm 采用三重防干烧保护，使用安全。24小时通电需要。	王牌	山东王牌商用厨具有限公司	778	7	5446
43	办公桌	1、基材:采用优质环保E0级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温，含水率≤8%，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.0MPa，表面胶合强度≥1.6MPa。2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m³h(72h)。2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.1g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。4、封边:四周采用PVC封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，厚度:≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB):未检出，多溴联苯醚(PBDE):未检出。5、脚架:选用冷轧钢板，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。6、五金件:采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨:经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。铰链:耐腐蚀(300h):300h后1.5mm以下锈点未超过20点/dm²，其中10mm以上的锈点未超过5点/dm²(距离边缘棱角2mm以内的不计)。化学成分:C≤0.08%，Si≤0.2%，Mn≤0.3%，P≤0.020%，S≤0.010%	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	2123	2	4246



44	办公桌	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温,含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.20\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ (72h); 2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面; 3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$; 4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.01\%$,多溴联苯(PBB):未检出,多溴联苯醚(PBDE):未检出; 5、脚架:选用冷轧钢板,经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理,表面粉末涂料静电喷涂处理; 6、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。锁具、拉手、三合一连接件和滑轨,经100小时乙酸盐雾试验后,达到10级。铰链:耐腐蚀(300h)/300h后1.5mm以下锈点未超过20点/ dm^2 ,其中10mm以上的锈点未超过5点/ dm^2 (距离边缘棱角2mm以内的不计)。化学成分: $\text{C}\leq 0.08\%$, $\text{Si}\leq 0.2\%$, $\text{Mn}\leq 0.3\%$, $\text{P}\leq 0.020\%$, $\text{S}\leq 0.010\%$	汉威思	中山汉威家具实业有限公司	1443	13	18759
45	办公椅	1、面料:优质双层3D网布结构,优质麻绒面料,透气耐磨。2、海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性好,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适;密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$,75%压缩永久变形 $\leq 6\%$,回弹率 $\geq 50\%$,拉伸强度 $\geq 250\text{kPa}$,伸长率 $\geq 280\%$,撕裂强度 $\geq 8\text{N}/\text{cm}$,干热老化后拉伸强度 $\geq 210\text{kPa}$,湿热老化后拉伸强度 $\geq 230\text{kPa}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$,TVOC $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$; 3、底盘:安全防碾底盘,自负重机构,钢板冲压而成; 4、气压棒:采用优质品牌气压棒,升降自如,升降基本无声响,升降达数万次无漏气等现象;经300h中性盐雾试验后,达到10级。	汉威思	中山汉威家具实业有限公司	608	26	15808
46	小茶几	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温,含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.20\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ (72h); 2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面; 3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$; 4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.01\%$,多溴联苯(PBB):未检出,多溴联苯醚(PBDE):未检出; 5、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威家具实业有限公司	458	9	4122
47	网椅	1、面料:优质双层3D网布结构,透气耐磨。2、海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性好,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适;密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$,75%压缩永久变形 $\leq 6\%$,回弹率 $\geq 50\%$,拉伸强度 $\geq 250\text{kPa}$,伸长率 $\geq 280\%$,撕裂强度 $\geq 8\text{N}/\text{cm}$,干热老化后拉伸强度 $\geq 210\text{kPa}$,湿热老化后拉伸强度 $\geq 230\text{kPa}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$,TVOC $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$; 3、椅脚:由304不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管壁厚2.0mm,椅脚底部为塑胶垫,防滑防磨损; 4、PU扶手:采用优质环保PU扶手,质量符合国家标准。	汉威思	中山汉威家具实业有限公司	608	70	42560
48	沙发	1、面料:采用优质西皮,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有弹性,硬度适中,夏季凉爽效果,摩擦色牢度: ≥ 4 级,耐日晒: ≥ 5 级,涂层粘着力: $\geq 8\text{N}/10\text{mm}$,撕拉力: $\geq 38\text{N}$,游离甲醛: $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$,气味: ≤ 4 级,pH: ≥ 5.0 ,可萃取的重金属:铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格,禁用偶氮染料,未检出,挥发性有机物(TVOC):未检出; 2、海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性好,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适;密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$,75%压缩永久变形 $\leq 6\%$,回弹率 $\geq 50\%$,拉伸强度 $\geq 250\text{kPa}$,伸长率 $\geq 280\%$,撕裂强度 $\geq 8\text{N}/\text{cm}$,干热老化后拉伸强度 $\geq 210\text{kPa}$,湿热老化后拉伸强度 $\geq 230\text{kPa}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$,TVOC $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$; 3、底盘:采用弹弓结构技术实木框架,并经过表面处理,木材含水率 $\leq 10.0\%$,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$,耐磨性强,不易变形,均经过防腐处理,无虫蛀,使用寿命长; 4、弹簧:优质高强度弹簧; 5、环保喷胶:采用优质环保喷胶,符合国家标准。	汉威思	中山汉威家具实业有限公司	1343	13	17459
49	会议桌	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温,含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.20\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ (72h); 2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面; 3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$; 4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.01\%$,多溴联苯(PBB):未检出,多溴联苯醚(PBDE):未检出; 5、脚架:选用冷轧钢板,经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理,表面粉末涂料静电喷涂处理; 6、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威家具实业有限公司	3278	3	9834




50	长条桌	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温,含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.30\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3\text{h}(72\text{h})$ 。2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$ 。4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{ng}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钼(Mo)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.01\%$,多溴联苯(PBB),未检出,多溴联苯醚(PBDE),未检出。5、脚垫:选用冷轧钢板,经防腐、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理;表面粉末涂料静电喷涂处理。6、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	608	20	12160
51	条凳	1、面料:优质双层3D网布结构,透气耐脏。2、海绵:采用高弹阻燃海绵,软搬运中,回弹性能好,抗变形能力强,根据人体工学原理设计,坐感舒适,密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$,75%压缩永久变形 $\leq 5\%$,回弹率 $\geq 50\%$,拉伸强度 $\geq 250\text{kPa}$,伸长率 $\geq 280\%$,断裂强度 $\geq 4\text{N}/\text{cm}$,干燥老化后拉伸强度 $\geq 210\text{kPa}$,湿热老化后拉伸强度 $\geq 230\text{kPa}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$,TVOC $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ 。3、椅脚:由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管壁厚2.0mm,椅脚底部为塑胶垫,防滑防磨损。4、PU扶手:采用优质环保PU扶手,质量符合国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	546	11	6006
52	茶水柜	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温,含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.20\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3\text{h}(72\text{h})$ 。2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$ 。4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{ng}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钼(Mo)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.01\%$,多溴联苯(PBB),未检出,多溴联苯醚(PBDE),未检出。5、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	1258	4	5032
53	军用小会议凳	1、基材:采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成,冷轧钢板:厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,耐腐蚀(300小时):300h内,样板上划痕两侧3mm以外无损伤产生。300h后,划痕两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后,达到10级;经300小时中性盐雾试验后,达到10级。2、工艺:钢板表面经酸洗、磷化、电泳、防锈处理,粉末涂料静电喷涂,对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准焊接,表面平整光滑。3、五金配件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	348	28	9744
54	不锈钢柜子	1、基材:采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成,冷轧钢板:厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,耐腐蚀(300小时):300h内,样板上划痕两侧3mm以外无损伤产生。300h后,划痕两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后,达到10级;经300小时中性盐雾试验后,达到10级。2、工艺:钢板表面经酸洗、磷化、电泳、防锈处理,粉末涂料静电喷涂,对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准焊接,表面平整光滑。3、五金配件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	5161	2	10322
55	电脑桌	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温,含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.20\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3\text{h}(72\text{h})$ 。2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$ 。4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{ng}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钼(Mo)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.01\%$,多溴联苯(PBB),未检出,多溴联苯醚(PBDE),未检出。5、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	943	4	3772
56	书桌	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温,含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.20\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3\text{h}(72\text{h})$ 。2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g}/\text{L}$ 。4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{ng}/\text{L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钼(Mo)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 $\leq 0.01\%$,多溴联苯(PBB),未检出,多溴联苯醚(PBDE),未检出。5、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山汉威思家具实业有限公司	460	2	920



57	衣柜 (铁皮)	1、基材:采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。冷轧钢板:厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,耐腐蚀(300小时) $\leq 300\text{h}$ 内,样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生,300h后,划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后,达到10级;经300小时中性盐雾试验后,达到10级。2、工艺:钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。3、五金配件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山 汉威 思家 具实 业有 限公 司	63		
58	密集柜 (铁皮)	1、基材:采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。冷轧钢板:厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,耐腐蚀(300小时) $\leq 300\text{h}$ 内,样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生,300h后,划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后,达到10级;经300小时中性盐雾试验后,达到10级。2、工艺:钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。3、五金配件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山 汉威 思家 具实 业有 限公 司	1785	18	32130
59	凳子	1、面料:优质双层3D网布结构,透气耐磨。2、海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适。密度 $\geq 50\text{kg/m}^3$,75%压缩永久变形 $\leq 6\%$,回弹率 $\geq 50\%$,拉伸强度 $\geq 250\text{kPa}$,伸长率 $\geq 280\%$,撕裂强度 $\geq 8\text{N/cm}$,干热老化后拉伸强度 $\geq 210\text{kPa}$,湿热老化后拉伸强度 $\geq 230\text{kPa}$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$,TVOC $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$ 。3、椅脚:由电镀不锈钢管压弯而成的金属脚架,钢管壁厚2.0MM,椅脚底部为塑胶垫,防滑防磨损。4、PU扶手:采用优质环保PU扶手,质量符合国家标准。	汉威思	中山 汉威 思家 具实 业有 限公 司	618	2	1236
60	文件柜	1、基材:采用优质环保E0级刨花板,经防虫、防腐化学处理,耐磨、耐脏、耐高温。含水率 $\leq 8\%$,静曲强度 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,内胶合强度 $\geq 1.20\text{MPa}$,表面胶合强度 $\geq 1.6\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/L}$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h)。2、饰面:采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ 。4、封边:四周采用PVC封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,厚度: $\geq 1.8\text{mm}$,耐开裂性(耐龟裂性) ≥ 2 级,耐光色牢度 ≥ 4 级,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、铜(Cu)、镍(Ni)和硒(Se)均检测合格;邻苯二甲酸酯的总量 ≤ 0.01 ,多溴联苯(PBB):未检出,多溴联苯醚(PBDE):未检出。5、五金件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山 汉威 思家 具实 业有 限公 司	638	21	13398
61	主席台	1、饰面:采用优质天然实木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,含水率 $\leq 9\%$,甲醛释放量(干燥法) $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。2、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板,内结合强度 $\geq 1.2\text{MPa}$,表面结合强度 $\geq 1.50\text{MPa}$,静曲强度 $\geq 34\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 4000\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 1.5\%$,含水率 $\leq 8\%$,密度 $\leq 0.9\text{g/cm}^3$,甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}$ (72h),经防虫、防腐化学处理,强度高,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准,游离甲醛 $\leq 0.05\text{g/kg}$,苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g/kg}$,总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ 。4、封边:四周采用同色封边条处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过紫外线干燥,电防霉等处理。5、油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、流点,附着性强,涂膜均匀,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整,VOC含量(涂料) $\leq 200\text{g/L}$,苯含量 $\leq 0.01\%$,甲苯+二甲苯(含乙苯)之和含量 $\leq 4.5\%$,卤代烃总含量 $\leq 0.01\%$,游离二异氰酸酯总含量 $\leq 0.01\%$,总铅(Pb)含量(限色漆和腻子) $\leq 0.3\text{mg/kg}$,可溶性重金属含量(限色漆和腻子):镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)均检测合格,铅笔硬度(漆膜) $\geq 2\text{H}$,耐磨性(750g,500r) $\leq 0.03\text{g}$,耐水性:无异常,耐碱性:无异常,耐污染性:无异常。6、五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,封边平整,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均匀,经防锈处理,达国家标准。	汉威思	中山 汉威 思家 具实 业有 限公 司	1438	3	4314
62	操作台	1、柜体长2600mm,高1200mm,宽度800mm; 2、左侧2个23.6寸显示器窗口,2部电话窗口,右侧包含1个时间表,1个话筒开口,桌面含1个警灯,2部电话,座椅2把,包含线路施工。	ABB	甘肃 为创 计算 机系 统有 限公 司	8998	1	8998
63	PLC面板	PLC15寸液晶触控显示屏窗口,10路plc设备,触控屏可实现车库门的升降,停止,实现警灯和警铃的开关按键。	ABB	甘肃 为创 计算 机系 统有 限公 司	26480	1	26480
64	显示器	23.8寸液晶显示器,窄边框,规格:长540.8mm宽419.6mm高186.8mm	ABB	甘肃 为创 计算 机系 统有 限公 司	1050	2	2100

65	配件	处理器：i5-12400F 内存：8Gx2 3600频率 硬盘：512高速固态 显卡：显卡：GTX 1650/4G 主板：H610 电源：500W	ABB	甘肃 为创 计算 机系 统有 限公 司	4948	94	
66	联动控 制器	19接处警系统自动联动8通道联动，控制警铃，警灯，车库门	ABB	甘肃 为创 计算 机系 统有 限公 司	1398	1	1398



合计金额（大写）：651183.00 元（大写：陆拾壹万壹仟壹佰捌拾叁元整）



1490001JH620123005