

### 投标分项报价表

项目名称：兰州市公安局局机关六楼视频会议室升级改造设备购置及安装项目

招标文件编号：150001JH408

投标币种：人民币

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商及产地	单位	单价	数量（台/套）	总价（元）	供货周期（日历日）	质量保证期
1	一、拆除工程 -建筑								自合同签订之日起90	自供货验收之日起叁
2	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨矿棉板 3. 运距：自行考虑	定制	中移建设有限公司、兰州	m2	15	81.2	1218.00		

3	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:木工板基层 2. 龙骨及饰面种类:铝塑板饰面 3. 运距:自行考虑	定制	中移建设有限公司、兰州	m <sup>2</sup>	14.35	47.1	675.89
4	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:一层国保会议室 2. 铲除部位截面尺寸:墙面原乳胶漆 3. 运距:自行考虑	定制	中移建设有限公司、兰州	m <sup>2</sup>	2.18	44.07	96.07
5	顶角线拆除	1. 构件名称:木基层铝塑板顶角线 2. 运距:自行考虑	定制	中移建设有限公司、兰州	m	2.09	41.12	85.94
6	踢脚线拆除	1. 构件名称:全屋木质踢脚线 2. 运距:自行考虑	定制	中移建设有限公司、兰州	m	1.98	9.01	17.84

日内完成货物的安装、调试及验收工作

年(36个月)

7	其他费用 (垂直运输、措施项目费、规费、税金)	1. 建筑物檐口高度、层数:详见原图纸设计	定制	中移建设有限公司、兰州	项	1392.13	1	1392.13
8	二、拆除工程-安装							
9	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:原吊顶高度(约2900) 2. 灯具种类:200*600 木方钢格栅	定制	中移建设有限公司、兰州	套	12.15	6	72.90
10	拆除线管	1. 名称:拆除线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 以内 (DN32mm) 4. 配置形式:顶棚内敷设 5. 运距:自行考虑	定制	中移建设有限公司、兰州	m	3.72	107.69	400.61
11	拆除电线	1. 名称:拆除电线 2. 配线形式:照明线路 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:顶棚内敷设 5. 运距:自行考虑	定制	中移建设有限公司、兰州	m	0.32	215.37	68.92

12	其他费用(措施项目费、规费、税金)	/	定制	中移建设有限公司、兰州	项	307.58	1	307.58
13	三、建筑装饰与装修							
14	实木复合木地板	面层材料品种、规格、颜色:多层实木复合木地板	定制	中移建设有限公司、兰州	m <sup>2</sup>	259.93	81.2	21106.32
15	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:灰拉丝不锈钢踢脚	定制	中移建设有限公司、兰州	m	31.97	28.92	924.57
16	红色铝塑板饰面	1.基层材料种类、规格:18木工板基层找平 2.面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板饰面 3.边框材料品种、规格、颜色:仿铜不锈钢边框	定制	中移建设有限公司、兰州	m <sup>2</sup>	316.5	5.7	1804.05
17	定制金色水晶字	1.铸字材料品种、颜色:定制金色水晶字(含标点符号) 2.字体规格:十六方针字体 3.固定方式:投标人自行考虑,综合报价	定制	中移建设有限公司、兰州	个	118.73	44	5224.12

18	轻钢龙骨隔墙	1.18mm 木工板基层 2.50mm 防火隔音岩棉填满 3.75 轻钢龙骨+9.5 双层石膏板封面 4.白色乳胶漆	定制	中移建设有限公司、兰州	m2	182.82	25.62	4683.85
19	造型墙面	1.基层材料种类、规格:18 细木工板 基层造型 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板封面 3.涂料品种、颜色:白色乳胶漆	定制	中移建设有限公司、兰州	m2	110.02	10.85	1193.72
20	硬包墙面	1.基层材料种类、规格:18mm 厚奥松板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:PU 皮硬包装饰	定制	中移建设有限公司、兰州	m2	312.47	11.08	3462.17
21	金属暖气罩	暖气罩材质:仿铜不锈钢	定制	中移建设有限公司、兰州	m2	163.65	2.88	471.31
22	造型墙面	1.基层材料种类、规格:18 木工板基层造型 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板封面 3.涂料品种、颜色:白色乳胶漆	定制	中移建设有限公司、兰州	m2	110.02	3.48	382.87
23	公安蓝铝塑板饰面	1.基层材料种类、规格:18 木工板基层找平 2.面层材料品种、规格、颜色:公安蓝铝塑板饰面	定制	中移建设有限公司、兰州	m2	202.42	13.4	2712.43
24	定制白色水晶字	1.镭字材料品种、颜色:定制白色水晶字	定制	中移建设有限公司、兰州	个	971.88	4	3887.52

		2. 字体规格:四个大字 3. 固定方式:投标人自行考虑, 综合报价						
25	警徽	1. 铸字材料品种、颜色:定制金属警徽 2. 字体规格:依据相关规定定制 3. 固定方式:投标人自行考虑, 综合报价	定制	中移建设有限公司、兰州	个	2562.63	1	2562.63
26	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面抹灰面 2. 喷刷涂料部位:会议室墙面 3. 腻子种类:综合考虑 4. 涂料品种、喷刷遍数:环保白色乳胶漆	定制	中移建设有限公司、兰州	m <sup>2</sup>	22.32	111.53	2489.35
27	其他费用 (天棚脚装修脚手架、墙柱面装修脚手架、暂列金、垂直运输、措施项目费、规费、税金)	1. 搭设方式:天棚活动脚手架 2. 搭设高度:3.5 米 3. 搭设方式:墙柱面活动脚手架 4. 搭设高度:3.5 米 5. 建筑物檐口高度、层数:详见原图纸设计	定制	中移建设有限公司、兰州	项	19166.98	1	19166.98
28	四、电气设备安装							

29	强电	/	/	/		/	/	/
30	砖砌体开槽	1. 名称: 竖向穿线管砖砌体开槽 2. 材质: 砖砌体 3. 规格: 30mm*30mm 4. 恢复: 石膏填平		中移建设有限公司、兰州	m	12.26	15.5	190.03
31	配管	1. 名称: KBG 穿线管 2. 规格: DN20mm	定制	中移建设有限公司、兰州	m	13.31	151.54	2017.00
32	配线 ZR-BV2*2.5	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 暗配线路 3. 型号: ZR-BV 4. 规格: 2.5	众邦	中移建设有限公司、兰州	m	3.47	303.08	1051.69
33	配线 ZR-BV3*4	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 插座线路 3. 型号: ZR-BV 4. 规格: 4	众邦	中移建设有限公司、兰州	m	4.15	192.96	800.78
34	配线 ZR-BV3*6	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 插座线路 3. 型号: ZR-BV 4. 规格: 6	众邦	中移建设有限公司、兰州	m	7.28	76.56	557.36
35	接线盒	名称: 接线盒	定制	中移建设有限公司、兰州	个	9.44	18	169.92
36	LED 筒灯	1. 名称: LED 筒灯 2. 型号: 4000K 3寸 3. 规格: 12W 4. 安装方式: 吊顶安装	定制	中移建设有限公司、兰州	套	68.77	3	206.31

37	LED 格栅平板灯	1. 名称:LED 筒灯 2. 型号:5000K 3. 规格:48W 4. 安装方式: 吊顶安装	定制	中移建设有限公司、兰州	套	164.76	12	1977.12
38	一位单极开关	1. 名称:一位单极开关 2. 安装方式:安装 1300H 高	定制	中移建设有限公司、兰州	个	28.12	2	56.24
39	三位单极开关	1. 名称:一位单极开关 2. 安装方式:安装 1300H 高	定制	中移建设有限公司、兰州	个	31.37	1	31.37
40	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:安装 350H 高	定制	中移建设有限公司、兰州	个	53.01	9	477.09
41	10A 空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:安装 2000H 高	定制	中移建设有限公司、兰州	个	145.3	2	290.60
42	五孔地插	1. 名称:五孔地插 2. 安装方式:地面安装	定制	中移建设有限公司、兰州	个	138.78	4	555.12
43	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV)1KV 以下	定制	中移建设有限公司、兰州	系统	2455.83	1	2455.83
44	事故照明切换装置	1. 名称:事故照明切换装置 2. 类型:事故照明切换装置	定制	中移建设有限公司、兰州	系统	1214	1	1214.00
45	弱电	/	/	中移建设有限公司、兰州	/	/	/	/
46	砖砌体开槽	1. 名称:竖向穿线管砖砌体开槽 2. 材质:砖砌体 3. 规格:30mm*30mm	定制	中移建设有限公司、兰州	m	12.26	21.7	266.04



		4. 恢复:石膏填平						
47	配管	1. 名称:KBG 穿线管 2. 规格:DN20mm	定制	中移建设有限公司、兰州	m	12.46	141.52	1763.34
48	屏蔽六类网线	1. 名称:屏蔽六类网线 2. 配线形式:弱电线路	定制	中移建设有限公司、兰州	m	4.01	141.52	567.50
49	接线盒	名称:接线盒底盒	定制	中移建设有限公司、兰州	个	25.03	9	225.27
50	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:安装 350H 高	定制	中移建设有限公司、兰州	个	40.54	3	121.62
51	信息铜地插	1. 名称:信息铜地插 2. 安装方式:地面安装	定制	中移建设有限公司、兰州	个	129.28	4	517.12
52	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:安装 350H 高	定制	中移建设有限公司、兰州	个	47.05	2	94.10
53	双绞线缆测试	1. 测试类别:六类双绞线缆测试 2. 测试内容:类双绞线缆测试	定制	中移建设有限公司、兰州	点	23.97	7	167.79
54	其他费用(脚手架搭拆、措施项目费、规费税金)	/	定制	中移建设有限公司、兰州	项	4794.11	1	4794.11

55	四、设计费	/	定制	中移建设有限公司、兰州	项	8575.2	1	8575.20
56	五、办公家具							
57	椅子	1. 款式：中式实木会议座椅 2. 材质：实木框架皮质座垫	定制	中移建设有限公司、兰州	个	1200	54	64800.00
58	桌子	1. 款式：中式实木长案条桌 2. 尺寸：长×宽×高：1m×0.4m×0.8m	定制	中移建设有限公司、兰州	个	2600	4	10400.00
59	窗帘及桌布	1. 窗帘：双层欧根纱透光条绒 2. 窗帘尺寸：长×高：4m×2.1m 3. 窗帘数量：3副 4. 桌布：橄榄绿丝绒	定制	中移建设有限公司、兰州	项	21200	1	21200.00
60	显示屏	1. 像素结构 SMD 1010 三合一LED; 2. 像素间距(mm) ≤1.25; 3. 模组分辨率(WXH) 256*128; 4. 驱动 IC PWM; 5. 接口定义 HUB 320; 6. 模组尺寸(mm) 320(W)X160(H)X16.5(D) 7. 模组重量(kg) 0.50; 8. 模组最大功耗(W) ≤30; 9. 模组供电要求支持双模式 DC4.2~5V, 双输出电压 DC3.8V/2.8V; 10. 具有单点亮度校正; 11. 具有单点色度校正;	USF1.2	深圳市洲明科技股份有限公司	m²	43700	3.6864	161095.68

		<p>12. 白平衡亮度(nits) <math>\geq 500</math>; 1;</p> <p>13. 色温(K)2000-9300 可调节;</p> <p>14. 视角(水平/垂直°) <math>\geq 160/140</math>;</p> <p>15. 发光点中心距偏差<math>&lt;3\%</math>; 1; 16. 亮度/色度均匀性<math>\geq 97\%</math>; 17. 对比度<math>\geq 9000</math>; 1;</p> <p>18. 最大功耗耗(W/m<sup>2</sup>) <math>\leq 690</math>; 19. 平均功耗(W/m<sup>2</sup>) <math>\leq 275</math>; 20. 供电要求</p> <p>AC90~132VAC(±5%); 频率 47~63(Hz);</p> <p>21. 安全特性: GB4943.1 EN60950; 22. 换帧频率(Hz) 30&amp;60; 23. 驱动方式: 恒流驱动, 64bit; 24. 灰度级别 J116384; 25. 刷新率(Hz) <math>\geq 3840</math>;</p> <p>26. 颜色处理位数 14bit; 27. 视频播放能力: 2K 高清, 4K 超高清画面; 28. 寿命典型值(hrs) <math>\geq 100,000</math>H; 29. 工作温/湿度范围: (C/RH)-20-40/10%-65%RH(无结露); 30. 存储温/湿度范围(°C/RH)-20-40/10%-60%RH(无结露)</p>						
61	接收卡	<p>自带 6 个 HUB 320 接口, 单卡支持 24 组数据输出模式: 单卡带载像素 512*384, 支持 Mapping 功能:</p>	RV3208	深圳市洲明科技股份有限公司	张	150	16	2400.00

62	视频处理器 (二合一)	可以显示五画面, 最大带载≥1000 万:	UTA5000	深圳市洲明科 技股份有限公 司	套	16000	1	16000.0 0
63	矩阵控制器	<p>1. 纯硬件架构; 无操作系统, 无需编 解码;</p> <p>2. 无级联下单台设备支持≥128 路 高清输入, 14 路高清输出, (提供 CNAS 机构认可的第三方检测 报告);</p> <p>3. 支持热插拔, 实现显示通道任意叠 加、漫游、开窗、缩放等功能;</p> <p>4. 系统具有输入输出, 各个模块可以 独立工作也可以协同工作;</p> <p>5. 板卡设计, 即插即用, 方便现场升 级、扩容和各个系统的其他功能选 配信号预监回显功能, 支持浏览所 有输入信号的实时预览画面, 也可 在控制端显示整面拼接墙的显示图 像, 单张预监卡可预览≥128 路信 号(提供 CNAS 机构认可的第三方 检测报告);</p> <p>6. 设备内置超大存储空间, 可存储超 大分辨率静态底图, 单向分辨率≥ 65535 像素(提供 CNAS 机构认可的 第三方检测报告);</p> <p>7. 输入输出板卡可热插拔, 输入板卡 热插拔恢复时间&lt;2s, 输出板卡热插</p>	MOBIUS-2 00U-GS10 00-04H08 H	北京淳中科技 股份有限公司	套	89000	1	89000.0 0

		<p>拔恢复时间&lt;8s。(提供 CNAS 机构认可的第三方权威检测报告)；</p> <p>8. 开机时间≤10s 启动电源至输出最总画面的时间间隔。(提供 CNAS 机构认可的第三方权威检测报告)；</p> <p>★9. MTBF≥96000 小时。(提供 MTBF 评估报告)；</p> <p>★10. 最大单机背板信号处理带宽不小于 720Gbps。(提供 CNAS 机构认可的第三方权威检测报告)；</p> <p>11. 支持多通道 Dual-Link DVI 或 Display Port 显示高分辨输入；</p> <p>★12. 软件支持 RRTA 分辨率实时全兼容技术，可对四组输出通道设置不同的分辨率，满足对多组大屏的集成化控制；提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)；</p> <p>★13. 产品控制方式支持 C/S 控制或 B/S 控制，支持外部软件控制，也支持 WEB 远程登录控制管理(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)；</p> <p>★14. 支持业务智能恢复功能：输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来正常的工作状态(提供 CNAS 机构认可的第三方检测报告)。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

64	播控软件	支持全屏亮度统一调节、硬件工作状态监测、单元箱体温度监测配置文件回读、支持 3D 模式下 120HZ 信号输入和输出、3D 图片、多台设备排联输出、单台设备输出 1080P\120HZ.	UCM1.0	深圳市洲明科技股份有限公司	套	0	1	0.00
65	智能配电柜	支持 PLC 远程多功能上柜控制：具有手动和自动切换、定时上电、延时启动、延时关闭、断电反馈、短路保护、过流过压过载保护、防雷等功能	TMH	深圳市洲明科技股份有限公司	台	0	1	0.00
66	音响功放	额定输出：120W 频响 50Hz-16kHz (±3dB) 保护交交流保险丝，直流输出，过载，短路。配合大屏幕使用。满足大屏幕使用要求	功放：MP300P/ 音响：DSP408	迪士普	套	6000	1	6000.00

67	控制主机	I 5-9400/8G/1T-128/无光驱/win 10/21.5 英寸	T100C	联想（北京） 有限公司	台	6200	1	6200.00
68	钢结构	屏幕安装使用，满足大屏幕现场安 装需求，Q235 钢板，立柱框架采用方 管 40mm×80mm×2mm 或 80mm×80mm×3mm，背条采用 20mm ×40mm×2mm 或者 30mm ×20mm×1.5mm，角钢采用 50mm×50mm×5mm。	定制	深圳市洲明科 技股份有限公司	套	1554	1	1554.00
69	LED 屏外边 装饰	根据现场安装环境，结合实际情况 处理，整体要求美观。	定制	深圳市洲明科 技股份有限公司	套	1800	1	1800.00
70	线缆、通讯线	供电线缆使用高品质铜芯线缆，通 线材为高品质超五类网线或光纤， 满足大屏幕供电需求和通讯需求。	强电：众 邦/弱电： 一舟	众邦讯利	项	1000	1	1000.00

71	设备安装	原厂工程师或具有原厂颁发服务证书的工程师现场安装调试、运输、保险等。	定制	深圳市洲明科技股份有限公司	项	3000	1	3000.00
72	高清视频会议终端	<p>1. 采用分体式结构，嵌入式架构，非PC、非工控机架构，采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片，提供第三方权威检测机构报告证明，并加盖厂商鲜章。</p> <p>2. 支持 ITU-T H.323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性，支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽。</p> <p>3. 支持 H.264 BP、H.264 HP、H.265 等图像编码协议。</p> <p>4. 支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 等分辨率，本次项目配置不低于 1080P30fps 对称编解码能力。</p> <p>5. 支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。</p> <p>★6. 支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps，提供</p>	Box300	华为技术有限公司	套	33500	1	33500.00



		<p>第三方权威机构检测报告证明，并加盖厂商鲜章。</p> <p>7. 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP 地址、E.164 号码、SIP 号码等信息。</p> <p>8. 支持 <math>\geq 3</math> 路高清视频输入接口、<math>\geq 2</math> 路高清视频输出接口，支持 <math>\geq 6</math> 路音频输入接口、<math>\geq 5</math> 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 接口。</p> <p>★9. 支持高清视频信号近距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，4K60fps 高清信号传输距离不少于 100 米，提供第三方权威机构检测报告证明，并加盖厂商鲜章。</p> <p>10. 支持 1Mbps 会议带宽下，实现 4K30 帧图像格式编解码；支持 512Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码；256Kbps 会议带宽下，实现 720P30 帧图像格式编解码。</p> <p>★11. 支持 30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持 80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行，提供第三方权威机构检测报告证明，并加盖厂商鲜章。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>12. 支持会议日程推送，可显示会议名称、会议号码、会议时间等信息，支持通过会议日程快速加入会议。</p> <p>13. 支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。★</p> <p>14. 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过 120ms。提供第三方权威机构检测报告证明，并加盖厂商鲜章。</p> <p>15. 标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800，支持终端休眠和唤醒、设置/取消静音、音量调节、摄像机 PTZ 控制、预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议、申请及释放主席等功能。</p> <p>★16. 要求与省级公安机关视频会议系统无缝对接，并提供承诺书。 服务要求：提供三年原厂维保服务及售后服务承诺函：</p>							
73	高清视频摄像机	<p>1. 须与视频会议终端同品牌。</p> <p>2. 支持不小于 850 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片。</p> <p>3. 支持 4K25/30fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps</p>	Camera200 Pro	华为技术有限公司	台	13000	1	13000.00	

		<p>视频输出。</p> <p>4. 支持不小于 12 倍光学变焦。</p> <p>5. 支持<math>\geq 80^\circ</math> 水平视角，增加外置广角镜头视为不满足。水平转动范围：<math>\geq +/ - 110^\circ</math>，垂直转动范围：<math>\geq +/ - 30^\circ</math>。</p> <p>6. 支持<math>\geq 254</math> 个预置位。</p> <p>7. 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像</p> <p>8. 支持不少于 2 个 RS-232 控制接口，支持标准 VCA 控制协议。</p> <p>9. 支持不少于 3 路高清视频输出接</p> <p>服务要求：提供三年原厂维保服务及售后服务承诺函；</p>						
74	全向阵列麦克风	<p>1. 须与视频会议终端同品牌。</p> <p>2. 数字阵列麦克风，支持 360° 全向拾音，拾音距离不小于 6 米。</p> <p>3. 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。</p> <p>4. 采样率不小于 48KHZ。灵敏度 <math>-38\text{dB} \pm 2\text{dB}</math>。</p> <p>5. 支持终端供电，不需要额外电源。</p> <p>服务要求：提供三年原厂维保服务及售后服务承诺函；</p>	Mic500	华为技术有限公司	台	3500	1	3500.00

合计金额：（大写） 伍拾叁万捌仟元整

（小写）：538000 元

- 注：1. 供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。  
2. “分项报价表”各分项报价合计应当与“磋商报价表”报价合计相等，供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报价部分的费用 已包括在已报价的分项报价中而不予支付。

供应商名称及公章：中核建设有限公司

法定代表人或法人授权委托书或盖章：

王晓晨

投标日期：2023 年 12 月 19 日