

## 第七章 采购需求

序号	区域	品名	规格(长*宽*高)	数量	单位	材质说明
洽谈区、多功能活动区						
1	洽谈区	休闲沙发	二人位 1500*750	4	组	<p>1、实木框架：采用橡胶木，硬度高平均比重为620—700kg/立方，含水率≤9%。</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级B2级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p>
2	洽谈区	休闲桌	常规 600*600	2	张	<p>1、实木框架：采用橡胶木，硬度高平均比重为620—700kg/立方。</p> <p>2、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>3、圆角设计。</p>
3	多功能活动区	会议桌	W1200*500	30	张	<p>1、采用优质E1级颗粒板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；</p> <p>2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边；</p> <p>3、五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次；</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p>

4	多功能活动区	会议椅	常规	60	把	<p>1、实木框架：采用橡胶木，硬度高平均比重为620—700kg/立方，含水率≤9%。</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级B2级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p>
前厅、用餐区、景观区						
2	前厅	接待椅	常规 470*480	2	张	<p>1、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；</p> <p>2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；</p> <p>3、气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；</p> <p>4、椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试；</p> <p>5、脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。</p>
3	用餐区	餐桌	1500*800 *750	3	张	<p>1、实木框架：采用白蜡木，硬度高平均比重为620—700kg/立方。</p> <p>2、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>3、圆角适老化抓手设计，安全，保护老人，不易受伤。</p>
4	用餐区	餐椅	常规	12	把	<p>1、实木框架：采用橡胶木，硬度高平均比重为620—700kg/立方，含水率≤9%。</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p>

5	景观区	户外休闲桌椅	1300*800	休闲桌：6张 椅子：24张	套	高强度PVC材质，高硬度，耐摩擦，防水，耐晒，承重强铝合金框架，稳固耐用便于打理。
棋牌、花艺室						
1	棋牌室	棋牌桌	W900*900*H800	桌子：3张 椅子：12把	套	1、台面：25cm 实木多层板，清漆封边 2、台架：橡胶木实木架 3、采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为620—700kg/立方。 4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。 5、圆角设计。 6、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 7、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。 8、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H；
2	棋牌室 花艺室	装饰储物柜	960*500*2000	4	组	1、采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 3、五金配件：采用优质品牌的耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。

3	棋牌室 花艺室	休闲桌椅	桌子： 600*600 椅子：常 规	桌 子：4 张 椅 子：8 把	套	★1、台面：25cm 实木多层板，清漆封边。 2、台架：橡胶木实木架 3、采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为620—700kg/立方。 4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。 5、圆角设计。 6、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 7、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。 8、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。
4	花艺室	桌椅	桌子： 900*900* 800 椅子：常 规	桌 子：1 张 椅 子：4 把	套	★1、台面：25cm 实木多层板，清漆封边。 2、台架：橡胶木实木架 3、采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为620—700kg/立方。 4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。 5、圆角设计。 6、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 7、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。 8、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。
康养房						
1	康养房	▲自理床	W2050*12 00*H900	2	张	★1、面材：采用E1级的实木颗粒板、具有一定的阻燃性，一定的防火功能，同色封边，适老型产品。 2、基材：符合E1级标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、床头带软包、木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥970kg/m <sup>3</sup> ，吸水厚度膨胀率≤1.3%/24小时； 4、设置助力抓手，便于起身助力 5、床垫：面料采用优质强力棉质针织，克重≥200g；一面软一面硬，软面采用海

						绵，与上述对海绵的要求一致，硬面采用天然环保椰棕。
2	康养房	床头柜	W450*450*600	12	个	<p>★1、基材：采用E1级18mm颗粒板，PVC封边同色封边带，适老型产品。</p> <p>2、突出位置为圆角设计，防止老人磕碰、安全，保护老人不易受伤；</p> <p>3、柜顶有三边防护栏，有效防止老人物品掉落；</p> <p>4、抽屉设计，增加老人储物空间，抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全，增加储物空间，</p> <p>5、锁具的设计，便于老人对私密物品的保管。</p> <p>6、五金：采用国内优质品牌、三节导轨；</p>
3	康养房	▲护理床	2120*970*485	10	张	<p>★1、面材：采用E1级的实木颗粒板、具有一定的阻燃性，一定的防火功能，同色封边，适老型产品。</p> <p>2、基材：符合E1级标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过钉力测试标准；</p> <p>3、床头带软包、木材甲醛含量<math>\leq 1.5\text{mg/L}</math>，密度<math>970\text{kg/m}^3</math>，吸水厚度膨胀率<math>1.3\%/24</math>小时；</p> <p>4、摇手：采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，不锈钢套管，摇手开关为专业POM耐磨材料，经久耐磨不断，180mm操作半径。</p> <p>5、2功能床头板和床尾板升降。</p> <p>6、床板：整床床板不少于4块面板组成强度不少于每平方200kg载重力床板采用1.0mm宝钢冷轧钢板，条形冲压成型；</p> <p>7、床垫：尺寸：1.92m<math>\times</math>0.83m<math>\times</math>0.80m（长<math>\times</math>宽<math>\times</math>厚）<math>\diamond</math> 材质：内垫为海绵加棕，厚度70mm，20mm棕垫，50mm海绵垫，厚度比例可应需方要求生产，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮，海绵密度为21，硬度35。外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。</p>

4	康养房	休闲沙发	二人位 1500*750	6	组	<p>1、实木框架：采用白蜡木，硬度高平均比重为620—700kg/立方，含水率≤9%</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级B2级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p>
5	康养房	休闲桌	常规	6	张	<p>1、实木框架：采用橡胶木，硬度高平均比重为620—700kg/立方。</p> <p>2、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>3、圆角设计。</p>
6	康养房	电视柜	1500*450 *550H	6	组	<p>1、采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；</p> <p>2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边；</p> <p>3、五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次；</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p>
7	康养房	衣柜	W800*500 *2200	12	组	<p>★1、采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，适老型产品。</p> <p>2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边；</p> <p>3、五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次；</p> <p>4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p>

8	康养房	写字台	W1100*500*800	6	组	<p>★1、基材：采用E1级18mm颗粒板，PVC封边同色封边带，适老型产品。</p> <p>2、突出位置为圆角设计，防止老人磕碰、安全，保护老人不易受伤；</p> <p>3、柜顶有三边防护栏，有效防止老人物品掉落；</p> <p>4、抽屉设计，增加老人储物空间，抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全，增加储物空间，</p> <p>5、锁具的设计，便于老人对私密物品的保管。</p> <p>6、五金：采用国内优质品牌、DTC三节导轨；</p>
9	康养房	写字椅	常规	6	把	<p>1、实木框架：采用橡胶木，硬度高平均比重为620—700kg/立方，含水率≤9%</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级B2级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45公斤/立方米。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p>
办公用品						
1	办公室	台式机	国产品牌 24寸	2	台	i5 12400 / 16G内存3200 / 512G M.2固态硬盘 / 键盘无线套装 / 24寸2K显示器
2	办公室	笔记本电脑	国产品牌 16寸	1	台	16寸 I5-13500H/16G/512G M.2固态硬盘 2K屏（带wifi6、蓝牙5.1、USB-A3.2GEN、TYPE-C接口、配蓝牙鼠标、配笔记本手提包）
3	办公室	A4打印一体机		1	台	黑白A4激光打印一体机/网络打印：有线网络打印/双面打印：自动双面打印/最大处理幅面：A4/涵盖功能：黑白激光/打印/复印/扫描/耗材类型：鼓粉分离式：打印速度≥30页 打印分辨率：≥600*600dpi 自动双面输稿器 扫描分辨率：≥600*600dpi 内存：≥32MB 接口：接口类型：高速 USB2.0;10Base-T/100Base-TX 液晶显示：汉字 纸盒输入量：最多250页 复印速度：≥30cpm 复印分辨率：≥

						600*600dpi N合1复印：复印缩放：25%-400% /扫描类型：平板 输稿器
窗帘						
1	康养房	医用隔断帘	根据现场实际尺寸	31.05	米	医用级涤纶面料,抗菌,B1级阻燃易清洗。克重大于280g/m <sup>2</sup> , , 褶皱率大于1.3倍, 隔帘轨道依据本项目尺寸单独加工制作。包含所有加工及附件。
2	康养房	布艺窗帘	根据现场实际尺寸	31.05	米	5A级抗菌面料, 0甲醛0异味0荧光剂, 母婴级A类认证。全遮光防刮耐磨。褶皱率大于1.8倍。包含所有加工及附件。



# 广告文创清单

序号	项目名称	位置名称	材质说明	规格 (cm)	数量	单位
1	中海寰宇天下	入口门头形象 (包括施工)	复合扣板+钢架 (焊面: 防锈底漆+面漆; 结构: 3*5*1.5 方钢龙骨, 5*5*5 角铁, 背面稳定三角加固, 后墙斜拉加固, 抗风等级 10 级)	1500*200	30	平
2			logo 标无边发光字 (亚克力材质、通体发光)	142	1	个
3			logo 字无边发光字 (亚克力材质、通体发光)	17	9	个
4			名称无边发光字 (亚克力材质、通体发光)	70	20	个
5			地址、电话发光字 (亚克力材质、通体发光)	30	20	个
7		门牌	底托规格: 600×400mm; 材质: 鼓边密度板, 仿红木色面板为珍珠银热转印, 规格: 550×350mm	55*35	1	个
8		长廊廊柱 1	14mmPVC+水晶膜+水晶字	91*358	3.26	套
9		长廊廊柱 2	14mmPVC+水晶膜+水晶字	116*357	4.14	套
10		长廊廊柱 3	14mmPVC+水晶膜+水晶字	96*357	3.4	套
11		长廊廊柱 4	14mmPVC+水晶膜+水晶字	116*357	4.14	套

12	长廊文化牌	14mmPVC+水晶膜	60*120	9	块
13	腰条	磨砂贴	300*15	4	条
14	服务台背景墙	背发光字(10mm水晶版+拉丝面板+底板)+造型	300*60	1.8	套
15	公示栏	14mmPVC+水晶膜+水晶字+盒子+造型	200*150	3	平
16	棋牌室文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	180*150	2.7	平
17	食堂文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	300*200	6	平
18	传统文化墙1	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	300*100	3	平
19	传统文化墙2	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	300*100	3	平
20	传统文化墙3	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	300*100	3	平
21	身高	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	120*200	1	张

		线, 辅助线				
22		装饰画	铝合金+画布	60*60	20	块
23		制度牌	亚克力双层 (面板 4.3 亚克力+地板 3.0 有机板+广告钉)	60*80	4	块
24		科室牌	亚克力 (亚克力底板+水晶字)	30*18	17	块
25		健康步道	可转移背胶 (材质为可转移背胶+尺度, 地面粘贴)	30*30	9	平
26		警示牌	亚克力 (3mm 亚克力 UV+覆胶)	30*30	20	块
27		多功能厅显示屏	室内 P2.0 全彩屏(参数: 像素点间距: 2mm,像素构成 1R1G1B, 单片规格: 320*160*15mm,结构特点: 灯驱合一, 灯管类型: SMD1515.色温: 3000-15960 可调, LED 灯芯参数: 1515 灯珠, 驱动: 恒流驱动 IC: 4K 刷新率, )+OVP-M4X 视频处理器 (参数: 最大带载 524 万像素, 宽度≤4000, 高度≤3840;8 千兆网口输出; DVI 监视接口;支持 wifi 控制; 输入接口:HDMI2.0*2、DVI*1、EXT*1、VGA*1、CV*1, 支持 4 路 4K*2K@60Hz, 支持自定义分辨率; 1.5U 标准机箱, 2.8"液晶面板, 前置 U 盘接口, 音频输入输出接口;)	589*256	1	套

28		<p>450W 功放 (频率响应: 20Hz-20KHz±0.5dB, 总谐波失真: &lt;0.03%, 信噪比: &gt;93dB, 瞬态响应: 44V/μs, 阻尼系数: &gt;300, 串音: &gt;70dB 1KH, 输入阻抗: 20K(Balance)/10K(Unbalance), 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4V, 保护: DC,short circuit,over load)</p> <p>4 只 8 寸音响 (系统类型: 8 英寸, 2 分频, 低频反射式, 频率范围(-10 dB)1: 50 Hz - 20 KHz, 频率响应(±3 dB)1: 85 Hz - 20 KH, 灵敏度(1w/1m)1: 95 dB, 额定阻抗: 8 Ohms, 最大声压级输出: 122 dB(峰值:128 dB), 额定输入功率 2: 120 W/240 W/480 W (连续/音乐信号/峰值), 覆盖角: 70° x 100° (H x V), 尺寸(高×宽×深): 375 mm x 240mm x 250mm, 体重: 6.4KG) 4 底座话筒</p>	24*25*37.5*4	1	套
----	--	--	--------------	---	---