



第七章 采购需求

兰州市城关区华利盛景苑住宅小区老年助餐点建设项目家具清单

序号	区域	品名	规格(长*宽*高)	数量	单位	材质说明
电梯厅、公共活动区						
2	电梯厅前厅	接待椅	常规 470*480	1	张	1、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2、辅料：采用 55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； 4、椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过 10 万次测试； 5、脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
餐厅、棋牌区、按摩理疗室、助浴间						
1	餐厅	餐桌	常规 W1000*1000*800H	6	张	1、实木框架：采用白蜡木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。 2、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度 $\geq 2H$ 。 3、圆角适老化抓手设计，安全，保护老人，不易受伤。
2	餐厅	餐椅	常规	24	把	1、实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，含水率 $\leq 9\%$ 。 2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度 ≥ 45 公斤/立方米。 4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度 $\geq 2H$ 。



3	棋牌室	棋牌桌	W900*900*H800	桌子:1 张 椅子:4 把	套	<p>1、台面：25cm 实木多层板，清漆封边</p> <p>2、台架：橡胶木实木架</p> <p>3、采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p> <p>6、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>7、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45 公斤/立方米。</p> <p>8、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H；</p>
4	按摩理疗室	多功能按摩理疗床	W1800*800	2	张	<p>(1) 台架优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；</p> <p>(2) 配一件 5 公分西皮软包垫；</p> <p>(3) 整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便</p>
5	按摩理疗室	床头柜	W450*450	2	个	<p>★1、基材：采用 E1 级 18mm 颗粒板，PVC 封边同色封边带，适老型产品。</p> <p>2、突出位置为圆角设计，防止老人磕碰、安全，保护老人不易受伤；</p> <p>3、柜顶有三边防护栏，有效防止老人物品掉落；</p> <p>4、抽屉设计，增加老人储物空间，抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全，增加储物空间，</p> <p>5、锁具的设计，便于老人对私密物品的保管。</p> <p>6、五金：采用国内优质品牌、三节导轨；</p>



6	按摩理疗室	休闲桌椅	桌子：600*600 椅子：常规	桌子:1 张 椅子:2 把	套	<p>★1、台面：25cm 实木多层板，清漆封边。</p> <p>2、台架：橡胶木实木架</p> <p>3、采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p> <p>6、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>7、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45 公斤/立方米。</p> <p>8、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p>
8	助浴室	助浴床	W1800*800	1	套	铝合金材质，，高度可调节，承重力强，防滑脚垫，防侧翻
9	助浴室	助浴椅	W520*480	1	把	铝合金材质，高度可调节，承重力强，防滑脚垫，防侧翻
休息室						
1	休息室	▲自理床	W2050*1200*H900	2	张	<p>★1、面材：采用 E1 级的实木颗粒板、具有一定的阻燃性，一定的防火功能，同色封边，适老型产品。</p> <p>2、基材：符合 E1 级标准,经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>3、床头带软包、木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥970 kg/m³，吸水厚度膨胀率≤1.3%/24 小时；</p> <p>4、设置助力抓手，便于起身助力</p> <p>5、床垫：面料采用优质强力棉质针织，克重≥200g；一面软一面硬，软面采用海绵，与上述对海绵的要求一致，硬面采用天然环保椰棕。</p>



2	休息室	床头柜	W450*D450*H650	5 个	<p>★1、基材：采用 E1 级 18mm 颗粒板，PVC 封边同色封边带，适老型产品。</p> <p>2、突出位置为圆角设计，防止老人磕碰、安全，保护老人不易受伤；</p> <p>3、柜顶有三边防护栏，有效防止老人物品掉落；</p> <p>4、抽屉设计，增加老人储物空间，抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全，增加储物空间，</p> <p>5、锁具的设计，便于老人对私密物品的保管。</p> <p>6、五金：采用国内优质品牌、三节导轨；</p>
3	休息室	▲护理床	W2120*D970*H485	4 张	<p>★1、面材：采用 E1 级的实木颗粒板、具有一定的阻燃性，一定的防火功能，同色封边，适老型产品。</p> <p>2、基材：符合 E1 级标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过钉力测试标准；</p> <p>3、床头带软包、木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度 970 kg/m³，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时；</p> <p>4、摇手：采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，不锈钢套管，摇手开关为专业 POM 耐磨材料，经久耐磨不断，180mm 操作半径。</p> <p>5、2 功能床头板和床尾板升降。</p> <p>6、床板：整床床板不少于 4 块面板组成强度不少于每平方 200kg 载重力床板采用 1.0mm 宝钢冷轧钢板，条形冲压成型；</p> <p>7、床垫：尺寸：1.92m×0.83m×0.80m（长×宽×厚）² 材质：内垫为海绵加棕，厚度 70 mm，20mm 棕垫，50mm 海绵垫，厚度比例可应需方要求生产，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮，海绵密度为 21，硬度 35。外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。</p>



4	休息室	休闲桌椅	桌子: 800*750 椅子: 常规	桌子:2 张 椅子:4 把	套	<p>★1、台面: 25cm 实木多层板, 清漆封边。</p> <p>2、台架: 橡胶木实木架</p> <p>3、采用橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。</p> <p>4、油漆: 采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p> <p>6、扶手: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>7、靠背坐垫: 采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 海绵密度≥45 公斤/立方米。</p> <p>8、油漆: 采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p>
办公用品						
1	办公室	台式机	国产品牌 24 寸	2	台	i5 12400 / 16G 内存 3200 / 512G M.2 固态硬盘 / 键盘无线套装 / 24 寸 2K 显示器
2	办公室	A4 打印一体机一台		1	台	<p>黑白 A4 激光打印一体机/网络打印: 有线网络打印/双面打印: 自动双面打印/最大处理幅面: A4/涵盖功能: 黑白激光/打印/复印/扫描/耗材类型: 鼓粉分离式: 打印速度≥30 页打印分辨率: ≥600*600dpi 自动双面输稿器 扫描分辨率: ≥600*600dpi 内存: ≥32MB 接口: 接口类型: 高速 USB2.0;10Base-T/100Base-TX 液晶显示: 汉字 纸盒输入量: 最多 250 页 复印速度: ≥30cpm 复印分辨率: ≥600*600dpi N 合 1 复印: 复印缩放: 25%-400% /扫描类型: 平板 输稿器</p>
窗帘						



1	休息室	医用隔断帘	根据现场实际尺寸	38.4	米	医用级涤纶面料，抗菌，B1级阻燃易清洗。克重大于280g/m ² ，褶皱率大于1.3倍，隔帘轨道依据本项目尺寸单独加工制作。包含所有加工及附件。
2	休息室	布艺窗帘	根据现场实际尺寸	52	米	5A级抗菌面料，0甲醛0异味0荧光剂，母婴级A类认证。全遮光防刮耐磨。褶皱率大于1.8倍。包含所有加工及附件。



华润二十四城住宅小区老年助餐点建设项目 目家具清单

序号	区域	品名	规格(长*宽*高)	数量	单位	材质说明
门厅、走道、休闲区、图书阅览区						
2	门厅	接待椅	常规 470*480	2	张	1、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； 2、辅料：采用 55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； 4、椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过 10 万次测试； 5、脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
3	休闲区	休闲桌椅	桌子：600*600 椅子：常规	桌子：3 张 椅子：6 把	套	★1、台面：25cm 实木多层板，清漆封边。 2、台架：橡胶木实木架 3、采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。 4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。 5、圆角设计。 6、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 7、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45 公斤/立方米。 8、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。



4	休闲区	休闲桌椅	桌子: 800*750 椅子: 常规	桌子:5 张 椅子: 20 把	套 ★1、台面: 25cm 实木多层板, 清漆封边。 2、台架: 橡胶木实木架 3、采用橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。 4、油漆: 采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。 5、圆角设计。 6、扶手: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 7、靠背坐垫: 采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包, 海绵密度≥45 公斤/立方米。 8、油漆: 采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。
5	图书阅览区、餐厅	阅读桌	W1600*600*800	4	组 1、采用优质 E1 级颗粒板基材, 其余采用优质 E1 级防潮板, 具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强; 2、封边: 采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边; 3、五金配件: 采用优质品牌的耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件, 开合次数超过 5 万次; 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。
6	图书阅览区、餐厅	阅读椅	常规	8	把 1、实木框架: 采用橡胶木, 木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方含水率≤9% 2、扶手: 圆角木条设计, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺 3、靠背坐垫: 采用阻燃软包达到防火等级 B2 级要求材料制作而成的软包, 海绵密度≥45 公斤/立方米。 4、油漆: 采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达≥2H。 5、圆角设计。



棋牌室、休息室、					
1	棋牌室	棋牌桌	W900*900*H800	桌子:2张 椅子:8把 套	<p>★1、台面：25cm 实木多层板，清漆封边</p> <p>2、台架：橡胶木实木架</p> <p>3、采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>5、圆角设计。</p> <p>6、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>7、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45 公斤/立方米。</p> <p>8、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H；</p>
2	休息室	▲护理床	W2120*970*485	18 张	<p>★1、面材：采用 E1 级的实木颗粒板、具有一定的阻燃性，一定的防火功能，同色封边，适老型产品。</p> <p>2、基材：符合 E1 级标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过钉力测试标准；</p> <p>3、床头带软包、木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度 970 kg/m³，吸水厚度膨胀率 1.3%/24 小时；</p> <p>4、摇手：采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，不锈钢套管，摇手开关为专业 POM 耐磨材料，经久耐磨不断，180mm 操作半径。</p> <p>5、2 功能床头板和床尾板升降。</p> <p>6、床板：整床床板不少于 4 块面板组成强度不少于每平方 200kg 载重力床板采用 1.0mm 宝钢冷轧钢板，条形冲压成型；</p> <p>7、床垫：尺寸：1.92m×0.83m×0.80m（长×宽×厚）² 材质：内垫为海绵加棕，厚度 70 mm，20mm 棕垫，50mm 海绵垫，厚度比例可应需方要求生产，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮，海绵密度为 21，</p>



					硬度 35 。外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。
4	休息室	▲自理床	W2050*1200*H900	14 张	<p>★1、面材：采用 E1 级的实木颗粒板、具有一定的阻燃性，一定的防火功能，同色封边，适老型产品。</p> <p>2、基材：符合 E1 级标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>3、床头带软包、木材甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥970 kg/m³，吸水厚度膨胀率≤1.3%/24 小时；</p> <p>4、设置助力抓手，便于起身助力</p> <p>5、床垫：面料采用优质强力棉质针织，克重≥200g；一面软一面硬，软面采用海绵，与上述对海绵的要求一致，硬面采用天然环保椰棕。</p>
5	休息室	床头柜	W450*450	32 个	<p>★1、基材：采用 E1 级 18mm 颗粒板，PVC 封边同色封边带，适老型产品。</p> <p>2、突出位置为圆角设计，防止老人磕碰、安全，保护老人不易受伤；</p> <p>3、柜顶有三边防护栏，有效防止老人物品掉落；</p> <p>4、抽屉设计，增加老人储物空间，抽屉不能完全抽出，保证老人使用安全，增加储物空间，</p> <p>5、锁具的设计，便于老人对私密物品的保管。</p> <p>6、五金：采用国内优质品牌、三节导轨；</p>
心理咨询室、助浴间					



1	心里 咨询室	办公 桌	W1400*600*800H	4	套	<p>(1) 采用优质 E1 级颗粒板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；</p> <p>(2) 封边：采用优质 1.5mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边</p> <p>(3) 五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万次；</p> <p>(4) 含三抽活动柜、主机架、键盘架</p>
2	心里 咨询室	办公 椅	常规 470*480	4	张	<p>1、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；</p> <p>2、辅料：采用 55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；</p> <p>3、气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；</p> <p>4、椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过 10 万次测试；</p> <p>5、脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。</p>
3	心里 咨询室	诊查 床	1900W*600*700H	2	张	<p>(1) 台架优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；</p> <p>(2) 配一件 5 公分西皮软包垫；</p> <p>(3) 整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便</p>



4	心里 咨询 室	文件 柜	W900*400*H2000	4	组	<p>(1) 门板、侧板采用优质 E1 级颗粒板基材，其余采用优质 E1 级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强；</p> <p>(2) 封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边；</p> <p>(3) 五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万次；</p> <p>(4) 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。</p>
5	助浴 室	助浴 床	W1800*800	1	套	材质：不锈钢钢架+抗撕裂高弹棉或皮划艇 PU 材质。
6	助浴 室	助浴 椅	W520*480	2	把	铝合金材质，高度可调节，承重力强，防滑脚垫，防侧翻
餐厅						
1	餐厅	餐桌	W1500*750*800H	5	张	<p>1、实木框架：采用白蜡木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方。</p> <p>2、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p> <p>3、圆角设计。</p>
2	餐厅	餐椅	常规	20	把	<p>1、实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，含水率≤9%。</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，海绵密度≥45 公斤/立方米。</p> <p>4、油漆：采用优质油漆。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度≥2H。</p>
办公用品						



1	办公室	台式机	国产品牌 24 寸	2	台	i5 12400 / 16G 内存 3200 / 512G M.2 固态硬盘 / 键盘无线套装 / 24 寸 2K 显示器
2	办公室	A4 打印一体机一台		1	台	黑白 A4 激光打印一体机/网络打印: 有线网络打印/双面打印: 自动双面打印/最大处理幅面: A4/涵盖功能: 黑白激光/打印/复印/扫描/耗材类型: 鼓粉分离式: 打印速度≥30 页 打印分辨率: ≥600*600dpi 自动双面输稿器 扫描分辨率: ≥600*600dpi 内存: ≥32MB 接口: 接口类型: 高速 USB2.0;10Base-T/100Base-TX 液晶显示: 汉字 纸盒输入量: 最多 250 页 复印速度: ≥30cpm 复印分辨率: ≥600*600dpi N 合 1 复印: 复印缩放: 25%-400% /扫描类型: 平板 输稿器
窗帘						
1	休息室	医用隔断帘	根据现场实际尺寸	112	米	医用级涤纶面料, 抗菌, B1 级阻燃易清洗。克重大于 280g/m ² , , 褶皱率大于 1.3 倍, 隔帘轨道依据本项目尺寸单独加工制作。包含所有加工及附件。
2	休息室	布艺窗帘	根据现场实际尺寸	92	米	5A 级抗菌面料, 0 甲醛 0 异味 0 荧光剂, 母婴级 A 类认证。全遮光防刮耐磨。褶皱率大于 1.8 倍。包含所有加工及附件。



1	华利盛景苑 4号楼	门头形象	复合扣板+钢架（焊面：防锈底漆+面漆；结构：3*5*1.5 方钢龙骨，5*5*5 角铁，背面稳定三角加固，后墙斜拉加固,抗风等级10 级	1750*200	35	平
2			logo 标无边发光字（亚克力材质、通体发光）	143	1	个
3			logo 发光字（亚克力材质、通体发光）	20	9	个
4			名称无边发光字（亚克力材质、通体发光）	70	14	个
5			地址、电话无边发光字（亚克力材质、通体发光）	30	18	个
6			吊机	14 吨	2	台
7		门牌	底托规格：600×400mm；材质：鼓边密度板，仿红木色面板为珍珠银热转印，规格：550×350mm	55*35	1	个
8		腰条	磨砂贴	60*15	2	条
9		服务台背景墙	logo+字水晶字(10mm 亚克力)	120*100	1	套
10		公示栏	14mmPVC+水晶膜+水晶字+盒子	200*100	2	平
11		棋牌室文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字	200*120	2.4	平



12		食堂文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字	400*76	3.04	平
13		传统文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字	250*120	3	平
14		身高线, 辅助线	14mmPVC+水晶膜	120*240	1	张
15		装饰画	铝合金框+油画布	60*60	20	幅
16		制度牌	亚克力双层 (面板 4.3 亚克力+地板 3.0 有机板+广告钉)	60*80	4	块
17		科室牌	亚克力 (亚克力底板+水晶字)	30*18	11	块
18		警示牌	亚克力 (3mm 亚克力 UV+覆胶)	30*30	20	块
19		华润二十四城 11 号楼	门头形象	复合扣板+钢架 (焊面: 防锈底漆+面漆; 结构: 3*5*1.5 方钢龙骨, 抗风等级 10 级)	800*150	12
20	logo 标无边发光字 (亚克力材质、通体发光)			71	1	个
21	logo 字迷你发光字 (亚克力)			90*9	1	套
22	名称无边发光字 (亚克力材质、通体发光)			35	19	个
23	地址、电话无边发光字 (亚克力材质、通体发光)			20	14	个



24		吊机	12吨+框	1	台
25	门牌	底托规格: 600×400mm; 材质: 鼓边密度板, 仿红木色面板为珍珠银热转印, 规格: 550×350mm	55*35	1	个
26	腰条	磨砂贴	300*15	9	条
27	大厅传统文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字	300*250	7.5	平
28	服务台背景墙	背发光字 (10mm 水晶版+拉丝面板+底板) +造型	150*60	0.9	套
29	公示栏	14mmPVC+水晶膜+水晶字+盒子+造型	250*150	3.75	平
30	传统文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	400*100	4	平
31	心理咨询文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	180*110	1.98	平
32	食堂文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	400*100	4	平
33	棋牌文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	300*120	3.6	平
34	身高线, 辅助线	14mmPVC+水晶膜+造型	120*240	1	张
35	作息时间文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	200*150	3	平
36	装饰画	铝合金+画布	60*60	20	块



37	华润二十四城 12 号楼	制度牌	亚克力双层 (面板 4.3 亚克力+地板 3.0 有机板+广告钉)	60*120	6	块
38		科室牌	亚克力 (亚克力底板+水晶字)	30*18	30	块
39		警示牌	亚克力 (3mm 亚克力 UV+覆胶)	30*30	20	块
40		门头形象	复合扣板+钢架 (焊面: 防锈底漆+面漆; 结构: 3*5*1.5 方钢龙骨,抗风等级 10 级)	800*150	12	平
41			logo 标无边发光字 (亚克力材质、通体发光)	71	1	个
42			logo 字迷你发光字 (亚克力材质、通体发光)	90*9	1	套
43			名称无边发光字	35	19	个
44			地址、电话无边发光字 (亚克力材质、通体发光)	20	14	个
45			吊机	12 吨+框	1	台
46	门牌	底托规格: 600×400mm; 材质: 鼓边密度板, 仿红木色面板为珍珠银热转印, 规格: 550×350mm	55*35	1	个	
47	腰条	磨砂贴	300*15	9	条	
48	大厅传统文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字	300*120	3.6	平	



49	服务台背景墙	背发光字 (10mm 水晶版+拉丝面板+底板) +造型	150*60	0.9	套
50	公示栏	14mmPVC+水晶膜+水晶字+盒子+造型	200*100	2	平
51	传统文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	400*100	4	平
52	心理咨询文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	180*110	1.98	平
53	食堂文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	400*100	4	平
54	身高线, 辅助线	14mmPVC+水晶膜+造型	120*240	1	张
55	作息时间文化墙	14mmPVC+水晶膜+水晶字+造型	200*150	3	平
56	装饰画	铝合金+画布	60*60	20	块
57	文化制度牌	亚克力双层 (面板 4.3 亚克力+地板 3.0 有机板+广告钉)	60*80	6	块
58	科室牌	亚克力 (亚克力底板+水晶字)	30*18	30	块
59	警示牌	亚克力 (3mm 亚克力 UV+覆胶)	30*30	20	块