

三、分项报价表

项目名称： 宁榆共建产业园一冻干蔬菜加工项目


采购包名称： 宁榆共建产业园一冻干蔬菜加工项目

项目编号： 703001JH620123001



序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	数量	单位	单价 (元)	投标总价 (元)	备注
1	冷冻真空干燥箱	面积：200平方米 材质：内腔SUS304不锈钢制作，方钢管焊接加固，外壳304不锈钢 内胆尺寸：长6000*宽1800*高2000mm，（替代老式圆筒，节约空间，达到节能效果） 观察口材质：有机玻璃 干燥箱密封：特制0形截面硅橡胶密封条（食品级材料） 物料温度探头：定制，高精度，温差+0.10度	全氏	全氏食品机械（上海）有限公司	1	个	980000	980000	
2	加热搁板	材质：6063铝合金材料 加热方式：电加热 加热温度：最高80℃（精度0.1度，四路独立控制，可以同时做4个不同产品，灵活生产控制） 搁板温度探头（传感器）：定制，高精度	全氏	全氏食品机械（上海）有限公司	552	层	2100	1159200	
3	物料托盘	尺寸：400mm*600mm*28mm 材质：铝	全氏	全氏食品机械（上海）有限公司	840	个	143	120120	
4	大面积冷阱	材质：SU304不锈钢外壳，内置直径27mm304不锈钢管 化霜方式：水浴或喷淋（底部出化霜水） 温度探头（传感器）：定制，高精度 超大表面积铜管冷阱，纯铜管制作，制冷效果好，高效吸冰，节能	全氏	全氏食品机械（上海）有限公司	1	个	1260000	1260000	


5	超低温制冷机组	超低温采用双级压缩机 6WDS-30.2, 使用时实际耗电60%左右, 可以根据物料的冻干层度自动关闭压缩机, 做到精准节能效果制冷温度: -60度	全氏OEM	全氏食品机械(上海)有限公司	2	台	540000	1080000
6	螺杆真空泵 11KW	参数: 4200立方米/小时 功率: 11KW超低音, 高真空度, 常压启动, 提高预抽空时间, 保证产品不溶解不变形	全氏OEM	全氏食品机械(上海)有限公司	1	台	275000	275000
7	罗茨真空泵 7.5KW	参数: 2600立方米/小时 功率: 7.5KW 超低音, 高真空度, 常压启动, 提高预抽空时间, 保证产品不溶解不变形	全氏OEM	全氏食品机械(上海)有限公司	1	台	120680	120680
8	控制系统	控制柜采用立式, 控制系统由电磁阀、通用型CPU、基板、温度输入模块、扩展线缆、电源模块、输入模块、温度输入模块、温度调节模块、模拟模块、32位输入线缆、32位输入输出端子台、压力传感器、固态继电器、人机界面、开关电源、热继电器、报警指示灯、保险丝底座、单P断路器、断路器、塑壳断路器、开关、电源指示灯、交流接触器、电源插座模块、滤波保险端子台、变压器、端子台、380V真空泵、95平方/3相5线电源主线、铜排(宽25*厚3)、线槽(宽度80)组成触摸屏, 中英文菜单, 4组加热板独立控制, 节能控制。	全氏	全氏食品机械(上海)有限公司	1	套	300000	300000



合计金额（大写） 5295000.00 元（大写：伍佰贰拾玖万伍仟元整）

供应商名称：全氏食品机械（上海）有限公司（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）



投标日期：2024年09月30日

703001JH620123001