



第七章 采购需求

一、报价要求：

- 1.本项目投标币种为：人民币（元）
- 2.本项目投标报价应包括：设备（货物）的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收、技术和售后服务以及设备安装、调试、对接、使用过程中可能增加的零配件、备品备件、辅材辅料、零星工程等保障设备（货物）正常运行及使用的各项有关费用。（投标人应综合考虑设备（货物）价格）

二、采购清单及技术参数：

兰州市精神康复医院新开增容病区设备购置项目（第二包）采购清单

序号	货物名称/标的名称	单位	数量	技术参数
1	电视机（病区监控用）	台	4	规格：55英寸 高刷 4K 护眼 待机功率：0.5W 工作电压：220V 电源功率：50W 功能：内存：32GB 背光方式：直下式/DLED WIFI 频段：2.4G CPU 架构：四核 A35、智能语音助手、运行内存/RAM：2GB
2	微波炉	台	8	规格：长 440mm；宽 358mm；高 258mm 微波功率：800W 产品净重：7.5kg 额定频率：50Hz 容量：20L
3	家用冰箱	台	12	功能：四开门电冰箱，变频节能风冷无霜 冷冻能力 5.5 (kg/12h) 电压：220V
4	筷子消毒机	个	12	规格：宽度：≤50cm

				功能：台置式无免打孔最小适用 风格：现代风附加组件：带沥水盘 材质：304 不锈钢最小适用深度：20-30cm(含)
5	热风循环消毒柜	台	12	规格：830*425*1480cm。底部有滑轮。 功能：机械式消毒、紫外线+臭氧+中温烘干类型 电压：220V 消毒星级：一星级 容量：500L
6	电小厨宝	个	12	规格：210*312*350mm 功能：机械式出水方式，出水容量：7 升，以下类型：厨宝特征特质：炫彩机身，变频加热，功率可调能效，方型主体，CCC 强制性认证，食品级不锈钢内胆
7	全自动洗衣机	台	8	规格：烘干类型：无烘干能效等级：一级能效变频：变频宽度：55.1-60cm 类型：滚筒单洗高度：80.1-85cm 排水方式：上排水洗涤容量：10-20kg
8	电淋浴热水器	个	8	规格： 电压/频率：220V/50Hz 加热方式：双管加热 防水等级：IPX4 内胆材质：金圭 加热体材质：金圭 加热功率：3000W 产品尺寸：长 695mm；宽 463mm；高 463mm 最大容积：60L
9	电视机（病人观看用）	台	8	规格： 待机功率：0.5W 工作电压：220V 电源功率：50W 规格：75 英寸 刷屏率：60Hz 能效等级：三级能效 智能语音助手：遥控器语音 系统：Android 运行内存/RAM：2GB CPU 架构：四核 A76 背光方式：侧入式/ELED

			WIFI 频段：2.4G 存储内存：16GB	
10	商用饮水设备	台	4	规格：1050*450*1500MM 过滤方式：五级及以上过滤 滤芯：活性炭滤芯，PP 棉，RO 反渗透膜 控温方式：电子控温 是否直饮：直饮定时功能 内胆材质：304 不锈钢 取水方式：触摸取水 电压：220V、50HZ 功率：3000W 出水方式：1 开 3 温； 供水量：开水 45L/小时，温开水
11	挂墙式风扇	个	16	规格：直径 55cm 功能：角度可调，可拆洗，风力三档可控。
12	落地风扇	个	24	规格：43*55*135cm 操控方式：旋钮式，机械式能效等级：二级能效变频/定频：定频类型：落地扇功能：角度可调，模拟自然风，可升降
13	电子身高体重秤	个	4	选用高精度传感器 内置优质 8MM 钢化玻璃 称量范围：5-200 公斤 (起称后称重范围可达：0.3-200 公斤) 分度值：50 克 身高测量范围：80-195 厘米 (身高分度：0.5 厘米) 102.5X67.5mm LCD 带背光显示 测量身高功能 脂肪测量分析功能 母婴体重功能 语音报读功能 数据记录/翻查功能 自动上秤 连续称重 自动零点跟踪及自动关机功能 低电压提示及超载提示

				电源：4 颗 7 号 AAA 电 池 （可使用 6-12V 1A 适配器） 产品尺寸：44.8*34*207.5cm
14	消防锤	把	16	规格：200*100*22mm 参数：钨钢锤尖、碳钢锤头、铝合金手柄、螺牙铆合，配支架。
15	水基灭火器	个	72	规格：手提式 3kg 材质：不锈钢充装瓶体 压力表：有压力表 灭火级别：0.5A，5F，21B，E 类型 3c 认证 喷射距离：大于 5 米 保质期：3 年
16	锁（消防栓用）	个	28	规格：30mm 材质：钢制，锁芯钥匙通用
17	消防自救箱	个	25	按消防要求标配（手电 1、灭火毯 2、手套 1、口哨 1、防烟面具 1、灭火器 1、逃生绳 1）
18	落地式热气溶胶	台	5	15kg/组
19	配线	米	6	PVS2*1.5 米
20	配管	米	30	KBG/米
21	手持金属探测器	个	11	技术参数： 产品电源：可充电电池 产品功耗：≥270mW 待机电流：<5mA 工作温度：0-40℃ 报警模式：双重报警模式