



兰州市市政工程服务中心 2023 年第一批市政养护维修

材料项目第二次更正公告附件

甘肃东锦国际招标有限公司受兰州市市政工程服务中心的委托，就兰州市市政工程服务中心 2023 年第一批市政养护维修材料项目以公开招标的方式进行采购，现就招标文件内容做以下更正：

一、第五包原招标文件第五章采购内容：

序号	材料名称	型号规格	单位	技术要求	质量标准	数量	备注
第五包、石油沥青（普通沥青混凝土原材料）（364万元）	石油沥青（普通沥青混凝土原材料）	重交沥青70#A级	吨	1、质量变化：±0.8%； 2、残留针入度比：不小于 57%； 3、残留延度（10℃）：不小于 8cm； 4、针入度（25℃，5s，100g）：8~10mm； 5、60℃动力粘度：不小于 160Pa·s； 6、蜡含量（蒸馏法）：不大于 2.2%； 7、软化点：不小于 45℃； 8、40℃延度：不小于 45cm； 9、15℃延度：不小于 100cm； 10、闪点：不小于 245℃； 11、溶解度：不小于 99.5%。需出具第三方质检报告	符合 JTG F40-2004 规范标准并符合设计配合比相关技术参数要求	650	

原第六包招标文件第五章采购内容：

序号	材料名称	型号规格	单位	技术要求	质量标准	数量	备注
第六包、石油沥青（普通沥青混凝土原材料）（364万元）	石油沥青（普通沥青混凝土原材料）	重交沥青70#A级	吨	1、质量变化：±0.8%； 2、残留针入度比：不小于 57%； 3、残留延度（10℃）：不小于 8cm； 4、针入度（25℃，5s，100g）：8~10mm； 5、60℃动力粘度：不小于 160Pa·s； 6、蜡含量（蒸馏法）：不大于 2.2%； 7、软化点：不小于 45℃； 8、40℃延度：不小于 45cm； 9、15℃延度：不小于 100cm； 10、闪	符合 JTG F40-2004 规范标准并符合设计配合比相关技术参数要求	650	



				点：不小于 245℃； 11、溶解度：不小于 99.5%。需出具第三方质检报告			
--	--	--	--	-----------------------------------------	--	--	--

原第二十包招标文件第五章采购内容：

序号	材料名称	型号规格	单位	技术要求	质量标准	数量	备注
第二十包、桥梁斜拉索专项维修材料（116.777万元）	HDPE 索体护套	需方要求	米	指导并安装，含安装辅材，需出具第三方质量检验报告	1. 硬度 ≥ 50 ；2. 厚度偏差 $-0.5-1.0\text{mm}$ ；其他材料性能参数符合《桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料》（CJ/T 297-2016）等相关国家标准。	370	
	PVF 缠包带	需方要求	m ²	指导并安装，含安装辅材，需出具第三方质量检验报告	符合相关国家标准	150	

二、现第五包招标文件第五章采购内容更正为：

序号	材料名称	型号规格	单位	技术要求	质量标准	数量	备注
第五包、石油沥青（普通沥青混凝土原材料）（364万元）	石油沥青（普通沥青混凝土原材料）	重交沥青 70#A 级	吨	1、质量变化： $\pm 0.8\%$ ； 2、残留针入度比：不小于 57%； 3、残留延度（10℃）：不小于 8cm； 4、针入度（25℃，5s，100g）：7~8mm； 5、60℃动力粘度：不小于 320Pa·s； 6、蜡含量（蒸馏法）：不大于 2.2%； 7、软化点：不小于 45℃； 8、10℃延度：不小于 45cm； 9、15℃延度：不小于 100cm； 10、闪点：不小于 245℃； 11、溶解度：不小于 99.5%。需出具第三方质检报告	符合 JTG F40-2004 规范标准并符合设计配合比相关技术参数要求	650	



现第六包招标文件第五章采购内容:

序号	材料名称	型号规格	单位	技术要求	质量标准	数量	备注
第六包、石油沥青(普通沥青混凝土原材料)(364万元)	石油沥青(普通沥青混凝土原材料)	重交沥青70#A级	吨	1、质量变化:±0.8%; 2、残留针入度比:不小于57%; 3、残留延度(10℃):不小于8cm; 4、针入度(25℃, 5s, 100g):7~8mm; 5、60℃动力粘度:不小于320Pa·s; 6、蜡含量(蒸馏法):不大于2.2%; 7、软化点:不小于45℃; 8、10℃延度:不小于45cm; 9、15℃延度:不小于100cm; 10、闪点:不小于245℃; 11、溶解度:不小于99.5%。需出具第三方质检报告	符合JTGF40-2004规范标准并符合设计配合比相关技术参数要求	650	

现第二十包招标文件第五章采购内容:

序号	材料名称	型号规格	单位	技术要求	质量标准	数量	备注
第二十包、桥梁斜拉索专项维修材料(116.777万元)	HDPE索体护套	需方要求	米	指导并安装,含安装辅材,需出具第三方质量检验报告	1.硬度≥50; 2.厚度偏差-0.5-1.0mm; 其他材料性能参数符合《桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料》(CJ/T 297-2016)等相关国家标准。	2561	
	PVF缠包带	需方要求	m ²	指导并安装,含安装辅材,需出具第三方质量检验报告	符合相关国家标准	1468	

三、招标文件中相应部分按变更后的内容进行调整,其它内容不变。

四、联系方式:

(1) 采购人信息

名称: 兰州市市政工程服务中心

地址: 南滨河中路583号



联系方式：18298358917

(2) 采购代理机构信息

名 称：甘肃东锦国际招标有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区广武门街道广场南路 107 号第 13 层 007 室

联系方式：18093176746