



一、项目采购需求

序号	名称	参数	单位	数量	备注
1	电热水器	60L 约高 450*宽 770 1、电子触屏 2、不锈钢加热管 3、环戊烷保温材料 4、混水阀花洒 5、额定功率 3000W	台	53	含运费及安装费
		60L 约 Ø450*770 1、触屏遥控 2、不锈钢加热管 3、1.8mm 冷热轧板, 搪瓷内胆 4、环戊烷保温材料 5、额定功率 3000W	台	53	含运费及安装费
		60L 约高 400*宽 840 1、内置防电墙 2、悬浮隔离技术 3、无线遥控, 数码显示 4、中温节能 5、双预约加热 7、额定功率 3000W	台	53	含运费及安装费
2	天然气热水器	长 360*宽 175*高 570mm 1、防一氧化碳中毒 2、四季恒温洗 3、低水压启动 4、多点供水 5、即开即热 6、多重安全防护 7、强制排烟 8、无氧钢抑菌水箱 9、电压/频率 AC220V/50Hz 10、适用水压 0.025~ 0.8Mpa 11、产水能力 13L (温升 25℃)	台	23	含运费及安装 费 (不涵盖水电 及天然气)

		1、防一氧化碳中毒 2、四季恒温洗 3、低水压启动 4、多点供水 5、多重安全防护 6、电压/频率 AC220V/50Hz 7、适用水压 0.025~ 0.8Mpa 8、产水能力 13L (温升 25℃)	台	23	含运费及安装 费 (不涵盖水电 及天然气)
3	坐便器	约长 710*宽 380*高 775mm 1、虹吸式 2、抗菌盖板 3、300/400 两个型号	台	56	含安装费
	坐便器	约长 710*宽 380*高 775mm 1、虹吸式 2、UF 盖板 3、300/400 两个型号	台	46	含安装费
4	低位或活动 式 沐浴装置	1、Ø40 陶瓷阀芯 2、镀铬表面处理 3、明装明管 4、淋浴上出水	套	15	含安装费
		1、Ø40 陶瓷阀芯 2、镀铬表面处理 3、明装明管 4、淋浴上出水 5、花洒可上下调节	套	15	含安装费
5	改坡、平整地 面	1、根据现场实际 情况和住户要求进行改 造	户	5	
6	安装扶手、抓 杆	落地款 60cm 1、单 U 落地款 2、内置不锈钢管 3、带夜光	个	76	含安装费
		30cm 1、防滑防裂外管/尼龙底 座 2、配黑色胶垫 3、内置不锈钢管 4、带夜光	个	76	含安装费
		60cm 1、防滑防裂外管/尼龙底	个	76	含安装费

		座 2、配黑色胶垫 3、内置不锈钢管 4、带夜光			
7	防滑垫	360*680mm 1、选用优质的绒毛材料 2、背面用 PVC 塑胶材质 耐用、坚韧且美观	套	89	
8	浴凳	约长 360*宽 355*高 470mm 1、外管直径 35mm，壁厚 4mm 左右 2、内管直径 25mm，壁厚 1.2mm 左右	套	89	
		约长 410*宽 390*高 800mm 高度可调节	套	89	
9	手摇护理床	内径：1900*900*500mm 外径：2030*960*500mm 起背角度：0-75° 曲腿角度：0-45° 摇杠：采用金属折叠摇 把，双面压力轴承、螺旋 升降、无噪音、安装方便、 经久耐用。 床头床尾：床头床尾由金 属件链接安装。	套		
10	轮椅	铝合金车架 最大载荷 100kg 车架：由铝合金管焊接 组合成型，采用固定脚 托、固定扶手，靠背可折 叠，车架可折叠，安全性能 好，表面喷涂处理，美观 耐用。 刹车：金属制动刹车， 后把手联动护理刹车，带 驻停自锁功能，安全可靠。 ； 扶手：采用固定扶手， 斜扶手设计，配置优质 PU 扶手垫；	把		

		<p>车架：由直径 22mm，厚度 1.2mm 钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，安全性能好</p> <p>刹车：带钢制驻刹，安全可靠，带后把手连刹车。</p> <p>座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座宽 460mm，材料为牛津布</p> <p>扶手：固定扶手，配优质 PVC 扶手垫、不锈钢护板。</p> <p>脚托：塑料脚踏板、高度可调。</p>	把		
		<p>最大载荷 100kg</p> <p>车架：由直径 40*20mm，厚度 2.0mm 铝合金管焊接组合成型，高承重铝合金工字结构。采用固定扶手、脚托，可折叠结构，安全性能好，表面阳极氧化处理，美观耐用；</p> <p>前轮：8 寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；</p> <p>后轮：后轮直径 620 mm（24 英寸 PU 后轮），采用#13 号辐条，带尼龙波纤塑料手轮（手直接驱动轮椅时使用）。</p>	把		
11	助便椅	<p>最大载荷 100kg</p> <p>主架：前架管采用管直径为 22mm，厚度 2.0mm 铝合金材料，后架管采用管直径 22.2mm，厚度 1.4mm 铝合金材料，车架可折叠；表面采用喷塑处理，所有连接扣件采用铁材质。</p>	把		

		<p>总高 62-72cm 座高 37-47cm 最大载荷 100kg 由钢质管焊接组合成型，采用可掀式扶手、可拆靠背，安全性能好，携带方便，占地面积小，表面喷粉处理，美观耐用。 高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 厕板、马桶均采用 HD-PE 工程塑料。厕板为两层吹塑成型，强度好，触感舒适，易清洁。马桶带桶盖，配置圆柱形便桶容量大，采用超大深度设计防溅出效果好，拆装方便，易清洁。</p>				
12	地面防滑处理		项			
13	防褥疮气床垫	<p>270KG 1900X900MM 大气压力： 700hPa-1060hPa 工作环境湿度：相对湿度 ≤85% 工程环境温度：5℃-40℃ 电源条件：额定电压 220V 额定功率 50HZ 噪音分贝：≤45 带气泵床垫</p>	套			
		<p>270KG 1900X900MM 大气压力： 700hPa-1060hPa 工作环境湿度：相对湿度 ≤85% 工程环境温度：5℃-40℃ 电源条件：额定电压 220V 额定功率 50HZ 噪音分贝：≤45 带坐便气泵床垫</p>	套			

14	扁管床边扶手护栏	长 710mm*宽 525mm 扶手高度：515mm 主要材质：碳素钢管镀铬 安全承重：136KG 颜色：黑白色	套		
15	尿壶	产品尺寸：约 205mm*104mm*135mm 产品款式：男女通用款 产品颜色：白色 产品材质：PE 材质 特点：本产品采用 PE 塑料加工制成，使用计量清洗方便。	个		
16	手杖凳椅	高 840mm*宽 210mm 框架材质：加厚铝合金 座板材质：ABS 工程塑料 功能：辅助行走 承重：100KG 适用人群：老人、行动不便者、后期康复	把		
17	带轮助行器	长 620mm*宽 500mm*高 780-960mm 车架材质：铝合金 前轮材质：PP+PVC 载重：90kg 前轮直径：4 英寸 折叠宽度：10cm	套		