

# 采购需求

## 一、项目概况

1、采购人：兰州市城关区雁滩环卫市政所

2、项目名称：兰州市城关区雁滩环卫市政所劳保服、劳保鞋采购项目

3、项目预算金额：143.00 万元。

最高限价：143.00 万元。

其中第一包劳保服预算：104.00 万元；第二包劳保鞋预算：39.00 万元。

4、合同履行期限：自合同签订生效之日起 40 日历日。

5、招标内容：第一包劳保服采购；第二包劳保鞋采购。

6、其他说明：本项目预留比例 100%，专门面向中小企业采购。

## 二、采购清单

第一包劳保服采购					
(一) 环卫保洁作业服 (991 人)					
序号	采购内容		数量	单位	备注
1	环卫夏季反光作业服	每套含半袖上衣一件,薄裤子一条	991	套	
2	环卫春秋反光作业服	每套含长袖上衣一件、厚裤子一条	991	套	
3	环卫冬季反光作业服	每套含棉上衣一件、棉裤一条	991	套	
4	帽子	春秋反光帽	991	顶	
5	帽子	夏季遮阳帽(大檐帽)	991	顶	
6	套袖		991	副	
7	反光马甲		991	件	
8	环卫反光防雨服	每套含上衣一件、裤子一条	991	套	
9	雨鞋	中筒	991	双	
(二) 驾驶员工作服 (271 人)					




序号	采购内容		数量	单位	备注
10	驾驶员春秋工作服	每套含上衣一件，裤子一条	271	套	
11	驾驶员夏季工作服	每套含半袖上衣一件，裤子一条	271	套	
12	驾驶员棉大衣	冬季棉大衣一件	271	件	
<b>(三) 厕管员工作服 (73 人)</b>					
序号	采购内容		数量	单位	备注
13	厕管员春秋工作服	每套含上衣一件，裤子一条	73	套	
14	厕管员夏季工作服	每套含半袖上衣一件，裤子一条	73	套	
15	厕管员棉大衣	冬季棉大衣一件	73	件	
<b>(四) 市政维修工工作服(11 人)</b>					
序号	采购内容		数量	单位	备注
16	市政维修春秋工作服	每套含上衣一件、裤子一条	11	套	
17	市政维修冬季棉服	冬季棉大衣一件	11	件	
<b>(五) 门卫值班人员 (7 人)</b>					
序号	采购内容		数量	单位	备注
18	门卫夏季工作服	每套含短袖衬衣一件、裤子一条	7	套	
19	门卫春秋工作服	每套含长袖外套一件、长袖衬衣一件	7	套	
20	门卫冬季工作服	冬季棉大衣一件	7	件	夹克式
<b>第二包劳保鞋采购</b>					
序号	采购内容		数量	单位	备注
1	夏季劳保鞋		1353	双	
2	冬季劳保鞋		1353	双	

### 三、技术参数要求

#### (一) 第一包劳保服采购（项目编号：613001JH620102014-01）技术参数要求

#### 一、环卫保洁作业服


##### 1、环卫夏季反光作业服

采购内容	技术参数要求		参考图片
环卫夏季反光作业服	面料	面料名称：双层反光面料（涤棉）	  
		面料颜色：荧光绿和灰色套色缝制	
		面料特性：具有吸湿、透气、穿着舒适；	
		上衣面料成份：荧光绿65%聚酯纤维；35%棉；裤子面料：名称为涤棉面料：聚酯纤维65%，35%棉。	
		上衣面料克重：≥135g/m <sup>2</sup> ，裤子面料克重≥155g/m <sup>2</sup> ；	
		上衣面料纱支：105D*35；裤子面料纱支为32*32	
		上衣耐水色牢度要求≥4-5级；裤子耐水色牢度要求≥4级	
	参考款式	男女装通用。上衣为三翻领工作服，全身两种颜色搭配而成（荧光黄色和灰色），两个口袋，位于前胸两侧。口袋上方有兜盖。裤子为工装四个兜裤子由灰色布料搭配。后背印有“雁滩环卫”热熔反光字。	
	服装印字	反光字材质为荧光黄色反光字。前身左前兜盖上方2厘米处印有“雁滩环卫”四个小字，后背印“雁滩环卫”四个大字。字体不脱落，不掉色，支持水洗次数30次以上。	
	臂章	缝制臂章 电脑刺绣，颜色款式见图片。	
纽扣	纽扣颜色为荧光绿，同面料颜色。		
产品成品质量要求	1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。 2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。 3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。		

	<p>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。 拼缝隙对称。</p> <p>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。</p> <p>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</p> <p>7. 底边圆顺、平服。</p> <p>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶，不掉色。</p> <p>9. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</p> <p>10. 所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。</p> <p>11. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</p>	
--	---	--

## 2、环卫春秋反光作业服

采购内容	技术参数要求		参考图片
环卫春秋反光作业服	面料	面料名称：双层反光面料（涤棉）	  
		面料颜色：荧光黄和灰色套色缝制	
		面料特性：具有吸湿、透气、穿着舒适	
		上衣面料成份：荧光绿65%聚酯纤维；35%棉；裤子面料：名称为涤棉面料：聚酯纤维65%，35%棉	
		上衣面料克重：≥250g/m <sup>2</sup> ，裤子面料克重≥240g/m <sup>2</sup> ；	
		上衣面料纱支：225D*10；裤子面料纱支为32*2/31*2	
	上衣耐水色牢度要求≥3-4级；裤子耐水色牢度要求≥4-5级		
参考款式	男女装通用款。上衣为休闲款工作服，全身两种颜色搭配而成（荧光黄色和灰色），四个口袋，前胸两侧两个带兜盖贴兜，中腰下部两侧有两个带兜盖的贴兜，前部腰间有一道反光条，两条胳膊各有一道反光条；后背部灰色和荧光黄色衔接处有一道反		

	<p>光条。裤子为工装裤、两个侧挖袋、腿侧有两侧贴袋。裤子主色为灰色，腿侧贴袋袋盖为荧光绿色。</p>	
<p>服装印字</p>	<p>印字材质为黄绿色反光浆。前身左胸袋盖上方处印有“雁滩环卫”四个小字，字体为方正大黑字体，后背印有“雁滩环卫”四个反光字，要求不脱落，不掉色，支持水洗次数30次以上。</p>	
<p>臂章</p>	<p>缝制臂章 电脑刺绣，颜色款式见图片</p>	
<p>纽扣</p>	<p>纽扣颜色为荧光黄色</p>	
<p>反光布</p>	<p>反光条：高亮TC2类高亮反光布          宽度：5CM产品材质：65%涤纶（聚酯纤维）+35%棉          产品性能：60℃水洗50次，低温滚筒干燥，中温熨烫100℃。反光性能：最小逆反射系数达到ENISO-20471欧洲标准2级反光性能要求。车缝注意事项：使用双线连锁缝纫法缝制。反光条数量：反光条上身前后共计5条，两侧胳膊各两条，前胸两个小兜下边一条，后背灰色黄色相间一条 间隔20公分 为第二条；裤子两道反光条均在膝盖以下。</p>	
<p>产品成品质量要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</li> <li>2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。</li> <li>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</li> <li>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝隙对称。</li> <li>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。</li> <li>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</li> <li>7. 底边圆顺、平服。</li> <li>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶、不掉色。</li> <li>9. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</li> <li>10. 所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。</li> </ol>	

	11. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象	
--	-------------------------------------	--

### 3、环卫冬季反光作业服

采购内容	技术参数要求		参考图片
环卫冬季反光作业服 (活里活面棉衣棉裤各一件)	面料	面料名称：双层反光面料（涤棉）	   
		面料颜色：荧光绿和灰色套色缝制	
		面料特性：具有吸湿、透气、穿着舒适	
		上衣面料成份：荧光绿 65%聚酯纤维；35%棉； 裤子面料：名称为涤棉面料：聚酯纤维 65%，35%棉	
		上衣面料克重：≥250g/m <sup>2</sup> ，裤子面料克重≥240g/m <sup>2</sup> ；	
		上衣面料纱支：225D*10；裤子面料纱支为32*2/31*2	
	上衣耐水色牢度要求≥3-4级；裤子耐水色牢度要求≥4-5级		
	参考款式	男女装通用。上衣为休闲款带帽子可脱卸棉大衣，内胆为可脱卸内胆，便于洗涤。全身两种颜色搭配而成（荧光黄色和深灰色），前胸两侧灰色布料下方各一个带兜盖的大明兜有两个带兜盖贴袋，腰间有一周5厘米反光条，两条胳膊有两道反光条。后背部灰色和荧光黄色衔接处有一道反光条，后背印有“雁滩环卫”四个字。	
服装印字	印字材质要求为荧光黄色反光浆。左前胸兜盖上方印有“雁滩环卫”四个小字，后背印有“雁滩环卫”四个反光字。不脱落，不掉色，支持水洗次数30次以上。		
臂章	缝制臂章，电脑刺绣，颜色款式见图片		
纽扣	纽扣颜色为荧光黄色		



	反光布	反光条：高亮 TC2 类高亮反光布 宽度：5CM 产品材质：65%涤沦（聚酯纤维）+35%棉 产品性能：60℃水洗 50 次，低温滚筒干燥，中温熨烫 100℃。反光性能：最小逆反射系数达到 ENISO-20471 欧洲标准 2 级反光性能要求。	
	棉衣棉裤内胆里子布	颜色：荧光黄色 品名：斜纹导电布涤塔夫 成份：聚酯纤维 95%、PU4%防静电丝 1% 纱支：60D*60D 要求：耐穿易洗、单丝粗细均匀，不易扯断	
	内胆填充物	聚酯纤维 100%	
	产品品质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</li> <li>2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。</li> <li>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</li> <li>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝隙对称。</li> <li>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短、宽窄一致。</li> <li>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</li> <li>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</li> <li>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶，不掉色。</li> <li>9. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</li> <li>10. 所有布祥、扣祥之类受力较大的祥子要回针加固。</li> <li>11. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</li> </ol>	


#### 4、春秋反光帽

采购内容	技术参数要求		参考图片
春秋反光帽	参考款式	面料名称：双层反光面料（涤棉） 面料同保洁夏装面料	自行设计。式样美观大方
		面料颜色：荧光黄搭配灰色	
		面料特性：具有吸湿、透气、遮阳效果；	
		面料成份：荧光黄65%聚酯纤维；35%棉；	
		面料克重：≥135g/m <sup>2</sup> 。	


#### 5、夏季遮阳帽

采购内容	技术参数要求		参考图片
夏季遮阳帽	参考款式	参照春秋反光帽面料设计，长舌大檐帽	自行设计。式样美观大方


#### 6、套袖

采购内容	技术参数要求		参考图片
套袖	参考款式	面料名称：双层反光面料（涤棉）（同夏装上衣面料）	
		面料颜色：荧光绿	
		面料特性：具有吸湿、透气、穿着舒适；	
		面料成份：荧光绿65%聚酯纤维；35%棉；	
		上衣面料克重：≥135g/m <sup>2</sup> ，	
		上衣面料纱支：105D*35；	
		上衣耐水色牢度要求≥4-5级；	



#### 7、反光马甲

采购内容	技术参数要求		参考图片
反光马甲	参考款式	面料名称：双层反光面料（涤棉）同保洁春秋工作服面料	
		面料颜色：荧光黄	



		<p>面料特性：具有吸湿、透气、穿着舒适；</p> <p>面料成份：荧光绿 65%聚酯纤维； 35%棉；</p> <p>上衣面料克重： <math>\geq 250\text{g}/\text{m}^2</math>，</p> <p>上衣面料纱支： 225D*10；</p> <p>上衣耐水色牢度要求 <math>\geq 3-4</math> 级；</p>	
	服装印字	<p>印字材质为银色反光浆。前身左前“雁滩环卫”四个小字，字体为行楷字体， 后背处印有“雁滩环卫”四个反光字， 要求不脱落，不掉色，支持水洗次数 30 次以上。</p>	
	反光布	<p>反光条：高亮 TC2 类高亮反光布 宽度：5CM</p>	
	拉链	<p>马甲前门襟装拉链。拉链质量符合行业标准。</p>	
	产品品质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</li> <li>2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。</li> <li>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</li> <li>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。</li> <li>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短、宽窄一致。</li> <li>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</li> <li>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</li> <li>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶，不掉色。</li> <li>9. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</li> <li>10. 所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。</li> <li>11. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</li> </ol>	

## 8、环卫反光防雨服


采购内容	技术参数要求		参考图片
环卫反光防雨服	产品品质要求	1、款式：分体套装； 2、材质：150D 弹丝牛津布，透明 PU 涂层；网 格内衬材质：涤纶； 3、颜色：荧光黄和黑色拼接； 4、面料 Ph 值：6mol\L； 5、面料断裂强力：经向：900N； 纬向：700N； 6、面料克重：≥120g/m <sup>2</sup> ； 7、面料防水性（静水压）：≥70kPa； 8、水压：8000 9、反光条参数： 反光基布材质：高亮化纤。 10、左前胸处印有“雁滩环卫”四个小字，后 背处印有“雁滩环卫”四个大字，字体为行楷 字体。	 

## 9、中筒雨鞋

采购内容	技术参数要求		参考图片
中筒雨鞋	产品要求	中筒、耐用、内衬。	

## 二、驾驶员工作服


### 10、驾驶员春秋工作服

采购内容	技术参数要求		图片
驾驶员春秋 工作服 (上衣1件， 裤子1条)	面料	面料颜色：藏蓝色	
		面料成份：40%聚酯纤维 60%棉；	
		克重：≥230g/m <sup>2</sup>	
		纱支：20*16	

		耐水色牢度：≥4-5级	 
服装 绣字		左前胸处绣有“雁滩环卫”四个红色小字，后背处绣有“雁滩环卫”四个字，字体为行楷字体，不柳丝，支持水洗次数30次以上。	
纽扣		颜色跟面料颜色一致。	
产品品质要求		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</li> <li>2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。</li> <li>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</li> <li>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。</li> <li>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短、宽窄一致。</li> <li>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</li> <li>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</li> <li>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶，不掉色。</li> <li>9. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</li> <li>10. 所有布祥、扣祥之类受力较大的祥子要回针加固。</li> <li>11. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</li> </ol>	

### 11、驾驶员夏季工作服

采购内容	技术参数要求		参考图片
驾驶员夏季 工作服 (1件短袖 上衣1条裤	面料	面料颜色：藏蓝色	
		面料成份：60%棉；聚酯纤维40%聚酯纤维；	
		克重：140g/m <sup>2</sup>	

子)		纱支：34*33	
		耐水色牢度≥4-5级	
	服装绣字	左前胸处绣有“雁滩环卫”四个小字，后背处绣有“雁滩环卫”四个字，字体为行楷字体，要求不柳丝，支持水洗次数30次以上。	
	纽扣	颜色跟面料颜色一致。	

## 12、驾驶员棉大衣

采购内容	技术参数要求		参考图片
驾驶员棉大衣	面料	面料颜色：藏蓝色	
		面料成份：100%聚酯纤维；	
		克重：≥220g/m <sup>2</sup>	
		沾水等级≥4级	
	耐水色牢度≥4-5级		
服装印字	印字材质为银色反光浆。左前胸上方印有“雁滩环卫”四个小字。字体为行楷字体，字体不脱落，不掉色，支持水洗次数30次以上。		
反光布	反光条：高亮 TC2 类 宽度：5CM		
内胆填充物	100%聚酯纤维；克重：200g/m <sup>2</sup>		
里子布	成份：99%聚酯纤维；1%导电纤维		
产品品质要求	<p>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</p> <p>2. 面、里布不能有色差、脏污、抽纱，针眼现象。</p> <p>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</p> <p>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。</p>		

		<p>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、长短宽窄一致。</p> <p>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。</p> <p>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</p> <p>8. 各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。</p> <p>9. 热封条平整、不起皱、粘合牢固。</p> <p>10. 电脑绣要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。</p> <p>11. 拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻。</p> <p>12. 四合扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动，垫片的大小要与底扣一样大。钮扣顺直均匀、间距相等。</p> <p>13. 所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。</p> <p>14. 所有的尼龙织带、织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</p>	
--	--	---	--


### 三、厕管员服装

#### 13、厕管员春秋工作服

采购内容	技术参数要求		参考图片
厕管员春秋 工作服 (1件上衣, 1条裤子)	面料	面料颜色：灰色	
		面料成份40%棉；60%聚酯纤维；	
		克重：230g/m <sup>2</sup>	
		纱支：21*15	
		耐水色牢度≥4-5级	
	服装 绣字	左前胸处绣有“雁滩环卫”四个小字，后背处绣有“雁滩环卫”四个字，字体为行楷字体，	

		要求不柳丝， 支持水洗次数 30 次以上。	
	产品品质要求	<p>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</p> <p>2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。</p> <p>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</p> <p>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。</p> <p>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短、宽窄一致。</p> <p>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</p> <p>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</p> <p>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶，不掉色。</p> <p>10. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</p> <p>11. 所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。</p> <p>12. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</p>	

#### 14、厕管员夏季工作服

采购内容	技术参数要求		参考图片
厕管员夏季工作服（1件上衣，1条裤子）	面料	面料颜色：灰色涤棉纱卡	
		面料成份 40%棉；60%聚酯纤维；（±5%）	
		克重：150g/m <sup>2</sup>	
		纱支：32*30	
	耐水色牢度≥4-5级		
服装绣字	左前胸处绣有“雁滩环卫”四个小字，后背处绣有“雁滩环卫”四个大字，字体为行楷字体，		



		要求不柳丝， 支持水洗次数 30 次以上。	
	产品品质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</li> <li>2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。</li> <li>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</li> <li>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。</li> <li>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊 高低、长短宽窄一致。</li> <li>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</li> <li>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</li> <li>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶，不掉色。</li> <li>9. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</li> <li>10. 所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。</li> <li>11. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</li> </ol>	 


### 15、厕管员棉大衣

采购内容	技术参数要求		参考图片
厕管员棉大衣（一件上衣）	面料	面料颜色：灰色涤棉纱卡	
		面料成份 40%棉；65%聚酯纤维；（±5%）	
		克重：225g/m <sup>2</sup>	


	<p>纱支：21*15</p> <p>耐水色牢度≥4-5级</p>	
服装印字	<p>印字材质为银色反光浆。左前胸上方印有“雁滩环卫”四个小字。后背印有“雁滩环卫”字体为行楷字体，字体不脱落，不掉色，支持水洗次数30次以上。</p>	
内胆填充物	<p>内胆填充物成份：100%聚酯纤维，克重为200g/m<sup>2</sup>，</p>	
里子布	<p>成份：99%聚酯纤维；1%导电纤维</p>	
产品品质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。</li> <li>2. 面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。</li> <li>3. 口袋方正、平服，袋口不能豁口。</li> <li>4. 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。</li> <li>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。</li> <li>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，宽松适宜。</li> <li>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</li> <li>8. 印字要求清晰、不透底、不脱胶，不掉色。</li> <li>9. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。钮扣顺直均匀、间距相等。</li> <li>10. 所有布袷、扣袷之类受力较大的袷子要回针加固。</li> <li>11. 所有反光织带织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</li> </ol>	

## 四、市政维修作业服

### 16、市政维修春秋服

采购内容	技术参数要求	参考图片
市政维修春秋服 (上衣1件、裤子1条)	全工艺涤棉； 环保染色， 克重 225 g/m <sup>2</sup> ，纱织 21*17 成分：40T/60C 特性：纺路清晰，布面光洁，不易褪色、抗起球、抗磨耐洗、汲湿透气、回弹性好、易机洗、抗皱性佳。	


### 17、市政维修冬季棉服

采购内容	技术参数要求	参考图片
市政维修冬季棉服 1 件	全工艺环保染色涤棉； 克重： 225 g/m <sup>2</sup> ，纱织 21*17 成分：40T/60C 特性：纺路清晰，布面光洁，不易褪色、抗起球、抗磨耐洗、汲湿透气、回弹性好、易机洗、抗皱性佳。	


## 五、门卫值班人员

### 18、门卫夏季工作服


采购内容	技术参数要求	参考图片
------	--------	------

<p>门卫夏季工作服（男短袖衬衫一件、裤子一条）</p>	<p>男短袖衬衫：  1、面料：蓝色衬衫面料  2、成分：棉60%、涤40%  3、纱支：80*2/80*2  4、克重：≥128g/m<sup>2</sup></p> <p>男夏裤：  成份：聚酯纤维 100%  面料颜色：藏蓝色  克重量：160 克 g/m<sup>2</sup></p>	
------------------------------	---	--

### 19、门卫春秋工作服

采购内容	技术参数要求	参考图片
<p>门卫春秋工作服（男长袖外套1件、裤子1条、长袖衬衣1件）</p>	<p>男长袖外套：  1、面料：毛涤混纺面料、255g/m，  2、成分：聚酯纤维 70%、含毛 30%  3、.面料颜色：藏蓝色</p> <p>男长袖衬衣：  1、面料：蓝色衬衫面料  2、成分：棉 60%涤 40%  4、纱支：80*2/80*2  5、克重：≥128g/m<sup>2</sup></p> <p>每人配发涤纶领带 1 条、肩章 1 副、胸牌 1 个、臂章 2 个</p>	

### 20、门卫冬季工作服

采购内容	技术参数要求	参考图片
<p>门卫冬季工作服（男冬季棉夹克1件）</p>	<p>1、面料：混纺面料、255g/m  2、成分：聚酯纤维 70%、含毛 30%  内胆：羊绒絮片氨纶 混纺 40%，里面防绒衬</p>	

**（二）第二包劳保鞋采购（项目编号：613001JH620102014-02）技术参数要求**

一、**夏季劳保鞋**：网布材质，鞋面为新工艺：经典飞织网布；内衬为抗菌衬，防臭耐磨；鞋底为防滑轻便 MD 大底，鞋底韧性好，鞋面不开胶。数量：1353 双。

二、**冬季劳保鞋**：鞋面为超纤皮+反绒皮+网布，内衬为抗菌棉衬+毛绒，鞋底为 TPR 防滑底+MD 大底，防滑不开胶。数量：1353 双。