

分项报价明细表

项目名称： 2023年花庄镇湟兴村农产品初加工建设项目

项目编号： 409001JH620111017

采购包名称： 2023年花庄镇湟兴村农产品初加工建设项目

序号	设备名称	规格型号	数量(台、套)	品牌	制造商	单价(元)	投标总价(元)	备注
1	切头去尾机	外形尺寸：3000*550*1250mm 主板采用2mm不锈钢板。总功率：约3kw 支撑腿采用不锈钢50*50*1.5m方管 电机功率：0.75KW 切割电机：2.2KW 传动带V型 380V 50HZ	1台	铭图	铭图机械	20000	20000	
2	水槽提升机	主板采用2mm不锈钢板制成 不锈钢支撑腿采40*60*1.5m 不锈钢方管 外形尺寸：2600*1145*1120mm 输送带有效宽度为800 运行速度：2.5-25m可调	1台	铭图	铭图机械	20000	20000	



		功率： 1.1KW 、50Hz 电机采用涡轮蜗杆电机						
3	高压滚杠清洗机	设备外形尺寸： 5000*1340*1450mm 主板采用2mm304不锈钢板 水箱采用1.5m不锈钢板 不锈钢支撑腿采40*60*1.5m不锈钢方管 电机功率0.75kw 手动无极调速 喷头采用不锈钢专用喷头 输送带采用滚杠式输送带 配一台不锈钢立式泵15KW 一台大流量不锈钢卧式泵5.5KW 设备总功率：21.25KW 380V 50HZ	1台	铭图	铭图机械	68000	68000	
4	双网带压浮漂烫机	设备外形尺寸： 5000*1350*1360mm	1台	铭图	铭图机械	74000	74000	



		<p>主体采用SUS3042.0mm不锈钢板护板1.2mm不锈钢板；支撑腿采用40×60、25×25不锈钢方管输送带采用不锈钢板链输送传动轴采用不锈钢轴承及轴齿轮7齿保温岩棉厚度50mm保温护板采用0.8mm不锈钢板装机功率：不锈钢循环水泵0.75kw一台，输送电机1.1kw。时间可控温度可控漂烫时间：变频调速5-20分钟。漂烫温度：65℃-100℃可调</p>					
5	清洗冷却机	<p>设备尺寸：3500*1250*1250mm 主</p>	1台	铭图	铭图机械	38000	38000



		<p>体采用 SUS304 ; 2.0 mm 不锈钢板 设备护板 1.2 mm 不锈钢板 支撑腿 采用 40 × 60、25 × 25 不锈钢方管 输送带 采用 SUS304 不锈钢链板 输送带 清洗时间 无极调速 5-30 分钟 输送带 齿轮 7 齿 节距 50.8 穿轴 8 装机功率 : 输送机 0.55kw, 气泵 1.1kw</p>					
6	循环装袋输送机	<p>主体材料 选用 SUS304 , 2mm 不锈钢板 支撑方管 采用 38 × 38 不锈钢 304 方管 设备外形 尺寸 : 6000*846*700 mm 装机功率 : 0.55 kw*3; 涡轮蜗杆 减速</p>	1台	铭图	铭图机械	23000	23000



		机。 皮带有 效宽度 为400 皮带厚 度：3m m 皮 带颜色 ：蓝色 运行速 度：2. 5-25m 可调						
7	滚动包 装机	设备型 号DZ- 1100 设备主 体采用 304不 锈钢制 作 封 口长度 1100mm ×(2)条 封口间 距270m m, 电 动功率 5KW 电 热功率 3.6KW 抽气速 度88升 /秒 真 空度20 0pa 真 空泵20 0泵 工 作室尺 寸, 12 20×54 0×100 设备外 形尺寸 1620× 2020× 1200 电源, 380V 50HZ	2台	铭图	铭图机 械	50000	100000	
8	杀菌锅	设备采 用304 不锈钢 制作 设备内 径总厂 容积12	1台	铭图	铭图机 械	165000	165000	



		00mm/3 600mm /4. 6m ³ 设备主 要材质 06Cr19 Ni 10 (SUS304) 罐 体壁厚 5mm 设 计压力 0. 35 Mpa试 验压力 0. 44 Mpa 最 高工作 压力0. 30 Mpa 杀菌锅 DN1200 *3600* δ 5 热水罐 DN1200 *3600* δ 5 设 备封头 : DN12 00× δ 5 鞍座 1200型 引孔DN 400 法 兰DN12 00 SUS304 杀菌盘 900×8 00×16 0 SUS304 推车托 盘 水 泵DN10 0-100 循环水 泵电机 功率5. 5kw 降温水 泵电机 功率11 kw 角 座阀DN 50 DN40					
--	--	--	--	--	--	--	--



		DN20 电磁阀 4V210-08 24VDC 温度传感器PT 100温 变型YL - SBWZP- 236 压 力传感 器DN6 (0- 0.6Mpa) PT21 1.6.2. 6B.5.3 .5 设 备总功 率: 16 .5KW 可编程 控制器 SMART2 00系列 触摸屏 SMARTV 3 7寸 开关电 源DC24 V/100W ABL2RE N24045 H 配电 箱不锈 钢制作 外形尺 寸5600 /1700/ 3300 电源电 压: 38 0V 220V 50HZ					
9	冷却水箱	配套杀菌锅该水箱配备大功率循环水泵	1套	铭图	铭图机械	21000	21000
10	螺杆空压机储气罐	2.0m ³ 工作压力8KG 1.0m ³ 工作压	1套	铭图	铭图机械	21000	21000



		力8KG						
11	真空收集输送机	设备外形尺寸： 6000*550*540mm 材料选用SUS304, 2mm 不锈钢板 38×38 不锈钢304方管 管宽度：400mm 装机功率：0.55kw; RV减速机	1台	铭图	铭图机械	13000	13000	
12	装盘无动力输送机	材料选用SUS304, 2mm 不锈钢板 支撑方管 采用38×38 不锈钢304方管 ; 外形尺寸： 3000*600*400mm 滚筒间距：120 滚筒直径：32	1台	铭图	铭图机械	3000	3000	
13	杀菌后洗袋冷却机	主体采用SUS304; 2.0mm 不锈钢板 护板 δ 1.2mm 不锈钢板; 支撑腿采用40×60、 25×25 不锈钢方管 传动轴	1台	铭图	铭图机械	36000	36000	



		采用不 锈钢轴 承及轴 输送带 采用SU S304不 锈钢网 带输送 带 设 备外形 尺寸： 4000*1 250*13 50mm 装机功 率：输 送电机 0.55kw ，气泵 2.2kw					
14	吹干机	主体采 用304 不锈钢 板，侧 板采用 2mm不 锈钢板 ， 输 送带有 效宽度 ：800m m， 风 机参数 ：380v /50Hz/ 0.75kw ， 转速 ：2800 转，风 压：13 00Pa 设备外 形尺寸 ：6000 *920*1 574mm 风量： 2800m³ /h，风 机数量 ：8台 ， 输 送电机 ：0.75 kw涡轮 蜗杆电 机。	1台	铭图	铭图机 械	36000	36000
15	生物质	HG1.0-	1台	铭图	铭图机	85000	85000



	颗粒蒸汽发生器	0.8-M 实测最大蒸发量1000KG/h 进料电机型号180W/50KB 锅炉热效率96% 燃料消耗量:150KG/h-180kg/h 鼓风机型号750W 引风机电机功率3KW 蒸汽发生器组装完成后尺寸3400*3000*1800mm 外置水除尘器尺寸1700*950*1200mm 电源380V 50HZ			械		
16	反渗透水装备	设备尺寸:1650*650*1750mm 原水泵不锈钢BJZ100,0.75kw 砂滤罐Φ350*1450 玻璃钢自动多路阀F67Q组合件 双层上下布水器ABS 中心管Pvc	1套	铭图	铭图机械	32000	32000



		阻垢系统加药泵阻垢剂国产加药桶ABS精密过滤器3芯20寸滤芯20寸5微米高压泵1.5kw电磁阀黄铜调节阀PVC隔膜阀电控箱不锈钢在线电导率仪CCT-3320V程序控制器RO-2005原水箱电磁阀DN25						
17	蒸汽发生器储气罐	采用耐压钢材质2m³	1套	铭图	铭图机械	8000	8000	
18	储水罐	PE食品级材质5m³	1套	铭图	铭图机械	3800	3800	
19	纯水罐	PE食品级材质5m³	1套	铭图	铭图机械	3800	3800	
20	风淋室	304不锈钢制作设备尺寸1200-1800mm	1台	铭图	铭图机械	20000	20000	
21	洗手槽	304不锈钢制作1000mm	2台	铭图	铭图机械	1700	5400	

合计金额（大写）：796000.00 元（大写：柒拾玖万陆仟元整）

