

六、招标内容及技术规格偏离表

供应商名称: 甘肃创美星亮化设计装饰有限公司

项目编号: 116001JH620111002

采购包名称: 红古区 2023 年度应急救灾物资购置项目

货物名称	条款号	磋商文件技术参数要求	投标响应技术参数	备注	偏离情况
单帐篷	1	<p>1. 规格尺寸: (长) 3.7m(±2%) (宽) 3.2m (±2%) X (边高) 1.75m (±2%) X (顶高) 2. 67m (±2%)。</p> <p>2. 纺织面料不应有跳线且同一点断经线和纬线总和应不大于 4 根, 车缝整齐, 无漏针现象, 篷面上的字体或图案不应有明显错位。</p> <p>3. 缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直正, 针码均匀。篷面接缝不应脱离、露边, 不应有缝跳针、断线等缺陷。起止针及断头接头处须重缝, 长度不少于 20mm。各部位的针距密度为 50mm 内不少于 8 针。若采用搭缝拼幅, 各幅面拼接处相搭 25mm~30mm 缝 3 道线。若拼幅采用双针机折边缝合时, 允许缝两道线。横拼时拼缝顺向朝下, 篷顶各顶角部位应缝制垫布, 各缝制部位应缝制牢固, 不得有开线、断线、下坑(掉道、塌边)等缺陷。</p> <p>4. 篷架由钢管与连接套对接, 用松紧适度的弹簧卡锁定, 连接应牢固、稳定。篷架及配件表面应经防锈处理后再进行喷涂或镀锌处理, 表面应色泽均匀、光洁, 喷涂层无明显的沙粒、皱皮, 无漏喷现象。各焊接部位须焊接牢固, 手感光滑、平整; 焊接处不得有开焊、烧</p>	<p>1. 规格型号: (长) 3.7m(±2%) (宽) 3.2m (±2%) X (边高) 1.75m (±2%) X (顶高) 2. 67m (±2%), XSH3420</p> <p>2. 材质: 采用纺织面料, 面料无跳线且同一点断经线和纬线总和少于 4 根, 车缝整齐, 无漏针现象, 篷面上的字体或图案无明显错位, 结实耐用。</p> <p>3. 缝纫: 缝纫部位表面平展、整洁、线迹直正, 针码均匀。篷面接缝无脱离、露边, 无缝跳针、断线等缺陷。起止针及断头接头处重缝, 长度 20mm 以上, 保证质量。各部位的针距密度为 50mm 内 8 针。搭缝拼幅时, 各幅面拼接处相搭 25mm~30mm 缝 3 道线。拼幅采用双针机折边缝合时, 两道线缝。横拼时拼缝顺向朝下, 篷顶各顶角部位缝制垫布, 各缝制部位缝制牢固, 无开线、断线、下坑(掉道、塌边)等缺陷, 保证质量, 结实耐用。</p> <p>4. 篷架: 采用优质钢管, 钢管与连接套对接, 用松紧适度的弹簧卡锁定, 连接牢固、稳定。篷架及配件表面经防锈处理后再进行喷涂或镀锌处</p>	无	无偏离

		<p>焦等缺陷。</p> <p>5. 产品完整，不允许零部件缺装、脱落。</p> <p>6. 帐篷在使用过程中可接触的部位不应有伤害人体的锐角、毛刺，铁丝头不应外露。</p> <p>7. 篷布断裂强力 N/50mm，经向:>300，纬向:>250</p> <p>8. 篷布单位面积质量 g/m>220。</p>	<p>无漏喷现象。各焊接部位焊接牢固，手感光滑、平整；焊接处无开焊、烧焦等缺陷，保证质量，结实耐用。</p> <p>5. 产品完整，无零部件缺装、脱落。</p> <p>6. 帐篷在使用过程中可接触的部位无伤害人体的锐角、毛刺，铁丝头不外露。</p> <p>7. 篷布断裂强力 N/50mm，经向:>300，纬向:>250</p> <p>8. 篷布单位面积质量 220g/m 以上。</p>		
棉被	2	<p>颜色：军绿色</p> <p>规格：1.5*2.1米；</p> <p>纱支 21Sx21s，经密 60 根/英寸 x 纬密 50 根/英寸，密度偏差 $\geq -3.5\%$，重量：不低于 3kg(含被套)。</p> <p>填充物：100% 棉。</p> <p>包装：外层包装材料用聚丙烯编织布。</p>	<p>规格型号：1.5*2.1 米；JSD152</p> <p>纱支：21Sx21s，经密：60 根/英寸 x 纬密：50 根/英寸，密度偏差 $\geq -3.5\%$，重量：不低于 3kg(含被套)。颜色为军绿色，填充物：100% 棉，产品优越，结实耐用。</p> <p>外层包装：采用聚丙烯编织布，包装精美。</p>	无	无偏离
雨衣	3	<p>规格型号：PVC 材质，165-180#</p> <p>190T 春亚纺面料、PVC 防水涂层前后反光条，隐藏式口袋和袖口调节设计，双门襟防水拉链加四合扣设计，帽檐可调节和颈部魔术帖固定设计，裤子有腰绳和裤脚调节设计。</p>	<p>规格型号：165-180# ,FYZ165-180</p> <p>材质：采用 190T 春亚纺面料、PVC 防水涂层前后反光条，隐藏式口袋和袖口调节设计，双门襟防水拉链加四合扣设计，帽檐可调节和颈部魔术帖固定设计，裤子有腰绳和裤脚调节设计，产品优越，结实耐用。</p>	无	无偏离
雨伞	4	<p>规格型号：尺寸 64CM，10 骨</p> <p>1、外观清洁，无污渍、锈迹。</p> <p>2、伞面接缝整洁、不露边，没有跳针、断线等缺陷。</p> <p>3、尺寸公差 ± 8</p> <p>4、成人伞开伞或收伞时按键（按钮）的力值为 10N~55N。</p>	<p>规格型号：64CM，10 骨，FYZ640</p> <p>1、材质：采用 190T 春亚纺面料、PVC 防水涂层，伞面接缝整洁、无露边，无跳针、断线等缺陷，外观清洁，无污渍、锈迹。</p> <p>2、成人伞开伞或收伞采用按键式，按键（按钮）的力值为 10N~55N，按键灵活不卡顿。</p>	无	无偏离

		5、自开伞压缩伞杆力应不大于 100N。	5、自开伞压缩伞杆力小于 100N，开合自如不卡顿。		
火炉	5	规格型号：尺寸≥500×480×620mm、厚度≥3.5mm 长方形炉盘，含烟筒 5 节长 100cm×直径 9cm（有大小头方便套装）、拐接 1 个、火钩 1 个、煤夹 1 个等）。 炉面、箱体、炉爪等焊接牢固。	规格型号：500×480×620mm，HF562 材质：采用优质钢板，厚度 3.5mm，长方形炉盘，炉面、箱体、炉爪等焊接牢固，无漏焊，虚焊等现象，结实耐用；配备烟筒 5 节，长 100cm×直径 9cm（大小头设计，方便套装）、拐接 1 个、火钩 1 个、煤夹 1 个等）。	无	无偏离
手持扩音器	6	功能：喊话、录音 240 秒、警笛、USB/SD/AUX 功率输出：额定 30w /最大 50w 电源：7.4-12V 锂电池/8 节 2 号干电池（不包含） 外接工作电压：DC-12V 传播距离：1-1.5KM 重量：1Kg（不含电池） 喇叭尺寸：口径 230mm，高度 350mm 颜色：蓝白、红白、蓝灰、全黑 邮购盒尺寸：25*23*38CM 外箱尺寸：52*50*38	型号：PTY1011 外箱尺寸：52*50*38CM 邮购盒尺寸：25*23*38CM 材质：ABS 材质，表面平整光滑，结实耐用。 功能：喊话、录音 240 秒、警笛、USB/SD/AUX 功率输出：额定 30w /最大 50w 电源：7.4-12V 锂电池/8 节 2 号干电池（不包含） 外接工作电压：DC-12V 传播距离：1-1.5KM 重量：1Kg（不含电池） 喇叭尺寸：口径 230mm，高度 350mm 颜色：蓝白、红白、蓝灰、全黑	无	无偏离
担架	7	型号：B030 材质：铝合金担架（带轮） 长度（mm）：长 2150，宽 540，高 135 壁厚：2.0 直径：32 可折叠，两折带轮，有单包	规格：2150*540*135mm 型号：B030 材质：采用直径为 32mm 优质铝合金，壁厚 2.0mm； 担架可折叠，开合自如不卡顿，两折带轮，有单包，产品优越，结实耐用。	无	无偏离

2号灭火工具	8	<p>1、手柄材质水曲柳：直径（22-36）mm；</p> <p>2、长度（130±5）cm；杆体挺直无裂痕；</p> <p>3、拍头材质：内有加强棉线的橡胶条；</p> <p>4、厚度为0.2cm左右；</p> <p>5、阻燃橡胶条数为20条以上；</p> <p>6、橡胶条宽度约为2cm；一次性切割均匀无裂口；</p> <p>7、橡胶条长度≥55cm非旧轮胎改造；</p> <p>8、橡胶条与木杆捆绑处有两道不锈钢卡箍禁锢止变形散开；</p> <p>9、木杆可弯曲≥90°不断裂；</p> <p>10、净重：≤1.44kg</p>	<p>规格型号：常规，ZA-02</p> <p>1、手柄：采用水曲柳：直径（22-36）mm，长度130±5cm，表面平整光滑，无毛刺；杆体挺直无裂痕，木杆可弯曲≥90°不断裂。</p> <p>2、拍头：采用内有加强棉线的橡胶条，厚度为0.2cm左右，阻燃橡胶条数为20条以上，橡胶条宽度约为2cm；一次性切割均匀无裂口，橡胶条长度55cm，非旧轮胎改造，橡胶条与木杆捆绑处有两道不锈钢卡箍禁锢止变形散开。</p> <p>3、净重：≤1.44kg</p>	无	无偏离
帐篷灯	9	<p>规格型号：T6灯珠，工作档位6档</p> <p>1、帐篷灯须集强光电筒、泛光灯管、信号灯、充电宝等功能于一体，一灯多用Type-CUSB充电接口，通用市场上USB充电器，具有充电功能，可为手机等小电子产品临时进行应急充电。强光电筒有强光、弱光、频闪功能功能，满足应急情况下不同工作环境的使用需求，泛光灯管照度均匀。</p> <p>2、产品内置磁铁，并设计有挂钩、使用时可选用磁吸、悬挂、立放、平放等多种置放方式产品电压：3.7V光源平均使用寿命10万小时，电池使用寿命1000次循环以上，工作时间：超强光>6h；电筒工作光212h；泛广强光：8h；工作光≥16h≥16h；电筒SOS光>16h，聚光1颗灯珠3瓦，泛光灯珠功率9瓦。</p>	<p>规格型号：T6灯珠，工作档位6档，HSG1430</p> <p>1、帐篷灯采用集强光电筒、泛光灯管、信号灯、充电宝等功能于一体，一灯多用Type-CUSB充电接口，通用USB接口充电器，具有充电功能，可为手机等小电子产品临时进行应急充电。强光电筒有强光、弱光、频闪功能功能，满足应急情况下不同工作环境的使用需求，泛光灯管照度均匀。</p> <p>2、设计有内置磁铁，挂钩、使用时可选用磁吸、悬挂、立放、平放等多种置放方式，电压：3.7V光源平均使用寿命10万小时，电池使用寿命1000次循环以上，工作时间：超强光>6h；电筒工作光212h；泛广强光：8h；工作光≥16h；电筒SOS光>16h，聚光1颗灯珠3瓦，6颗灯珠设计，泛光灯珠功率9瓦。</p>	无	无偏离
风力	10	1、灭火时背负于后背使用；检测标准	规格型号：常规，EB-9500	无	无偏

<p>灭 火 机</p>		<p>GB/T10280-2008 2、风管长度≥ 1.3米，油门以及熄火在手把操作； 3、功率/转速：≥ 3.5kw 4、常温启动：≤ 5s 5、有效灭火距离：≥ 1.98m 6、出口风速：≥ 105m/s, 7、出风口风量≥ 0.51m³/s 8、燃油：92#及以上标号汽油与二冲程 2T FD 机油按容积比 25:1; 9、油箱容积：≥ 2.3L；一次性加油工作时间≥ 95min; 10、化油器：泵膜式化油器； 11 点火方式：电容放电式； 12、整备质量：≤ 11.8kg；净质量≤ 9.8kg 13、噪音：≤ 99dB。 14、手感振动：≤ 1.8m/s² 15、在标定转速下连续运转 5h 未出现故障，5h 后转速下降小于标定转速的 5%，二次启动后工作正常。 16、标定转速下，向前、后、左、右倾斜 45° 各一次，各位置停留时间大于 10s 均可正常工作。 （须提供国家林业机械质量检测报告并加盖投标人公章）</p>	<p>1、灭火时背负于后背使用；检测标准 GB/T10280-2008 2、风管长度 1.3 米以上，油门以及熄火在手把操作； 3、功率/转速：3.5kw 4、常温启动：5s 5、有效灭火距离：1.98m 以上 6、出口风速：105m/s； 7、出风口风量 0.51m³/s 8、燃油：92#及以上标号汽油与二冲程 2T FD 机油按容积比 25:1； 9、油箱容积：2.3L；一次性加油工作时间 95min 以上； 10、化油器：泵膜式化油器； 11 点火方式：电容放电式； 12、整备质量：11.8kg；净质量 9.8kg 13、噪音：99dB。 14、手感振动：1.8m/s² 15、在标定转速下连续运转 5h 不出现故障，5h 后转速下降低于标定转速的 5%，二次启动后工作正常。 16、标定转速下，向前、后、左、右倾斜 45° 各一次，各位置停留时间 10s 以上均可正常工作。 （提供国家林业机械质量检测报告并加盖投标人公章）</p>		<p>离</p>
<p>吸 水</p>	<p>11</p>	<p>尺寸$\geq 600 \times 400 \times 8$mm、材质：外层纯天然黄麻麻袋，</p>	<p>规格型号：600\times400\times8mm，JU648</p>	<p>无</p>	<p>无偏</p>

膨胀袋		内层无纺布填充物高分子吸水剂，膨胀时间:3-5分钟内彭胀后承重:150kg，重量:吸水前400g±5%，吸水后18kg±5%。	材质:外层纯天然黄麻麻袋，内层无纺布填充物高分子吸水剂，膨胀时间:3-5分钟内彭胀后承重:150kg，重量:吸水前400g±5%，吸水后18kg±5%，，产品优越，结实耐用。		离
编织袋	12	尺寸: ≥95*55cm 材质: 采用高品质的PP颗粒，编织袋耐撕扯、切口齐，无断丝，使用更方便快捷。	规格型号: 95*55cm，BGN955 材质: 采用高品质PP颗粒，编织袋耐撕扯、切口整齐，无断丝，使用更方便快捷，产品优越，结实耐用。	无	无偏离

备注:响应文件技术参数应显示所投产品实际参数，完全复制粘贴磋商文件的技术参数视为无效投标。