

序号	货物名称	规格型号	品牌	制商厂家名称	数量(台/套)	单价(元)	投标总价(元)	备注
1	讲桌 (学生教室)	尺寸: 1000*500*740mm 桌面材质: 人造板, 桌面形状: 一字型, 颜色: 可选 规格: 钢木一体, 桌面采用封边机封边, 表面干净无毛刺, 钢架为烤漆钢架, 有安全圆角, 底部可调节脚垫	力央	甘肃力央办公家具有限公司	35 张	238	8330	质保期 5 年
2	窗帘 (学生教室)	罗马杆+2.5 米高的遮光布 规格: 320*250cm(单个窗户)	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	28 间	950	26600	质保期 5 年
3	树形书架 (1-3 年级)	材质: 规格:36*25*150cm, 层数 5—6 层 颜色: 可选, 中纤板, 25mm 厚, 环保 E1 级中密度板符合: GB/T 11718-2021 <中密度纤维板> GB 18580-2017	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6 个	714	4284	质保期 5 年
4	360 度可旋转的落地书架(1—3 年级)	材质: E1 级环保高密度板, 符合环保标准, 层架上有安全弧形挡书板, 底盘: 钢珠式轴承结构, 不锈钢滚珠转盘, 规格: 五层书架, 总高 1.6 米, 层高 30cm, 底盘直径 46cm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8 个	1156	9248	质保期 5 年
5	储物沙发 (1-3 年级)	规格 905*700, 材质: 书架部分为环保生太板, 实木生态板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4 组	2176	8704	质保期 5 年
6	月牙软凳 (1—3 年级图书室)	材质: 面料为科技布。坐位板材为实木, 填充高回弹海绵, 底部塑料脚。颜色: 可选	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8 个	340	2720	质保期 5 年

7	软包矮凳 (1—3年 级图书 室)	材质: 松木骨架, 辅材: 科技布+多层板+高回弹海绵。 颜色: 可选	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20 个	85	1700	质保期 5 年
8	地台 (报 告 厅)	长方形, 内层龙骨为钢架结构, 木质地板, 高度: 40—50cm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	64 平方米	390	24960	质保期 5 年
9	接待 茶几	尺寸: 635*435*550mm 1, 中纤板: 环保 E1 级中密度板符合: GB/T 11718-2021 <中密度纤维板> GB 18580-2017	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5 个	476	2380	质保期 5 年
10	窗帘 (五 楼会 议)	轨道+7 米高的遮光布 规格: 360*700cm(每个窗户)	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	55 米	255	14025	质保期 5 年
11	报 告 厅、 大 队 部 演 讲 桌	1. 基材: 采用 E1 级优质刨花板制作, 三聚氰胺刨花板符合: GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》含水率≤12%, 甲醛释放量≤0.1mg/m ³ 2. 饰面: 采用优质三聚氰胺板饰面, 具有耐污、耐刻划、易清洁等特点; 3. 2mmPVC 封边封边圆滑处理, 无毛刺、棱角; 4. 五金件: 采用优质品牌五金件; 5. 颜色: 可选。	力央	甘肃力央办公家具有限公司	2 张	612	1224	质保期 5 年
12	美 术 桌	规格: 2400*1200*760mm。桌面采用实木橡木或南榆木, 实木经烘干, 防腐、防虫环保处理, 持久不变形, 通过绿色环保认证。木材含水率低于 9%, 桌面中间厚度为 18mm, 四周厚度 35mm; 桌面四周角为圆形角; 桌架采用 50*50mm 的矩管焊接成方	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6 张	1700	10200	质保期 5 年

		形，每一面带2个调节脚，桌撑采用50*25mm两根撑，管壁厚度≥1.5mm；桌面上带150*20mm三角形钢制网状架，方便挂工具。油漆工艺：采用环保聚脂漆，面材封闭漆工艺，防蛀防虫防腐耐磨哑光明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好；酮膜坚硬，在较长时间内不会脱落、抗氧化、不变色、能有效地保护家具的表层。硬度达到5H级。具有耐高温、光度自然持久等特性。所有钢材均经过酸洗、磷化工艺处理，颜色：可选。						
13	六角桌 (科学实验室及美术室)	面板：颗粒板，三聚氰氨贴面，耐磨，不变色，厚2.5公分，三聚氰胺板符合：GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量表面胶合强度≥0.8MPa；含水率≤10%；甲醛释放限量(1m³气候箱法)≤0.05mg/m³。一级冷轧钢管(宝钢)，立柱为φ50*1.2圆管，拉杆为40*20*1.2方管，铝合金压铸接头，表面全处理后高温静电喷涂。固定可调脚。桌面宽度为1.5米，钢管符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准硬度≥2H；耐腐蚀100h内无鼓泡，100h后无锈迹等现象。高度76cm,颜色：可选	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	26组	2000	52000	质保期5年
14	彩色凳子 (美术室、科技)	规格：33*24*45cm 面板：颗粒板，三聚氰氨贴面，耐磨，不变色，厚2.5公分，三聚氰胺板符合：GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB	力央	甘肃力央办公家具有限公司	220个	82	18040	质保期5年

	室)	18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量表面胶合强度 $\geq 0.8\text{MPa}$; 含水率 $\leq 10\%$; 甲醛释放限量(1m^3 气候箱法) $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。一级冷轧钢管(宝钢), 表面全处理后高温静电喷涂。凳架: 钢架。固定可调脚, 钢管符合: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准硬度 $\geq 2\text{H}$; 耐腐蚀 100h 内无鼓泡, 100h 后无锈迹等现象。颜色: 可选						
15	科学 实验 室、 教学 仪器 室、 卫生 保健 室	规格: 1850*850*390mm, 1, 冷轧钢板依据 GB/T 3325-2017GB/T 10125-2012, 表面经酸洗防腐处理, 静电喷涂, 2、颜色: 根据采购人实际需求更换。 3、导轨: 优质冷轧钢二节消声式导轨, 表面喷粉, 做防腐、防锈处理。 4、采用优质锁具, 检测依据 QB/T 1621-2015QB/T 3832-1999QB/T 3827-1999 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾 ≥ 18 小时, 镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级, 镀层对基体的保护等级 10 级, 5、镀铬锁盖: 检测依据 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件, 外观性能要求塑料件无裂纹无明显变形, 无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕, 外表用塑料件表面光洁, 无划痕, 无污染, 无明显色差。	力央	甘肃力央办公家具有限公司	30 个	646	19380	质保 期 5 年

16	密集架档案柜	<p>一、规格：2200mm×900mm×550mm。二、1、轨道：采用优质热轧钢板一次折弯成型，路轨顶端设有限位装置，防止底架脱轨。轨道用膨胀螺丝固定在地面上。2、底盘：2.1、采用优质热轧钢板折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边≥50mm，架体长期载重存放资料不易变形，底盘与立柱连接采用$\phi \geq 10 \times 20$（mm）螺栓，底盘装配后的直线偏差≤ 0.5mm/m，全长偏差≤ 3mm。2.2、底盘部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。3、立柱：3.1、采用优质冷轧钢板一次性成型制作七道弯边工艺，立柱正面≥ 50mm，侧面≥ 38mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥ 20mm，深度≥ 2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥ 18mm，深度≥ 1.2mm。3.2、立柱部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金</p>	力央	甘肃力央办公家具有限公司	12组	1581	18972	质保期5年
----	--------	---	----	--------------	-----	------	-------	-------

	<p>属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。4、搁板：4.1、采用优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，并采用七道弯边工艺，搁板表面压印两条对称凹槽筋，压印深度$\geq 2\text{mm}$，折弯高度$\cong 25\text{mm}$，增加承载能力。4.2、搁板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。5、挂板：5.1、采用优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差$< 1\text{mm}$。5.2、挂板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>盐雾试验（ASS）法》标准要求。6、档棒：采用优质冷轧钢板一次成型五道弯边制作工艺，成型尺寸$\geq 13*13\text{mm}$。正面压印凹槽成型尺寸$\geq 6\text{mm}$，深度$\geq 0.5\text{mm}$，侧面压印成型尺寸$\geq 1.0\text{mm}$，深度$\geq 0.5\text{mm}$。7、侧面板：7.1、采用优质冷轧钢板，为上、中、下三节式。7.2、侧面板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。8、门板：采用优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，凸出四角为圆弧，凸出四边为直线线条。与门凸出落差$\geq 0.5\text{mm}$。门栓$\phi \geq 8\text{mm}$，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。9、顶板：9.1、采用优质冷轧钢板。两头采用重叠回折压死边工艺，回折$\geq 27\text{mm}$，再折两道边$\geq 28*10\text{mm}$，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面$1/2$，形成嵌入连接组装结构。9.2、顶板部件质量过硬各项技术指标依据（包括但不限于）GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准要求。10、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。11、摇手装置：采用常用摇手装置即可，如：三叉式、圆盘式、7字型等。造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适，其结构为棘轮自动挂、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。传动速比1：7：5，荷载能力，每标准节>600kg。12、传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动为主传动，两边为从动驱动方式。</p>						
17	体育器材架	<p>尺寸：200cm*50cm*200cm，材质：加厚冷轧钢，层板可自由调节，颜色：中型黑黄色，可承重300kg，表面工艺：喷塑，层架形状：长方形，层数：4层</p>	实邦	上海实邦货架有限公司	30个	1122	33660	质保期5年
18	手推车	<p>72*48.采用加厚2mm钢板一体成型，底部根据力学原理继续加强，使推车的寿命更长久；采用一体折弯技术，更耐重、更牢固，折边无焊接，更耐用、更美观；脚轮采用橡胶轮，材质软，橡胶发泡而成，弹性好，载重大。</p>	微智	深圳市泰克曼科技有限公司	2个	204	408	质保期5年
19	田径颁奖台	<p>JW-5001.材质：钢质，总长：3米，尺寸分别为： 100*50*20cm（蓝色） 100*50*30cm（黄色）</p>	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	1套	2465	2465	质保期5年

		100*50*40cm (红色)						
20	▲室内电动液压篮球架	JW-8003. 1、篮架伸臂2550mm, 篮圈上沿距地面3050mm。2、篮架为箱式配重箱, 宽度1100mm, 长度2200mm, 前高500mm, 后高400mm, 钢板厚度3mm, 箱内放置配重800KG。3、篮架立柱采用120*60*3 矩形钢管拼焊, 上宽360mm, 下宽900mm, 厚度120mm。4、篮架伸臂采用250*70*3mm、150*70*3mm 和150*150*3mm 拼焊。5、篮板上拉杆采用48×2mm 优质钢管, 篮板下拉杆采用50×70×2mm 优质钢管, 后拉杆采用70×70×2mm 矩形管拼焊。★6、篮板规格:1800mm×1050mm, 篮板配用国家通用的高强度安全玻璃篮板。7、篮圈: 优质圆钢制成达国际标准, 圈条直径为18mm。篮圈下沿设有12 个均匀分布的系篮网的附加系统, 这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。★8、配备电动液压升降系统。立柱和底座配有保护套。9、提供厂家授权函和服务承诺函。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	1 副	71808	71808	质保期5年
21	移动羽毛球柱	JW-8101. 铸铁移动式, 底座外形尺寸: 600*400*100mm, 柱高1550mm, 立柱采用φ42 钢管, 壁厚不低于3mm, 底座重量每只50 公斤, 底座平稳无晃动。配羽毛球网1 副。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	1 副	2975	2975	质保期5年
22	登高梯(器材房)	规格: 2800*900*4300mm, 2760*900*4200mm 颜色: 可选承重: 350KG, 轮子: 2 个定向, 2 个万向, 材料: 方管30*30*1.5mm, 踏板: 1.5mm	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	1 个	5240	5240	质保期5年

		冲压板, 刹车: 2 个刹车轮, 踏板: 14 个踏板, 1 个平台						
23	篮球	2253.5#, 球体表面 PU 材料, 内胆绕线包胶成为一体, 绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕, 不会用棉纱线, 重量 50g, 含胶量 35%。中胎用丁基材料制成, 对内胆和表皮之间成支撑结构。	利生	天津南华利生体育用品有限公司	100 个	77	7700	质保期 5 年
24	排球	vp53.5#, 球体表面 PU 材料, 内胆绕线包胶成为一体, 绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕, 不会用棉纱线, 重量 35g, 含胶量 35%。中胎用丁基材料制成, 对内胆和表皮之间成支撑结构。	利生	天津南华利生体育用品有限公司	100 个	72	7200	质保期 5 年
25	软式练习跨栏架	EVA. 环保塑料发泡材料制成, 色彩鲜艳, 材质柔软, 由底板横板和侧板构成, 侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接, 拆卸组装方便	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	20 个	108	2160	质保期 5 年
26	体操垫 (两折)	JW-8222. 一、适用范围: 适用于小学体育教学训练、竞赛使用。二、技术要求: 1、展开规格为 1200×600×50mm。2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料, 两个整块结构; 采用环保材料, 压缩强度≥100KPa, 吸水率≤6.0%。3. 垫套材质为帆布, 颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠, 体操垫长度方向两侧设提手把。硬度和减震指标应符合 GB8398 标准第 2.4 条的要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合《中小学体育器材和场地标准汇编》的有关规定。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	100 个	89	8900	质保期 5 年
27	体操垫 (三折)	JW-8223. 一、适用范围: 适用于小学体育教学训练、竞赛使用。二、技术要求: 1、展开规格为 1800×600×100mm。2、内胆材质为聚氨	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	100 个	204	20400	质保期 5 年

		脂塑料发泡材料，三个整块结构；采用环保材料，压缩强度 $\geq 100\text{KPa}$ ，吸水率 $\leq 6.0\%$ 。3. 垫套材质为帆布，颜色为军绿色。可在长度方向折叠。硬度和减震指标应符合 GB8398 标准第 2.4 条的要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合《中小学体育器材和场地标准汇编》的有关规定。						
28	软式排球	JW-8114.5#，压缩后自动恢复时间 $\leq 20\text{s}$ ，气孔大小 $\leq 4\text{mm}$ ；球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料。球体颜色均匀，无偏色、杂色和花斑。产品标志、图案完整。表层不会有划痕、气泡。如有模具缝痕迹，接缝表面应平整，不会有划手现象。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	100 个	62	6200	质保期 5 年
29	乒乓球拍	JW-8133. 学生用乒乓球拍，实木。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	100 付	48	4800	质保期 5 年
30	羽毛球拍	铝合金一体式，球拍框杆连接牢固。球拍金属部分漆膜层 2 级。抗扭性 $< 25\text{mm}$ ，球拍拍弦抗拉力 $\geq 120\text{N}$ ；	四力	扬州四力体育用品有限公司	90 付	77	6930	质保期 5 年
31	拔河绳	JW-8408B. 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2、绳长 30m，直径 $\Phi 40\text{mm}$ 。3、绳的两端结孔，中间红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	2 根	442	884	质保期 5 年
32	同心击鼓	材质：实木鼓身，牛皮鼓面。鼓面直径 40cm，，厚度：10cm，10 环，配件：拉绳、排球、网球、打气筒、鼓包规格：扁鼓	古乐	中山市古乐科技有限公司	6 个	527	3162	质保期 5 年
33	竞赛毛毛虫	材料：加厚 pvc 夹网布，加厚双包边，规格：6 人 颜色：可选	欢梦	上海欢梦充气制品有限公司	6 个	833	4998	质保期 5 年
34	室内乒乓球台	T2023. 规格：台面尺寸(mm)：2740 \times 1525，面板材料：高密度中纤板，面板厚度(mm)：	红双喜	上海红双喜股份有限公司	2 个	4930	9860	质保期 5 年

		18,采用双折叠移动式设计,外形大气。移动折叠方便灵活。						
35	室外折叠账篷	材质:加粗钢管,尺寸:150*30*30,面料:防晒灰胶布,样式规格:1顶杆,4腿管,腿管4cm,底座:10cm,连杆3cm.支架漆面:象牙白防锈漆 颜色:可选	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	10个	655	6550	质保期5年
36	跳高垫	JW-8312.2000mm*3000mm*300mm,折叠式优质帆布,颜色为军绿色。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	1个	3836	3836	质保期5年
37	室内单双杠	JX-370.主管材:40×60×1.5,φ60×1.5mm;占地面积:1505×700mm;产品功能:单双杠、引体向上、俯卧撑	康力源	江苏康力源健身器材有限公司	2台	2295	4590	质保期5年
38	三人人训练器	JX-1400.前推、高拉前(后)、低位、坐姿划船、下拉划船、水平推举、蝴蝶、夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、腿部侧向伸展。产品介绍:产品规格:1900x1780x2150mm。最大载重:120kg。	康力源	江苏康力源健身器材有限公司	1台	8160	8160	质保期5年
39	1-3年级软式垒球手套	1)尺寸:10.5寸,2)材质:一级人工革皮,特点①底部加固②细密走线③塑型利于空气流通,手感舒适④适用于小学组软式棒垒球	岑岑	义乌市岑岑日用品有限公司	50只	113	5650	质保期5年
40	4-6年级软式垒球手套	1)尺寸:11.5寸,2)材质:一级人工革皮,特点①底部加固②细密走线③塑型利于空气流通,手感舒适④适用于小学组软式棒垒球	岑岑	义乌市岑岑日用品有限公司	50只	119	5950	质保期5年
41	软式棒垒球垒垫	1.适用:正规棒垒球运动训练、比赛 2.加厚橡胶材质,耐用、耐磨、耐踩、耐摔、耐晒。 3.材质:加厚耐用橡胶材质。厚度约1cm。 4.颜色:灰白色,更为耐脏的颜色,并非纯白色! 5.设计:底部网格加强设计,防止滑移。 6.尺	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	4套	366	1464	质保期5年

		寸: 本垒板: 42x20x29cm 垒板: 34x34cm 投手板: 46x10x1.8cm						
42	U12 比赛球	1) 尺寸: 9 英寸 2) 重量: 145g 3) 材质: 优质 PU 4) 适用: 发球机 打击 抛击 5) 特性: 耐打, 不易坏, 不怕水	BRETT	玛林国际有限公司	500 个	60	30000	质保期 5 年
43	打击 T 座	TZ-001. 1) 颜色: 黑色 2) 材质: 环保橡胶 3) 重量 3.2-3.4KG 4) 高度 55-90cm	创胜	创胜文化体育传播有限公司	30 套	408	12240	质保期 5 年
44	徒手比赛球	CS-10. 1) 颜色: 橙色 2) 材质: 聚氨酯 3) 重量 75g 4) 尺寸 10.55) 适用组别: 小学组 U8-U12	创胜	创胜文化体育传播有限公司	200 个	38	7600	质保期 5 年
45	发球机	FQJ-011. 棒球两用单轮发球机, 1) 速度范围: 每小时 30-50 英里, 2) 360 度旋转, 3) 速度调整: 拨盘, 4) 电源: 220 伏, 5) 垒球可达 90KM/H, 硬式棒球可达 95KM/H 软式棒球可达 90KM/H。	创胜	创胜文化体育传播有限公司	1 台	36241	36241	质保期 5 年
46	U12	TB-320. 1) 尺寸: 10 英寸 ($\phi=81\text{mm}$); 2) 重量: 120g; 3) 密度: 45g/m ³ ; 4) 颜色: 黄色; 5) 材质: 环保 PU; 6) 执行标准: SGS; 7) 适用: 手套组小学三年级 U10-U15 使用; 8) 特性: 安全软式垒球, 弹性好, 耐用性高不易破裂, 轻便, 无毒环保。	创胜	创胜文化体育传播有限公司	10 支	502	5020	质保期 5 年
47	U8	TB-300. 1) 尺寸: 棒头 $\phi=50\pm 2\text{mm}$ 、棒把 $\phi=22\pm 2\text{mm}$ 、长度 620 $\pm 3\text{mm}$; 2) 重量: 325 $\pm 15\text{g}$; 3) 材质: 聚氨酯(PU)、玻璃纤维内管; 4) 颜色: 绿色; 5) 抗折: $\geq 20\text{Kg}$ (两端支撑时中点压力); 6) 适用: 手套组小学 1-2 年级组/U8 使用。	创胜	创胜文化体育传播有限公司	4 支	456	1824	质保期 5 年
48	机器球	1) 尺寸: 9 英寸; 2) 重量: 145g; 3) 颜色: 黄色; 4) 材质: 优质 PU; 5) 适用: 发球机 打击 抛击; 6) 特性:	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	100 个	26	2600	质保期 5 年

		耐打，不易坏，不怕水						
49	观赛凳 (全实木长条凳)	全实木，规格： 150cm*40cm*40cm；材质： 进口松木，含水率8%-12%， 抗弯曲强度：8%-12%，气干 密度600kg/立方米 清漆 色边角圆润光滑，无毛刺	鑫亿缘	睢宁鑫亿缘家具有限公司	10个	621	6210	质保期5年
50	木质可伸缩合唱台	尺寸：长1.2m* 层高0.3m* 层宽0.4m。结构：钢木结构 材质，层数：3层，板材： 2.0mm厚AAA级环保樟子松 木，经真空加压处理。伸缩 方式：手动，底部安装万向 轮（可移动，带刹车），相 邻两只看台可锁合，更大程 度的增加承重。材质相关参 数：甲醛释放量（mg/L） E1:1.5，温度：19-21℃，相 对湿度（62-70）%，等级为 US级，含水率15%左右；齐 边，无大小头，色差小，无腐 蚀、蓝变、弯翘等情况，材 质密度达到550kg/立方米， 松木板材。	和声牌	河北金石体育用品有限公司	7组	5440	38080	质保期5年
51	音乐凳	D066-5：26mm×31mm× 41mm。材质：9mm厚多层板， 表面贴塑料板，由2mm厚优 质PVC封边条封边高温热 熔胶封边，棱角处用橡胶包 裹，确保学生安全，八个角 用带公母锁的橡胶角镶装， 以便摆放成不同形状的合唱 台。有红黄蓝绿四种颜色可 选择。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	200个	102	20400	质保期5年
52	沙锤	M005-1.规格：木材质，环保 漆涂层。内装沙粒，两个为 一付。演奏时左右手各握一 把，双手交替上下晃动，奏 出各种节奏音型。产品特点： 小巧鲜艳，声音柔和，发音 清脆而略带沙沙声，多用于 演奏有特殊风格的舞曲	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	30对	34	1020	质保期5年

53	双响筒	S002-3. 规格: 原木 19cm*18cm1. 结构: 由筒体、手柄、击槌组成。2. 材质: 筒体为原木色。3. 规格: 筒体全长不小于 170mm, 筒体直径不小于 39mm, 手柄用硬杂木制成, 握把全长不小于 155mm, 击槌用硬杂木制成, 两端呈球状。4. 产品表面涂树脂清漆, 漆层光亮、均匀。敲打双响筒时, 能发出两种频率不等的声音。5. 圆筒形打击乐器。圆筒中间细, 两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔, 可以插入一根小棍, 演奏时手持小棍, 也可直接拿住中间实心部位, 另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。(须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章)	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	60 副	17	1020	质保期 5 年
54	响板	S026-1. 规格: 原木 5.5cm 木制, 音色清脆、响亮, 适合抓握	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	30 对	16	480	质保期 5 年
55	加沟单响筒	S003-1. 规格: 原木 19cm	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	60 副	17	1020	质保期 5 年
56	沙蛋	M016-1. 木制, 不同音色	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	30 对	23	690	质保期 5 年
57	摇铃	B015-1. 规格: 原木 7 铃	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	60 个	17	1020	质保期 5 年
58	串铃	B005-1. 规格: 塑料半圆铃 10cm*8cm	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	30 对	16	480	质保期 5 年
59	棒铃	B024-1. 21 铃	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	8 对	26	208	质保期 5 年
60	碰铃	T010-1. 规格: 材质为黄铜, 系丝带型, $\Phi \geq 4.5\text{cm}$; 两个一对。传统手工打造, 声音清脆悦耳, 发音响亮, 余音	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	30 对	16	480	质保期 5 年

		悠长。碰铃虽无固定音高，声音清凉，常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时，两手各执一铃，互相碰击而振动发音。						
61	三角铁	T005-1. 规格：钢制，边长分别为 15cm, 20cm, 25cm, 三件一套（须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章）	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	60 副	12	720	质保期 5 年
62	铃鼓	D013-1. 规格：1. 材质：木质圈、羊皮鼓面；2. 规格： $\phi \geq 190\text{mm}$ ；3. 结构：由鼓身、鼓面、铃片组成；4. 外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：薄厚均匀；张力均匀，适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐，均匀。表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺；铃片边缘圆滑，不得有锋利边角；鼓膜平整，无褶皱（须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章）	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	60 个	29	1740	质保期 5 年
63	音叉	W006-5. 钢制，440HZ 共振音叉；呈“Y”形的钢质发声器，产生单一波长的机械波；由叉股和手柄组成手柄截面为圆形或方形，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	3 个	17	51	质保期 5 年
64	木鱼	S009-1. 规格：原木 15cm 精选椿木材质，木质细密，质地坚硬，美观大方。设有发音孔，带敲击锤。敲击木鱼时，要用力平稳，均匀，慢敲时保持同一个速度，快敲时，要循序渐进渐渐的加	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	30 副	21	630	质保期 5 年
65	小锣	T020-4. 铜制，1. 组成：由铜锣及锣尺组成 2. 材质：用优质响铜制作 3. 直径 $\geq 210\text{mm}$ ，厚度不小于 1.5mm 4. 音色：主音明显集中，铿锵	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	1 个	157	157	质保期 5 年

		有力, 谐音丰富。5. 音质: 无明显转音、颤音 6. 厚薄均匀, 平整, 无毛刺, 无裂缝, 表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成, 表面无疤痕。						
66	铙	T019-6. 铜制, 直径 27cm~55cm, 铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致, 中间的帽形大小和两面的音高要相同, 两面为一副	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	1 副	422	422	质保期 5 年
67	钹	T018-1. 铜制, 钹面直径 12cm~14cm, 碗径 5cm~7cm, 碗高 1.5cm~2cm, 钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致, 中间的帽形大小和两面的音高要相同两面为一副	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	1 副	128	128	质保期 5 年
68	大军鼓	XB175. 580mm×285mm, 含鼓槌	新宝	永康市新宝乐器有限公司	2 个	510	1020	质保期 5 年
69	小军鼓	XB138. 370mm×127mm, 含鼓棒	新宝	永康市新宝乐器有限公司	2 个	200	400	质保期 5 年
70	大镲	12 英寸. 材质: 响铜 2. 规格: 镲直径: $\geq 290\text{mm}$, 镲重量约 1107g3. 结构: 镲体为一圆形金属板, 用响铜制成, 中部隆起的半球形部分称“帽”, 顶部钻有小孔, 抛光打磨有光泽, 音质响亮清脆; 4. 功能要求: 声音判断: 互击时声音洪亮而强烈, 穿透力很强, 能烘托气氛, 强烈的气势, 音色高亢脆亮。5. 使用方法: 演奏时左右手各握一个, 互击发音	新宝	永康市新宝乐器有限公司	4 对	425	1700	质保期 5 年
71	小镲	T019-1. 材质: 响铜, 音色更高亢脆亮。抛光处理。2. 尺寸: 镲直径 $\geq 140\text{mm}$, 厚度 $\geq 1\text{mm}$, 重量不小于: 0.4kg, 碗顶钻孔系以布绳, 两面为一副。3. 制作精美, 光洁, 无毛刺。圆帽形, 中间突起,	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	4 对	128	512	质保期 5 年

		镣体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。4. 功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。5. 使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。						
72	多音鼓	25.4cm×12.5cm（10in×5in），四鼓，带架	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	1套	1156	1156	质保期5年
73	变频原木琴（高中低音木琴一套）	X024-2. 高音 13 音变调红木木琴尺寸：琴箱长 58CM，高 13CM；长琴片：26.5M；短琴片：16.8CM；琴片厚：1.8CM；宽：3.1CM，琴槌为毛线槌：直径：3CM；总长度：31CM；中音 13 音变调红木木琴尺寸：琴箱长 63CM，高 22CM 长琴片：32CM；短琴片：22.5CM；琴片厚：1.8CM；宽：3.1CM；琴槌为毛线槌：直径：3CM；总长度：31CM；低音 13 音变调红木木琴尺寸：琴箱长 85CM，高 40.5CM；长琴片：41.5CM；短琴片：29CM；琴片厚：1.8CM 宽：4.3CM；琴槌为塑胶槌：直径：3.5CM；总长度：41.5CM（须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章）	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	1套	3230	3230	质保期5年
74	变频铝片琴（高中低音铝片琴一套）	X025-2. 高音 13 音变调铝板琴（另送三片半音备片调音用）尺寸：琴箱长 58CM，高 13CM；长琴片：26.5CM；短琴片：16.8CM；琴片厚：1.8CM；宽：3.1CM；琴槌为毛线槌：直径：3CM；总长度：31CM；中音 13 音变调铝板琴（另送三片半音备片调音用）尺寸：琴箱长 63CM，高 22CM 长琴片：32CM；短琴片：22.5CM；	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	1套	3230	3230	质保期5年

		<p>琴片厚：1.8CM，宽：3.1CM； 琴槌为毛线槌：直径：3CM； 总长度：31CM；低音13音变 调银板琴（另送三片半音备 片调音用）尺寸：琴箱长 85CM，高40.5CM；长琴片： 41.5CM短琴片：29CM1；琴片 厚：1.8CM；宽：4.3CM，琴槌 为塑胶槌：直径：3.5CM；总 长度：41.5CM（须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机 构的检测报告并加盖厂家公 章）</p>						
75	▲立式钢琴	<p>121J. ★1、 琴高度$\geq 121\text{cm}$ （$\pm 1\text{cm}$）；铁板高度\geq 111.3cm。★2、声学品质： 标准音小字一组 a 音的频率 在 443~444Hz 之间；音准稳 定性≤ 4 音分；（提供检测报 告复印件加盖生产厂家鲜 章）3、★演奏性能：白键下 沉深度 9.9~10.6mm；琴键 负荷下降 0.50~0.62N；踏 瓣负荷$\leq 1.6\text{N}$；钢琴其他舒 适稳定性能：白键前端长度 50.7~50.8mm；八度音程白 键宽度 164.1~164.8mm；黑 键上端面宽度 9.8~ 10.0mm；黑键长度 95.2~ 95.4mm；黑键高度 11.7~ 12.7mm；（提供检测报告复印 件加盖生产厂家鲜章）★5、 钢琴外壳：表面涂饰高光平 均值≥ 94.0；各部件之间平 均值的差值≤ 5.8。6、音板： 采用优质实木音板，不可使 用复合板。7、弦码：采用优 质实木材料。8、琴弦：采用 进口优质钢线。9、弦轴板： 采用 17 层或以上色木或山 毛榉等木材交错拼接而成。 10、背柱：每根背柱尺寸\geq 80\times60mm，结构坚固，上、 下梁采用优质硬木材料。11、</p>	海伦	海伦钢琴股 份有限公司	2台	23120	46240	质保 期5 年

	<p>击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质，不得使用 ABS 或碳纤维等塑料材质。12、击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，金属包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。★13、键盘：亮光黑键，键盘呢毡采用优质国产呢毡，键板采用不易变形的实木或实木层积材制作；使用传统铅粒配重。14、第一键有效弦长达到 1190mm 或以上，增加有效弦长，能使低音的延音加长，钢琴铁板顶部与钢琴外壳顶盖中间不能有木质夹板。15、中盘：选用金属框架结构或使用稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材料加固或其他加固结构中盘，能彻底解决因气候变化所造成键面不平的现象，确保中盘不变形，使键面平整，弹奏舒适，能极大提升钢琴使用寿命。16、弱音档：方便拆卸式弱音档，结构牢固，方便调律拆卸和日常保养维护，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。17. 上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。18、音板有静音区：钢琴音板低音区上角以硬木隔断的方式或外部可见的其他隔断方式形成静音角区域，阻断音板的震动，具有外部可见的静音角和静音区。19、琴底板周边贴尼条：</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>踩踏踏瓣时，因琴底板受到力的作用与外壳件易产生杂音，起到隔层作用，杜绝杂音产生。20、五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化和腐蚀的金属，方铰链和长铰链耐腐蚀程度需达到中性盐雾试验≥6级。★21、踏瓣：金属踏瓣，为保证耐久性和耐腐蚀性，要求中性盐雾试验≥6级。22、其他各项技术指标要求应符合GB/T 10159-2015《钢琴》。23、配置琴凳、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。★24. 乐器有害物质限量,应符合GB/T28489-2012甲醛检测标准, 甲醛≤0.078 mg/ m³, 总挥发有机化合物检测结果≤0.086 mg/ m³的《乐器有害物质限量》。提供厂家授权函和服务承诺函。</p>						
76	▲电钢琴	<p>DP-A: ★1. 外观: 立式、推拉盖板、三踏板, 键盘: 88键第6代欧洲技术锤式触感钢琴键盘, 力度: 6级(5级+OFF), 显多功能: LCD液晶显示, 复音数: 128, 音色: 1288种旋律音色(包含81种中国民族音色)+12组键盘打击乐(包含316种打击乐音色)叠加/分割, 键分离、双音色, 节奏: 300种预置节奏(包含40种中国民族节奏)+10种用户节奏, 节奏控制: 启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B, 速度: 30-280, 内置乐曲: 135首预置歌曲+180歌本, 演奏增强: 力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律, 音高调节:</p>	美得理	得理乐器(珠海)有限公司	1台	4845	4845	质保期5年

	<p>移调、八度、音调，音效： 全局 DSP 数码效果、混响、合唱、和声、调音台。录音：6 轨录音(5 旋律轨+1 伴奏轨)+16 轨 MIDI 通道录音、10 首用户歌曲，注册记忆：32 个注册记忆(8 记忆库 x 4 存储)，智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、和弦字典、节拍器，智能 APP 学习：通过 USB 接口与苹果设备连接，控制按钮：电源开关、音量旋钮、明亮度旋钮、节奏直选(调音台)、速度+/- (功能+/-)、切换、音色(演奏帮助)、节奏(示范曲)、歌曲(歌本)、指轮盘、+ /是、- /否、音色直选(钢琴、节拍器、双音色、下音色、力度、数码效果、移调+/-)、古典音律、双钢琴、八度、记忆库、存储、M1-M4、单触键设置、锁定、和声、伴奏音量、旋律关闭，接口：电源接口、2 个耳机接口、辅助输入/输出接口、USB-MIDI 接口、MIDI IN/OUT 接口，电源供电：15V，节能设置：自动关机、定时关机设置，扬声器：四喇叭，低音喇叭：25Wx2，高音喇叭：20Wx2。1、★声学品质：音准稳定性，连续通电 2 小时，同一音名前后两次所测音高变化应为 0 音分；音准误差，基准音组误差范围应在-1.0~+0.5 音分；相邻两键音准误差不大于 2 音分（提供检测报告复印件加盖生产厂家鲜章）。2、★演奏性能：白键中心距为≥165mm；黑键上宽为≥9.4mm；琴键间隙为 0.7~1.4mm 之间；白键下沉深度应在 10.4~11.3mm 之</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		间；同一台琴上白键下沉偏差应不大于 0.9mm；黑键高度，前端距白键面应在 12.0~13.2mm 之间（检测报告复印件加盖生产厂家鲜章）。						
77	把杆 （舞蹈室）	把杆外观颜色统一、纹理漂亮、经久耐用，光滑温润，漆层防脱落，比金属把杆更健康、环保，四季恒温、出汗不沾手。固定式舞蹈把杆，长 2.5 米，高 1.0 米，舞蹈把杆直径为 5.5 厘米，水曲柳材质，内有 2.2 厘米直径锰钢，支架为优质无缝钢管焊接，	京泰	山东京泰文体器材有限公司	10 米	544	5440	质保期 5 年
78	舞蹈室落地镜	长：6 米，高 3.5 米，K048；镜子厚度 5mm 垫底天然高密度板材高级镀银镜面，平整度高，高透逼真，成像清晰、不变形，铝合金包边。镜面采用防爆工艺，有效防止破碎飞溅，使用更加安全。采用水性背漆，健康环保。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	21 平方米	408	8568	质保期 5 年
79	丁字尺	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1. 有机玻璃或有机塑料，全长≥1200mm。2. 丁字头与丁字成直角固定间。3. 直尺边上印有刻线数码，最小刻度直尺为 1mm，每 10mm 的刻度线上标有刻度数码。4. 示	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3 只	34	102	质保期 5 年

		值全长误差和任一间分度至尺的零点的误差不超过±1mm。5. 丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线断线、缺字。6. 符合QB/T1474.4-2005《绘图仪尺丁字尺》的有关规定。						
80	画板 (教师)	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1. 规格：2#图板，≥450mm*600mm*18mm。2. 材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥5mm、45度割角拼接，四周包边。3. 整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、整体无疤痕，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。(须提供标有CNAS或CMA第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章)	华泰	山东省华泰教学设备有限公司	6块	21	126	质保期5年
81	展示画框	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1. 规格：≥600mm*450mm。2. 材质：边框材质为PVC发泡材料；底板为中纤板；表层为透明PVC片。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20个	40	800	质保期5年
82	展示画框	一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1. 规格：≥600mm*900mm。2. 材质：边框材质为PVC发泡材料；底板为中纤板；表层为透明PVC片。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10个	48	480	质保期5年
83	移动音响	喇叭单元:12寸90磁低音,3寸55磁中音;线圈高音*1,超高音*2 峰值功率:120W 话筒:262.85/265.85HZ 电池:12V3A 铅酸电池,可外接12V箱体尺寸:40*40*60CM(含拉杆)功能:6段调节,音乐高低音/耳机音量/话筒混响/主音量	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4个	1360	5440	质保期5年

		/话筒音量独立调节;声卡直播/监听/语音提示, 蓝牙 ; 话筒优先						
84	折叠 写生 凳	1. 规格: 约 35*30*40cm; 2. 材质: 优质木材、凳面 18mm; 3. 可折叠, 携带方便, 支撑定, 牢固可靠, 工艺精细, 表面光洁, 环保清漆处理, 漆面均匀光亮。产品应符合 JY0001-2003《教学 仪器设备产品一般质量要求》; 木制, 可折叠。木材要求脱脂干燥处理, 无裂纹光滑, 据断面无毛刺, 无刺手感, 表面涂漆, 漆面光亮, 无流挂、起泡。(须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章)	华泰	山东省华泰教学设备有限公司	30 个	72	2160	质保期 5 年
85	作品 展示 架	不小于 90cm×40cm×180cm 纯实木	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2 个	1700	3400	质保期 5 年
86	版画 工具	塑料中空吹塑定位包装; 材质要求采用一级 HDPE 制作, 无毒、无味。工具箱内包含 (1) 油石: 120-240 目氧化铝制成、上下 面粗细双色磨料; 尺寸: 10*4*2.5cm。(2) 木磨托: 木柄长 9cm, 木柄光滑无毛刺, 圆头直径为 4.5cm。(3) 胶辊: 符合 HG/T 2287-2008 印刷胶辊的要求。木柄长 10.5cm、胶辊纯天然硅胶材 质长 10.2cm、胶辊直径 3.2cm。(4) 木刻刀: 木柄光滑无毛刺, 刀口锋利采用优质高碳钢。齿口有平齿、斜齿、半圆齿、三角齿、U 形齿等。木柄长 10cm, 直径 1cm, 刀口长 2cm。(5) 石刻刀: 长 14.7cm。(6) 马莲: 材质采用一级 HIPS 原料, 符合环保要求, 无毒、无味, 色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无	华泰	山东省华泰教学设备有限公司	3 套	43	129	质保期 5 年

		突起，便于版画磨压，直径10cm。(7)笔刀：特质钢材、刀口锋利。手柄采用一级铝合金制成手柄长8.6cm刀片，刀口锋利。（须提供标有CNAS或CMA第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章）						
87	泥工工具	塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含(1)切割线：1条，材质：采用不锈钢细钢丝制成。切割线长度30cm。手柄采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。手柄长度6.5cm；直径1cm。切割线长度30.2cm，手柄长度6.6cm，直径1.1cm(2)海绵：1个，圆形；直径7.7cm，厚度3cm，直径7.7cm厚度3cm(3)转台：1个，材质采用一级PVC塑料材质，双面、中间带轴承，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起，直径18cm，高度30mm。直径18cm(4)木刮刀：1片，采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。(5)环形刀：1把，采用优质丝绵木手柄两端有环形刀头、表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。刀长15.5cm。(6)喷壶：1个，采用优质一级PE材质，扳手式喷嘴。可调整喷雾效果，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。高15cm，宽6cm，厚度4cm。(7)拍板：1个，木质，硬质槐木，	华泰	山东省华泰教学设备有限公司	27套	174	4698	质保期5年

		<p>表面光滑，色泽均匀、平整、弧形背板、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。长 19.5cm，宽 7cm，高 3cm。(8)不锈钢刮板：2 个，不锈钢材质，两头圆，长 10cm，宽 5cm，厚 0.1c；一圆一尖，长 12cm，宽 5cm，厚 0.1cm。(9)大头刀：1 把，手柄光滑，前有环形刀头表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，手柄长度 10.5cm。</p> <p>(10)板刷：1 个，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽 5cm 装配牢固，不易脱毛手柄光滑，表面色泽均匀、平整，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽 5cm。(11)刮泥铲：塑料质：材质采用一级 ABS 原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。手柄长 18cm，宽 5.5cm，厚 2mm；</p> <p>(12)泥塑刀：5 支，其中 8 寸三只 (13# 14# 20#) 6 寸俩只 (11# 22#) 采用优质丝绵木、表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，刀身长度 20cm。(13)平铲针：木柄两端分别有尖锐针形头和斜铲刀头，便于修饰细处纹饰。(须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章)</p>						
88	写生灯	<p>立式可升降，1.落地升降总高度≥ 1500mm—2600mm；2.三节升降杆：由一根 φ 22-25mm 钢管和二根直径分别为 17-19mm、10-12.7mm 不锈钢管组成，升降固定钮用高强 ABS 件组成，3.聚光灯罩合金板喷塑，φ ≥ 260mm，4.五角支撑架用高强</p>	华泰	山东省华泰教学设备有限公司	2 只	136	272	质保期 5 年

		ABS 而成，脚用直径 16mm 铁管静电喷塑制成，5. 高强 LED 光源板与灯罩一体，光源功率 $\geq 13W$ 配 2500mm-3500MM 长的优质电线，插头；6. 照度角度 120 度可调。（须提供标有 CNAS 或 CMA 第三方检测机构的检测报告并加盖厂家公章）						
89	磁铁套装	U 型磁铁，D-CG-LU-80，条形磁铁 D-CG-LT-180，环形磁铁 1. 适用于小学科学教实验教学用。2. 由两只厚度为 5.5mm， $\Phi 16\text{ mm} \times 5\text{ mm}$ 的环形强力磁铁组成。3. 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示 N、S 两极。4. 其余应符合 JY 0012 第 5 章的有关要求。，演示磁场用铁砂，指南针：一、适用范围：中学地理、小学科学教学使用。二、技术要求 1. 外壳为优质不锈钢。2. 外径约 $\Phi 77\text{mm}$ ，高度 13.3mm，上盖为直径 $\Phi 56\text{mm}$ 的无色透明有机玻璃，可视性良好。3. 刻度盘为双层，底色都为黑色。下层刻度盘印有绿色“东”“南”“西”“北”字样和白色“NE”“SE”“SW”“NW”字样，外圈印有“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、乾、坤”字样；上层刻度盘印有“0—340”（每隔 20）白色字符。4. 指针长 43mm，半边为本色（含中央圆盘），半边为红色，红色指南，指针可动状态良好。小车组装式。由金属拼接条（长短不一的多孔）30 个，小车轮子四个，小车轮轴二根，滑轮一个，传动轮一个，风叶一个，	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 套	51	765	质保期 5 年

		气球二个,喷气嘴一个,叶轮一个,叶轮支架一个,纱线一根,橡皮筋若干条,螺丝螺母若干对,十字螺丝刀和小板手各一个等组成。可组装成:1.实验小缆车。2.橡皮筋动力小车。3.带螺旋浆的小车。4.喷气动力小车。5.动力转换为动力小车。6.桌边滑轮及刹车装置。各两个。						
90	风的形成实验材料	1.产品为组合式;2.产品由塑料筒1个、蜡纸台1个、蜡烛1个、风叶1套组成;3.塑料筒用优质透明塑料制作,外形规格尺寸不小于 Φ 52*200mm,表面透明光洁,底部有三个“z”字形脚支撑;4.蜡纸台用金属制作,外形尺寸不小于 Φ 28*35mm表面防锈处理。5.蜡烛规格不小于 Φ 30mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15套	16	240	质保期5年
91	针筒	30ml,最小刻度2ml,筒身 Φ 23.5mm,针筒压到底的总长137mm,配有针头,针头规格:1.6*30,产品为一次性。符合GB15810-2001《注射器》的有关规定。	锋利	江阴市医疗器械有限公司	100个	2	200	质保期5年
92	秒表	时间/日历,闹铃,秒表,两段倒计时,足球计时,计数器本产品功能配置可定制: 1、道数定制:200道,2、功能定制:可选配置(1)足球计时+计数器,可选配置(2)篮球计时+拳击计时,可选配置(3)节拍器+桨频;CR2450纽扣电池供电;产品尺寸:90*60*18mm,产品净重:87.5g提供计量质量检测研究院的校准报告	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15个	34	510	质保期5年
93	我们的过山车	过山车套装,直线轨道,曲线轨道,总长两米以上,配套小球,垫台	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15套	85	1275	质保期5年

94	电路 套装	灯座及灯泡:由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成,红灯,绿灯,黄灯,导线若干,电池盒:1.结构外观应符合 JY 0001 第 4.6.7 章有关规定。2.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成。3.电池盒导电部分为铜质, 额定工作电压 DV6V, 额定工作电流为 1A。4. 电池盒弹簧夹持 应稳定, 其夹持力应 $\geq 2.5N$, 装卸电池应松紧适当。5. 盒内 电池卡无锈蚀, 应光洁明亮。盒体应无裂缝、表面平整。6. 电池盒夹持电池其寿命 ≥ 1000 次。单刀单掷开关:1. 产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成。2. 产品有 3 个接线柱, 开关可以向两边开启。3. 底座尺寸: $\geq 75*24*10mm$ 。单刀双掷开关:1. 产品由底座、接线柱、闸刀、闸刀座、连接片组成。2. 产品有 6 个接线柱, 开关可以向两边开启。3. 底座尺寸: $\geq 75*52*10mm$ 。暗盒, 配套电池两节, 电机马达, 红绿灯底座支架, 木片, 图钉, 回形针, 铜针, 锌针等	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 套	102	1530	质保期 5 年
95	激光 笔	射程不小于 60 米, 配四个激光光头。外形尺寸不小于: $\Phi 10mm*65mm$ 。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 个	7	105	质保期 5 年
96	三棱 镜	1. 产品有三棱镜、支架及底座组成。 2. 三棱镜边长 23mm, 长 69mm。 3. 产品高 16cm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 个	26	390	质保期 5 年
97	潜望 镜	镜筒以及镜子	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 套	17	255	质保期 5 年
98	岩石 矿石 标本	. 供小学自然教学使用。2. 有岩石 5 种, 矿物 4 种。3. 岩石应有花岗岩、砂岩、页	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 套	43	645	质保期 5 年

		岩、石灰岩和大理岩 5 种。 4. 标本经加工后，一定应成块状，表面应清洁无杂质，至少应有一个新鲜断面。5. 应符合中华人民共和国专业标准 JY00005-90《矿物岩石标本》的有关规定。						
99	steam 活动套装	五年级六年级适用	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10 套	153	1530	质保期 5 年
100	物体导电性实验材料	1. 产品为组装式，由实验箱体 1 套、实验材料 1 套组成。2. 实验箱体：a) 实验箱体用优质塑料制成，表面平整光滑，色泽均匀，无明显缩迹、毛刺，开启方便，规格尺寸不小于 120*60*24mm。b) 实验箱体底部电池盒装置，应能安装二节 5 号电池，接触良好。c) 实验箱体盖部，有发光灯泡，插片座组成。3. 实验材料：a) 实验材料由铜、铁、铝、塑、木等组成，有效尺寸不小于 50*4*0.3mm。b) 发光灯泡选 DC1.5V-3V、1.5W 发光二极管。c) 插片座用金属制作，防锈处理。4. 配盒子包装。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 套	14	210	质保期 5 年
101	水槽	1. 水槽里口尺寸：250*180*100mm，壁厚 \geq 2mm，上下梯度 \leq 3mm，四周园角 \leq R5mm。2. 槽壁不得有明显的凹凸不平，各边上口的不直度 \leq 2mm。3. 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温 40 $^{\circ}$ c）。4. 水槽及集器架应能在高度 1M 处自由下落与水泥地面时不碎不裂	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15 个	9	135	质保期 5 年
102	测电笔	全长不小于 145mm，测量范围小于 500VAC，刀杆材料选用优质 CR-V 钢，全硬热处理	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25 个	2	50	质保期 5 年

		理, 达到 CE 标准。产品符合国家标准 GB8218 要求。						
103	多用电表 (万用表)	1. 准确度等级: 直流电压、电流 2.5 级; 交流电压、电流 5.0 级; 电阻: 2.5 级。 2. 灵敏度: 直流 $\geq 20K\Omega/V$, 交流 $\geq 9K\Omega/V$ 。3. 符合技术标准的要求 JY0330-1993《教学用指针式电表》。4. 外形尺寸不小于: 145*100*40mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1 个	82	82	质保期 5 年
104	肺活量计	肺活量计为塑料浮筒式, 由外桶、浮筒、底座、上下支架等组成。一次性吹嘴。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5 台	111	555	质保期 5 年
105	电烙铁	内热式尖头电烙铁, 发热芯可拆卸维修, 功率: 20W, 手柄坚硬, 握把舒适, 电源线采用国标电线其他符合 GB/T7157-2008《电烙铁》标准的安全要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2 支	90	120	质保期 5 年
106	沙发茶几组合	两个单人沙发 47cm*47cm*76cm, 米色, 实木框架, 高密度海绵填充, 科技布。白色小圆桌 60cm*60cm, 实木框架桌板	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1 套	1500	1500	质保期 5 年
107	接待沙发 1	三人沙发 152cm*62cm*75cm, 米白色, 三防科技布面料, 回弹海绵填充, 实木框架, 铁制脚架	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1 个	1100	1100	质保期 5 年
108	接待沙发 2	单人沙发 72cm*62cm*75cm, 米白色, 三防科技布面料, 回弹海绵填充, 实木框架, 铁制脚架	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1 个	650	650	质保期 5 年
109	茶几	实木框架桌面, 白色长方形, 120cm*60cm*45cm, 不带抽屉	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1 个	500	500	质保期 5 年
110	彩色组合凳	直径 1.2m, 花瓣组合凳。坐位板材为优质夹板, 填充高回弹海绵, 表面为环保皮革, 底部塑料脚	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2 个	782	1564	质保期 5 年

111	▲体感按摩音乐放松椅	<p>LZX-HN-TGJ. 产品尺寸: (椅背收起) ≥长(L)105cm×宽(W)90cm×高(H)105cm, (椅背展开) ≥长(L)170cm×宽(W)90cm×高(H)60cm, 产品净重: ≥45KG 最大承载量: 100KG, 电源: 220V (50Hz)</p> <p>★产品系统组成: 1. 独立电动控制系统: 音乐椅靠背、腿部电动控制设计, 靠背约100度-170度, 腿部90度-170度任意调节。 2. 数字播放系统: 15寸高清数字显示屏, 超薄塑胶外框; 可支持多种格式图片、视频及扩展卡; 有USB接口, 有耳机接口, 可外接音箱; 可自动浏览、播放图片+背景音乐; 可定时开关机。 3. 音乐放松系统: 专业减压、放松、催眠系列音乐包。 4. 播音系统: 内置高品质音响, 流线型手工箱体设计, 喇叭外露式设计环绕, 内置蓝牙, 带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口, 支持电脑、手机、平板等随需切换无线/有线模式, 更多应用场景。 5. 存储系统: 随机配置高速存储卡, 支持SD卡及USB存储设备等。 6. 头等舱设计开发的进口小牛皮/仿皮座椅。 7. 含专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频的SD卡(8G)1张。 8. 视频: 催眠用摇摆钟视频、鼻腔放松, 肌肉放松, 呼吸放松等放松训练教学视频、经典眩晕视频, 增强自信, 提升自我独立能力心理电影。 9. 放松音乐: 改善失眠、促进睡眠治疗处方: 脑波音乐、深度睡眠音乐, 音乐催眠放松音乐等, 配置组成:</p>	灵之心	湖南灵之心心里学应用技术有限公司	1个	11800	11800	质保期5年
-----	------------	---	-----	------------------	----	-------	-------	-------

		音乐放松椅 1 台, 2、15 寸显示器 1 个 3、显示器支架 1 套 4、催眠眼罩 2 个 5、音乐治疗导论 1 本 6、三大真人放松训练视频光盘 1 张, 提供厂家授权函和服务承诺函。						
112	▲心理沙盘	LZX-HN-SP1000. ★ 标准沙箱: 配置 2 个: 遵循国际标准规格配置大小为 720mm*570mm*70mm, 实木喷漆, 底部为海蓝色, 实木制作; 沙箱架: 沙箱架 2 个: 实木制作。陈列架: 配置 2 个, 1500mm*1000mm*300mm, 实木材质, 5 层式设计, 保证放置在最上层的物品, 也可以方便取放。沙: 25 公斤, 环保安全的专用水洗沙; ★ 沙具: 包括 ≥1000 个沙具, ≥9 大类, ≥32 小类, 包括人物类、动物类、植物类、建筑类、家具与用品类、交通运输类、食物果实类、石头贝壳类和其他等。材质分陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等。配件: 沙耙 1 把; 沙刷 1 把; 沙盘操作手册 1 本。提供厂家授权函和服务承诺函。	灵之心	湖南灵之心 心里学应用 技术有限公司	1 套	9800	9800	质保 期 5 年

113	▲宣泄器材套装	<p>LZX-HN-WRC. ★1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果；2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现 MP3 音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰；3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导；4、系统自带传感器 3 轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用；6、系统采用 DC12V 电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达 30W，确保良好的音质输出。产品配置：</p> <p>1、智能情绪调节释压系统硬件设备 1 个，上部高 1400mm，直径 400mm，底座直径 590mm，高 400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱。2、护手套 2 对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。3、摔打释压球 4 个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。4、立式释压球 1 个，顶端球体外层高级仿皮材料，充气使用，高弹回力连接簧，底座注水/沙式分拆底座，方便运输，人体学结构设计，高稳定性。高度可</p>	灵之心	湖南灵之心心里学应用技术有限公司	1 套	11000	11000	质保期 5 年
-----	---------	---	-----	------------------	-----	-------	-------	---------

		调节 1000mm-1200mm。5、释压挂图 4 张，高清晰画质、永不退色。6、宣泄室制度 1 张，高清晰画质、永不退色。7、充气释压棒 2 根，长 80cm，锥型，充气使用，内胆防水材料，外套蓝色保护套。提供厂家授权函和服务承诺函。						
114	▲团体心理辅导活动道具包	LZX-HN-HTB. ★团体辅导箱 1 个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合 30—50 个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。提供厂家授权函和服务承诺函	灵之心	湖南灵之心里学应用技术有限公司	2 个	4500	9000	质保期 5 年
115	绘画治疗辅导箱	LZX-HN-XXBD. 艺术心理辅导箱 1 个，尺寸：500*450*250mm。 1、音乐心理辅导器具：手拍鼓，口琴等乐器。2、美术心理辅导器具：绘画类用品，串珠类用品，美术辅助用品。3、舞动心理辅导器具：器具类，球类，绳索类，丝绸类，舞动辅助用品。4、配套书籍 4 本（色彩心理学、绘画心理学，音乐心理学，舞蹈心理学）。不少于 25 种道具，数量不少于 150 件，产品适合学校、社区、青少年宫等场地使用。提供厂家授权函和服务承诺函。	灵之心	湖南灵之心里学应用技术有限公司	1 个	6270	6270	质保期 5 年

116	拼接地垫	60cm*60cm*2.5cm, 粉+蓝+白, PE 材质	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20 片	17	340	质保期 5 年
117	坐垫	50cm*50cm, 厚度 15cm, 圆形, 可拆洗, 亚麻布材质, 珍珠棉填充	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10 个	38	380	质保期 5 年
118	屏风	170cm*50cm, 5 扇, 固定底座, 竹编原木色	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6 个	451	2706	质保期 5 年
119	心理挂图	LZX-HN-GT. 心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志, 积极向上等图片。内芯材质: 高清相纸; 装裱方式: 木质白色边框, 环保透明面板; 风格: 简约现代; 工艺: 喷绘; 风格: 工艺: 喷绘; 组合形式: 独立; 图片形式: 平面; 可免拆边框更换内芯。尺寸: ≥450mm×560mm。(制度类可选择: 办公接待室管理制度, 个体辅导室管理制度, 情绪疏导室管理制度, 沙盘游戏室管理制度, 团体活动室管理制度, 心理辅导人员工作守则, 心理教育室管理制度, 音乐放松室管理制度。)	灵之心	湖南灵之心心理学应用技术有限公司	10 副	150	1500	质保期 5 年

120	心理测评软件	<p>LZX-HN-CP. 系统简介：该系统主要包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，坚持以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理辅导提供科学性参考，帮助来访者了解心理问题的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导和教育。系统特点：本系统本着将复杂的东西简单化、快捷、有效、实用的设计理念，特设计以下特点：1) 服务器端快速安装，无需任何数据库和服务器配置即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。2) 客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器，以浏览器为操作界面，输入服务端 IP 地址即可。3) 操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。4) 功能模块分类管理，清晰明了，操作简便。5) 适用于多种硬件平台：系统可在 PC、平板、一体机等多种硬件平台上使用。功能模块：包含功能模块：管理平台（数据总览、系统管理、基础项目、档案管理、数据分析、咨询管理）。个人中心（测评档案、个人中心、咨询记录）；包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的量表；包括认知量表类、人格量表类、心理健康量表类、社会化量表类、学业量表类、智力能力类、生活应激类。</p>	灵之心	湖南灵之心里学应用技术有限公司	1 套	4910	4910	质保期 5 年
-----	--------	---	-----	-----------------	-----	------	------	---------

	<p>数据总览：数据总览可查看总用户人数、机构数、测评报告数、用户信息、预警人数、非预警人数、测评档案数量、问卷档案数量、人员档案数量、测评次数（近30天内）、咨询师人数、方便管理员进行查阅统计相关数据。技术参数：1、机构管理：可添加/删除多个机构名称；可修改名称、机构结构关系设置及内容录入；2、角色管理：可添加/删除多个角色名称；可修改角色名称、设置角色机构类别、角色基本信息及添加备注等；3、权限管理：可通过绑定角色名称的方式为该角色进行角色权限分配；4、添加人员：可添加人员且填充基本信息，分配角色类型，确认人员机构；5、数据导入：导入用户模板下载（EXCEL文件），批量导入用户信息；6、人员审核：管理员可通过基本信息的删选进行人员状态审核，可查看人员审核结果；7、量表绑定：可进行用户绑定或角色绑定的形式，可通过基本信息的查询查看该人员的基本信息及绑定的量表名称；9、测评档案：可查看管理员与用户的基本信息，以及量表名称，测试日期，编号，姓名，性别，年龄，等相关信息，还可直接输入编号，姓名，进行快捷查询；10、人员档案：可通过基本信息的检索查询软件内所有人员档案信息；11、数据分析：对于异常心理用户可以筛查出有问题人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导；结合分析异常用户进行</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>综合分析，做到尽早发现尽早辅导。12、咨询管理：可查看搜索咨询师相关信息，提供预约咨询功能。用户可以通过系统提交自己的咨询问题，保证咨询的隐私安全；</p> <p>13、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等，结果输出可以采取 word 或者 Excel 的格式；</p> <p>14、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。</p> <p>15、两天线上心理测评培训课程，包括心理测评概述、心理测评的基本原理（信度和效度、项目分析、常模、心理测评的应用、编制心理测验、看待心理测验、使用心理测验、常见心理测评工具的测评使用及解读。以及测评结束之后，如何结合测评的结果进行实际问题的区分，从哪些角度进行实际问题的确定等内容容。提供厂家授权函和服务承诺函。</p>						
121	心理图书	LZX-HN-TS. 精选理论和应用方面的心理图书	灵之心	湖南灵之心里学应用技术有限公司	100 本	31	3100	质保期 5 年
122	数学教具	大号圆柱 圆锥 圆柱展开图 电动旋转套装	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3 套	85	255	质保期 5 年
123	数学教具	正方体长方体框架 磁片 拼接套装 磁性正方体	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5 套	136	680	质保期 5 年
124	数学教具	多边形面积推导磁片 25cm*15cm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5 套	136	680	质保期 5 年
125	数学	圆周率 周长 圆面积演示器	六鑫	江苏六鑫科	5 个	34	170	质保

	教具			教仪器设备有限公司				期5年
126	数学教具	磁吸钟面教具 40*60	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3个	60	180	质保期5年
127	数学教具	教师圆规	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5个	68	340	质保期5年
128	数学教具	磁性几何图形计数套装	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10套	94	940	质保期5年
129	实木三角板	规格：45度直角三角尺+30度三角尺材质：榉木或实木，规格：45度直角三角尺，直角边37厘米，斜边53厘米；30度直角尺：三边长度分别为：31厘米、53厘米、61厘米	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25副	21	525	质保期5年
130	饮水机	立式，温热型，额定总功率≤1000W，下开门单门，制热水能力≥5L/h；尺寸不小于325×325×980mm（含桶），交流供电：220V 50Hz。	荣事达	荣事达电器集团有限公司	2台	510	1020	质保期5年
131	带盖方盘	230mm×150mm，不锈钢	和美	江苏和美电子科技有限公司	4个	68	272	质保期5年
132	高压消毒锅	不锈钢制，容积18L，煤电两用。附带铝合金内胆，安全阀，压力表等配件。手提电热式	中友	浙江新丰医疗器械有限公司	1个	1156	1156	质保期5年
133	医用镊子	HM-006：医用镊子，12.5--25cm。一套六把。	和美	江苏和美电子科技有限公司	1套	51	51	质保期5年
134	医用剪刀	HM-012：一套12把，12个常用型号。不锈钢制医用手术剪刀。140mm~180mm	和美	江苏和美电子科技有限公司	1套	578	578	质保期5年
135	血压计	XJ-A：水银柱式，铝合金外壳。附带成人儿童袖带各一套，充气球，水银壶等。	和美	江苏和美电子科技有限公司	2个	162	324	质保期5年
136	贮槽	HM230：不锈钢制，直径230mm，有孔，带盖。	和美	江苏和美电子科技有限公司	4个	145	580	质保期5年

137	综合急救箱	铝合金急救箱，38×22×24cm；内配血压表、听诊器、医用剪刀、敷料镊、体温计、急救毯、止血带、纱布绷带、弹性绷带、灭菌创可贴、灭菌纱布片、烧伤敷料、医用棉签、医用胶带、笔式手电筒、灭菌检查手套、医用口罩、医用酒精棉球、碘酊、冰袋、烫伤膏、云南白药喷剂	和美	江苏和美电子科技有限公司	4个	340	1360	质保期5年
138	诊查床	HM-C03：1880*680*700mm，床框为 60*30mm 矩形管，床腿为 40*40mm 方管，四角有三角板固定，床腿之间有20*20mm 方管拉撑，床板为12mm 后多层实木板，上罩25mm 海绵，人造革。可折叠拆装。	和美	江苏和美电子科技有限公司	1张	744	744	质保期5年
139	对数灯光视力表	HM-005：儿童对数视力表，5米测距，光学级透明灯箱片，光学导光板，LED 灯，铝合金边框，超薄型，600*300*20mm。	和美	江苏和美电子科技有限公司	2个	374	748	质保期5年
140	担架	HM-550：四折便携式折叠式，2000*550*100mm，金属铝合金管材支架，牛津帆布面料。承重 160kg 以上。	和美	江苏和美电子科技有限公司	1副	476	476	质保期5年
141	智能自动水培种植机（无土栽培）	三层立体加灯套装，含100ml 营养液 1 套，陶粒 3 袋，种子 2 袋，定植篮 36 个，水泵 1 个，适配器 1 个，万向轮 4 个，补光灯 6 条。原材料：ABS 树脂 单层规格：60cm*24cm*10cm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10套	1700	17000	质保期5年
142	播种育苗盒套装	12孔育苗盘，蓄水底盘： 18.4cm*14.3cm*6cm 透明穴盘： 18.5cm*14cm*5.5cm，穴孔深度：5.5cm，重量：61.4g。 套装盒含：育苗盘+起苗打孔器+标签	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	50套	100	5000	质保期5年
143	尖嘴	8寸尖咀钳，总长度不小于	六鑫	江苏六鑫科	12个	12	144	质保

	钳	200mm, 45#高碳钢锻造, 其他符合 QB/T2442.3 标准。		教仪器设备有限公司				期5年
144	木工锯	材质: 锰钢, 长度不小于500mm, 锯路宽 4mm, 其他符合 GB/T14897.2-1994 标准。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25 个	17	425	质保期5年
145	钢丝钳	材质: 45#高碳钢锻造, 规格不小于: 40mm*80mm, 其他符合 GB6295.1-1987《钢丝钳》标准。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25 个	14	350	质保期5年
146	活扳手	材质: 中碳钢, 规格: 8 寸活动扳手, 其他符合 GB/T4440-1998《活扳手》的要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25 个	12	300	质保期5年
147	手电钻	夹头直径不小于:13mm, 输入功率不小于:320W, 具有调速正反转功能, 可装卸螺丝螺母, 适用于线路板、金属和木材等钻孔作业, 其他符合 GB/T5580-1999《电钻》标准。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1 台	119	119	质保期5年
148	三轮多功能清洗车	三轮 550 升标配款. 产品参数: 整车尺寸: 长 2950mm 宽:1050mm 高:1500mm 底盘: 电动三轮, 最高车速: 30km/h, 动力输出强, 带软启动, 带防溜坡, 电池电源: 容量 48V45A 超威免维护铅酸电池, 性能稳定, 寿命长, 工作电压稳定续航里程 65 公里。车架、车身: 优质碳结构钢, 汽车级电泳、高温烤漆防褪色, 长久耐锈。后桥: 专车专用定制加重型后桥, 载重能力强。制动系统: 前后机械制动, 驻车制动装置前悬加粗双筒减震, 后悬钢板非独立减震。车厢外罩: 材质: 镀锌板, 长: 1500mm 宽 1000mm 高: 800mm, 容积: 0.6 立方。清洗系统: 发动机: 力帆 190FD15HP 高性能风冷, 四冲程 OHV 汽油机, 电启动+手拉启动。水泵: 压力 250Kg-280kg/cm2, 流	勤美达	山东勤美达环保科技有限公司	1 台	26500	26500	质保期5年

		<p>量 18L/ min ，压力范围可调节。卷管器：重型双臂自动收缩式卷管器，收缩自如，高效方便，过滤器：80 目水过滤器，位置明显，方便清理。喷洗装置：高压枪冲洗、前对冲、后洒高压球阀：不锈钢高压球阀，防锈，耐高压（31.5mpa）。水路切换：不锈钢高压球阀切换，方便快捷</p>						
	合计							858780